TABLA 1 - NORMAS DE EDIFICACION Y RESTRICCIONES EN CENTRO DE POBLACIÓN DE CANCÚN 2022

Usos de Suelo		Clave	Densidad neta	Superficie del lote (m2)	Frente mínimo del lote	Niveles máximos	Altura max. de entrepisos (m)	COS	CUS	Restricciones Mínimas (m) Frente	Fondo	Laterales
Habitacional	Habitacional Unifamiliar	HU	1 viv/lote	108 - 149	6.00	3	3.5	70%	2 primeros niveles al 100% del COS, tercer nivel al 50 %	2 al 50% del frente y 5 al 50% restante	2	-
				150 - 299	7.50	3	3.5	65%	2 primeros niveles al 100% del COS, tercer nivel al 50 %	2 al 50% del frente y 5 al 50% restante	3	1 m de un solo lado
				mayor a 300	12.00	3	4	55%	2 primeros niveles al 100% del COS, tercer nivel al 50 %	5	3	1m de cada lado o 2m de un solo lado
	Multifamiliar	H1M	1 vivienda por cada 40m2 de predio	1,000 - 2,499	30.00	8	3.5	60%	COS x Niveles	5	5	3 m de cada lado
				2,500 - 5,000	50.00	10	4	60%		10	5	3 m de cada lado
			200 viv/ha	mayores a 5,001	50.00	15	4	50%		10	5	5 m de cada lado
		H2M	1 vivienda por cada 40m2 de predio	601 - 900	15.00	6	3.5	60%		5	5	2 m de un lado
				mayor a 901	30.00	6	3.5	60%		5	3	2 de cada lado
		H3M	1 vivienda por cada 40m2 de predio	mayor a 300	10.00	4	3.5	60%		5	3	1.5 de un lado
Comercial	Corredor Regional Urbano	CRU1	1 cuarto por cada 40 m2 de predio	3,000 - 4,999	40.00	6	4.5	50%	COS x Niveles	10	5	5 de cada lado
			300 ctos/ha	mayor a 5,000	50.00	8	4.5	45%				
		CRU2	1 cuarto por cada 40 m2 de predio	3,000 - 4,999	40.00	6	4.5	50%				
			300 ctos/ha	mayor a 5,000	50.00	8	4.5	45%				
		CRU3	1 cuarto por cada 40 m2 de predio	3,000 - 4,999	40.00	6	4.5	55%				
			300 ctos/ha	mayor a 5,000	50.00	12	4.5	50%				
		CRU3a	1 cuarto por cada 40 m2 de predio	3,000 - 4,999	40.00	6	4.5	50%				
			300 ctos/ha	mayor a 5,000	50.00	12	4.5	45%				
Mixto	Mixto de Corredor Primario	MCp	1 vivienda por cada 40 m2 de predio	80 - 315	7.20	4	3.5	80%	COS x Niveles	-	2	-
				316 - 1,000	16.00	5	3.5	70%		3	2	-
				1,001 hasta 3,500	24.00	12	3.5	70%		3	3	10% del frente.
				3,501 hasta 7,500	50.00	15	3.5	65%		5 en Planta Baja / 3 en niveles superiores	5	3 de cada lado
			200 viv/ha	mayor a 7,500	50.00	20	3.5	50%		10	5	5 de cada lado
	Mixto de Corredor Secundario	MCs	1 vivienda por cada 40 m2 de predio	144 - 315	8.00	4	3.5	75%	COS x Niveles	3	2	-
				316 - 480	16.00	4	3.5	65%		5	2	-
				481 - 960	20.00	6	3.5	60%		5	3	1.5 de un lado
				961 a 5,000	24.00	8	3.5	50%		5 en Planta Baja / 3 en niveles superiores	3	2 de cada lado
			200 viv/ha	mayor a 5,000	50.00	10	3.5	50%		10	5	5 de cada lado
	Mixto de Barrio	MB	1 vivienda por cada 20m2 de predio	entre 90 y hasta 110	6.00	4	3.5	80%	COS x Niveles	-	2	-
				111 a 160	7.20	4	3.5	80%		-	2	-
			1 vivienda por cada 40m2 de predio	161 a 600	8.00	5	3.5	70%		5 en Planta Baja / 3 en niveles superiores	2	-
				601 a 1,500	20.00	5	3.5	60%		5	3	2 de cada lado
			200 viv/ha	mayor a 1,500	30.00	8	3.5	50%		5	5	3 de cada lado
Industrial	Industria Ligera	IL	-	1500	20.00	16 m / 4 niveles	4	80%	0.30 del COS por nivel	5	3	-
Reserva Intraurbana	Habitacional	H/60	60 viv/ha	Las densidades indicadas en el uso de suelo reserva urbana e intraurbana son densidades brutas.								
	Habitacional	H/80	80 viv/ha									
	Mixto	M/80	80 viv/ha									
Reserva urbana	Habitacional/ Mixto	RU1	80 viv/ha									
		RU2	40 viv/ha									

NOTAS

- Se respetan los derechos adquiridos vigentes.
- Se deberá cumplir con el numero mínimo de estacionamientos requeridos dentro de los limites del terreno. En ningún caso se podrá utilizar la banqueta de manera parcial o total para extensión de estacionamiento.
- La conversión de cuartos por viviendas es de: 1 vivienda = 2.5 cuartos.
- En el uso de suelo Habitacional/Mixto con clave RU2, en donde se pretendan desarrollar campos de golf, la densidad de 40 viv/ha será neta.
- La restricción frontal en los usos Turísticos Hoteleros localizados frente a la zona de palmares será de 5 metros.
- Las restricciones en las alturas para los distritos colindantes al Aeropuerto Internacional de Cancún, quedará condicionada a las restricciones del cono de aproximación al aeropuerto establecidas por la DGAC. Ver plano Condicionantes
- La restricción lateral del 10% del frente podrá ser 10% de un solo lado o 5% en cada lado.

TABLA 2 - NORMAS DE EDIFICACION Y RESTRICCIONES EN ZONAS TURÍSTICAS DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE CANCÚN 2022

Usos de Suelo		Clave	Densidad neta	Superficie del lote (m2)	Frente mínimo de lote (m)	Niveles máximos	Altura max. de entrepisos (m)	COS	CUS	Restricciones Mínimas (m) Frente	Fondo	Laterales
Comercial	Comercial Turístico	CT	140 viv/ha	1,000 - 3,750	30.00	5	4.5	65%	COS x Niveles	3	3	2 de cada lado
			140 viv/ha	3,751 - 20,000	50.00	10	4.5	60%		5	5	5 de cada lado
			140 viv/ha	mayor a 20,001	100.00	15	4.5	50%		10	10	15 de cada lado
Turístico	Turístico Hotelero	TH	Ver Tablas de Zona Hotelera				4.0	Ver Tablas de Zona Hotelera				
	Turístico Residencial Unifamiliar	TR	1 viv/lote	300	12	3	3.5	50%	COS x Niveles	5	3	3 de un lado
	Turístico Residencial Condominal	TRC1	45 viv/ha	450	15	6	3.5	50%		5	5	3 de un lado
	Turístico Residencial Condominal	TRC2	110 viv/ha	1250	15	10	3.5	60%		5	5	3 de un lado
	Turístico Residencial Condominal	TRC3	75 viv/ha	3500	40	15	3.5	50%		5	5	3 por cada lado
	Servicios Turísticos de Playa	SP	-	3500	40	1	3.5	50%		5	5	5 de un lado
	Servicios Turísticos de Campo de Golf	SG	-	300,000	1,000	2	3.5	2%		-	-	-
	Servicios Turísticos recreativos náuticos del Sistema Lagunar	SL	-	-	-	2	3.5	50%		-	-	-



Fuente:
- IMPLAN Cancún 2022
- Conjunto de Datos Vectoriales, Esc 1:20,000 - 2017
- Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 6 de noviembre de 2015. 2

Elaboró: Fecha: septiembre de 2022

Especificaciones Cartográficas
Proyección ..... Universal Transversal de Mercator
Zona UTM 16N
Datum Horizontal ITRF2008
Equidistancia malla UTM 1,000m

Plano: ZS.D02 Zonificación Secundaria Distrito 02

Escala Gráfica Escala: 1:10,000
0 50 100 200 300 400 500 M

N

SIMBOLOGÍA TEMÁTICA

Normatividad Urbana - Usos de Suelo

- HU Habitacional Unifamiliar
- HM Habitacional Multifamiliar
- MB Mixto de Barrio
- MCs Mixto de Corredor Secundario
- MCp Mixto de Corredor Primario
- C3 Comercio de Barrio
- Comercial
- Comercio de Centro Urbano
- Comercio de Subcentro Urbano
- TR Turístico Residencial
- TH Turístico Hotelero

Parámetros y Restricciones en función del Tamaño de los lotes Turístico Hoteleros

Rango Superficie (m2)	Frente Mínimo (m)	COS	Restricciones (m) Frente Principal	Frente Secundaria	Posterior	Lateral
menos 1,000	25	40%	10	5	5	5 de un sólo lado
1,000 - 2,500	40	40%	10	5	5	5 de un sólo lado
2,500 - 5,000	40	50%	10	5	10	5 de un sólo lado
5,000 - 10,000	60	45%	10	10	10	10 de un sólo lado
10,000 - 15,000	80	45%	15	15	15	10 en ambos lados
15,000 - 30,000	100	40%	15	15	15	10 en ambos lados
mas de 30,000	130	35%	15	15	15	15 en ambos lados

Criterio de Relación de Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) y Número de Niveles en lotes Turístico Hotelero

Niveles	COS	Niveles	CUS
2	1.0	12	3.4
3	1.2	13	3.6
4	1.4	14	3.8
5	1.6	15	4.0
6	2.0	16	4.2
7	2.2	17	4.4
8	2.4	18	4.6
9	2.6	19	4.8
10	3.0	20	5.0
11	3.2		

Modalidades de Densidades en usos Turístico Hoteleros

Clave	Densidad Neta Cts./Ha	Clave	Densidad Neta Cts./Ha
A	60	J	170
B	75	K	175
C	85	L	180
D	100	M	190
E	110	N	200
F	120	O	220
G	140	P	240
H	160	Q	270
I	165		

Simbologia de Zonificación Secundaria en Zona Hotelera

Número de Niveles
Uso de Suelo — TH / 8 / A — Densidad Neta Cuartos/ha

Dimensiones mínimas de las villas y apartamentos en lotes Turístico Hoteleros

Uso	Área
Condohotel	53 m2
Apartamentos	60 m2
Villas turísticas	70 m2

Destinos de Suelo

- ANP Área Natural Protegida
- AV Área Verde
- ER Espacios Recreativos
- CG Servicios Turísticos Recreativos
- EA Espacios Abiertos
- EQ Equipamiento
  - **EB** - Educación Básica
  - **EM** - Educación Media
  - **ES** - Educación Superior
  - **IU** - Infraestructura Urbana
  - **T** - Templo
  - **OG** - Oficina de Gobierno
  - **CC** - Equipamiento Cultural
  - **AS** - Asistencia Social
  - **M** - Mercado
  - **B** - Biblioteca
  - **CM** - Cementerio
  - **SS** - Servicios de Salud
  - **EQp** - Equipamiento Privado

SIMBOLOGÍA BASE

Límites
- Supermanzana
- Número de Manzana
- Polígonos de Actuación
- Límites de Distritos
- Zona Urbana

Sistema de Enlaces
- Red de Carreteras
- Aeropuerto Internacional

Hidrografía y ANP
- Cuerpos de Agua
- Áreas Naturales Protegidas

H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ 2021 - 2024

LIC. MARÍA ELENA H. LEZAMA ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS PABLO BUSTAMANTE BELTRÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

C. LOURDES LATIFE CARDONA MUZA
PRIMER REGIDOR

C. JORGE ARTURO SANEN CERVANTES
SEGUNDO REGIDOR

C. MIRIAM MORALES VÁZQUEZ
TERCER REGIDOR

C. PABLO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
CUARTO REGIDOR

LIC. JESSICA ALEJANDRA CIAU DÍAZ
QUINTO REGIDOR

C. MIGUEL ÁNGEL ZENTENO CORTÉS
SEXTO REGIDOR

C. KARINA PAMELA ESPINOZA PÉREZ
SEPTIMO REGIDOR

C. SAMUEL MOLLINEDO PORTILLA
OCTAVO REGIDOR

LIC. LORENA MARTÍNEZ BELLOS
NOVENO REGIDOR

C. JESUS DE LOS ANGELES POOL MOO
DÉCIMO REGIDOR

C. REYNA LESLEY TAMAYO CARBALLO
DÉCIMO PRIMERO REGIDOR

C. ÓSCAR ALBERTO REBORA AGUILERA
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

C. ALMA ELENA REYNOSO ZAMBRANO
DÉCIMO TERCER REGIDOR

C. JORGE RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DÉCIMO CUARTO REGIDOR

C. EDUARDO KUYOC RODRÍGUEZ
DÉCIMO QUINTO REGIDOR

ING. ARMANDO LARA DE NIGRIS
SECRETARIO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO

ARQ. CARLOS ANTONIO DÍAZ CARVAJAL
DIRECTOR DE IMPLAN
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO URBANO (IMPLAN)

QUINTANA ROO GOBIERNO DEL ESTADO 2016 - 2022

SEDETUS
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

SECRETARÍA MUNICIPAL DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO

IMPLAN
Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano Municipio Benito Juárez

ZONIFICACIÓN SECUNDARIA DISTRITO 02