

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.

Publicado en P.O.E. Núm. 19 Ext. 25 de abril 2007

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext. 11 de abril de 2008

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord. 15 de sept de 2011

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 1 Ord. 16 de enero de 2012

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord. 14 de sept de 2012

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext. 25 de oct de 2016

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 49 Ext. 09 de abril de 2018

Última Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA, DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2007, EN EL QUE SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, 2005-2008, EN LO PARTICULAR, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, (Publicado en el P.O.E. Núm. 19 Ext. del 25 de abril de 2007) -----

El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2005-2008, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133, 145, 146, 155 y 156 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 65, 66 fracción I incisos c), 221, 222, 223, 224 y 225 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 5º, 6º 8º, 33, 45, 46 y 49 del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y,

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, en el Municipio Libre, investido de personalidad jurídica y patrimonios propios, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su Hacienda, gobernado por un Ayuntamiento de elección popular;

Que la competencia que la Constitución General de la República otorga al Gobierno Municipal es ejercida por el Ayuntamiento de manera exclusiva y la autonomía municipal se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que les señala la constitución Federal y Estatal, así como las leyes que de ella emanan, por lo que a través de su función reglamentaria se hace efectiva su autonomía para darse una estructura de gobierno;

Que en razón de los anterior, en la Cuadragésima Sesión Ordinaria de Cabildo, este Honorable Ayuntamiento aprobó en lo general, el Reglamento de Construcción para el municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, reservándose su aprobación en lo particular para la primera Sesión Ordinaria del mes de enero del 2007, por lo que se tiene a

bien someter a la consideración de los miembros del Honorable Ayuntamiento, los siguientes:

ACUERDOS

Primero. - Se aprueba en lo particular el Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue:

CONTENIDO

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO SEGUNDO VÍA PÚBLICA Y OTROS BIENES DE USO COMÚN

CAPÍTULO I	GENERALIDADES
CAPÍTULO II	USO DE LA VÍA PÚBLICA.
CAPÍTULO III	INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS EN LA VÍA PÚBLICA.
CAPÍTULO IV	NOMENCLATURA Y NÚMERO OFICIAL.
CAPÍTULO V	ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO.
CAPÍTULO VI	RESTRICCIONES A LAS CONSTRUCCIONES.

TÍTULO TERCERO PERITOS RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES.

Título Reformado y Publicado en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

CAPÍTULO I	PERITOS RESPONSABLES DE OBRA.
	Capítulo Reformado y Publicado en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
CAPÍTULO II	CORRESPONSABLES.
CAPÍTULO III	COMISIÓN DE ADMISIÓN DE P.R.O. Y CORRESPONSABLES.
	Capítulo Reformado y Publicado en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

TÍTULO CUARTO LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

CAPÍTULO I	LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
CAPÍTULO II	OCUPACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES.
CAPÍTULO III	ESTUDIO DE IMPACTO URBANO.

TÍTULO QUINTO PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

CAPÍTULO I	REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.
-------------------	---

- CAPÍTULO II** REQUERIMIENTOS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO.
- CAPÍTULO III** REQUERIMIENTOS DE HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL.
- CAPÍTULO IV** REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS.
- Sección Primera Circulaciones y Elementos de Comunicación.
- Sección Segunda Previsiones Contra Incendio.
- Sección Tercera Dispositivos de Seguridad y Protección.
- CAPÍTULO V** REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN AL CONTEXTO E IMAGEN URBANA.
- CAPÍTULO VI** INSTALACIONES.
- Sección Primera Instalaciones Para Discapacitados.
- Sección Segunda Instalaciones Hidráulicas Y Sanitarias.
- Sección Tercera Instalaciones Eléctricas.
- Sección Cuarta Instalación De Combustibles.
- Sección Quinta Instalaciones Telefónicas.

TÍTULO SEXTO SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES

- CAPÍTULO I** DISPOSICIONES GENERALES.
- CAPÍTULO II** CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EDIFICACIONES.
- CAPÍTULO III** CRITERIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL.
- CAPÍTULO IV** CARGAS MUERTAS.
- CAPÍTULO V** CARGAS VIVAS.
- CAPÍTULO VI** DISEÑO POR VIENTO.
- CAPÍTULO VII** DISEÑO DE CIMENTACIONES.
- CAPÍTULO VIII** CONSTRUCCIONES DAÑADAS.
- CAPÍTULO IX** OBRAS PROVISIONALES Y MODIFICACIONES.
- CAPÍTULO X** PRUEBAS DE CARGA.

TÍTULO SÉPTIMO CONSTRUCCIÓN.

- CAPÍTULO I** GENERALIDADES.
- CAPÍTULO II** SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS.
- CAPÍTULO III** MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN.
- CAPÍTULO IV** MEDICIONES Y TRAZOS.
- CAPÍTULO V** EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES.
- CAPÍTULO VI** DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE VERTICAL EN LAS OBRAS.
- CAPÍTULO VII** INSTALACIONES.
- CAPÍTULO VIII** FACHADAS.

**TÍTULO OCTAVO
USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

CAPÍTULO ÚNICO USO Y CONSERVACIÓN DE PREDIOS Y EDIFICACIONES.

**TÍTULO NOVENO
AMPLIACIONES DE OBRA DE MEJORAMIENTO.**

CAPÍTULO ÚNICO AMPLIACIONES.

**TÍTULO DÉCIMO
DEMOLICIONES**

CAPÍTULO ÚNICO DEMOLICIONES.

**TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTO DE MATERIALES**

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Y LICENCIAS.
CAPÍTULO II TITULARES DE LOS YACIMIENTOS PÉTREOS.
CAPÍTULO III PERITOS RESPONSABLES DE LA EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS.
CAPÍTULO IV EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS.

**TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
VISITAS DE INSPECCIÓN, SANCIONES Y RECURSOS.**

CAPÍTULO I VISTAS DE INSPECCIÓN.
CAPÍTULO II SANCIONES.
CAPÍTULO III RECURSOS.

TRANSITORIOS.

TABLAS DEL ANEXO

TABLA 1 CLASIFICACIÓN DE EDIFICACIONES.
TABLA 2 NÚMERO MÍNIMO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.
TABLA 3 DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS.
TABLA 4 DEMANDA MÍNIMA DE AGUA POTABLE.
TABLA 5 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SANITARIOS.
TABLA 6 DIMENSIONES MÍNIMAS LIBRES.
TABLA 7 NIVEL MÍNIMO DE ILUMINACIÓN
TABLA 8 ANCHO MÍNIMO DE PUERTA
TABLA 9 DIMENSIONES MÍNIMAS DE ANCHO Y ALTURA DE CIRCULACIONES HORIZONTALES
TABLA 10 DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESCALERAS
TABLA 11 RESISTENCIA MÍNIMA AL FUEGO EN HORAS
TABLA 12 NÚMERO MÍNIMO DE MESAS DE EXPLORACIÓN
TABLA 13 NORMAS PARA TRAMPOLINES:
TABLA 14 NORMAS PARA PLATAFORMAS

TABLA 15
TABLA 16

CARGAS VIVAS UNITARIAS EN KG/M²
DEROGADO **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

- I.- DEROGADO** **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- II.- NORMA TÉCNICA DE REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SERVICIO DE LAS ESTRUCTURAS**
- III.- NORMA TÉCNICA DE DISEÑO POR VIENTO**
- IV.- NORMA TÉCNICA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES**
- V.- NORMA TÉCNICA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO**
- VI.- NORMA TÉCNICA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA**
- VII.- NORMA TÉCNICA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA**

TITULO PRIMERO **DISPOSICIONES GENERALES.**

Artículo 1.- Es de orden público e interés social el cumplimiento y observancia de las disposiciones de este Reglamento, de sus Tablas, Normas Técnicas Complementarias y de las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de desarrollo urbano, planificación, seguridad, estabilidad e higiene, así como las limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos o de las edificaciones de propiedad pública o privada en los Planes y Programas Parciales y sus Declaratorias correspondientes.

Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición, así como la ocupación de las edificaciones; y los usos, destinos y reservas de los predios del Municipio de Benito Juárez, se sujetarán a las disposiciones de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo, a Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a este Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- I.-** Ayuntamiento: al Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo;
- II.- C.A.P.R.O.C.:** Comisión de Administración de **Peritos** Responsables de Obra y Corresponsables.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- III.- °C:** grados centígrados;
- IV.- cm:** centímetro;
- V.- cm²:** centímetro cuadrado;
- VI.- Dirección:** a la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio;

- VII.- P.R.O.:** o Perito Responsable de Obra, es la persona física que se hace responsable en todos los aspectos de las obras en las que otorga su responsiva relativas a la seguridad estructural, diseño urbano y arquitectónico e instalaciones según sea el caso y se hace responsable de la observancia de este Reglamento en las obras para las que otorgue su responsiva;
- Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019**
- VIII.- DEROGADO** **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- IX.- Kg:** Kilogramo;
- X.- L:** litro;
- XI.- M:** metro;
- XII.- metros cuadrados de construcción:** superficie techada con cualquier tipo de material.
- XIII.- mm:** milímetro;
- XIV.- Municipio:** al Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo;
- XV.- m2:** metro cuadrado;
- XVI.- mm2:** milímetro cuadrado;
- XVII.- NOM:** Norma Oficial Mexicana;
- XVIII.- NTC:** a las Normas Técnicas Complementarias a este Reglamento;
- XIX.- NMX:** Norma Mexicana;
- XX.- PDU:** Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Cancún; Municipio de Benito Juárez Quintana Roo, vigente;
- XXI.- Primer cuadro de la ciudad,** es el polígono comprendido por las Supermanzanas 01, 02, 2-A, 03, 04, 05, 07, 15-A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36,52 y delimitado por las avenidas Chichen Itzá, Bonampak, Nichupté, Acanceh, Labná, prolongación Yaxchilán y Javier Rojo Gómez (Kabah).
- XXII.- Programas:** a los Programas de Desarrollo Urbano;
- XXIII.- Programas Parciales:** a los Programas Parciales y a sus Declaratorias correspondientes;
- XXIV.- Programa:** al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Cancún; Municipio de Benito Juárez Quintana Roo, vigente,
- XXV.- Reglamento:** al Reglamento de Construcción del Municipio para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo
- XXVI.- Reglamento de Imagen Urbana de la Zona Centro:** al Reglamento de observancia general y cumplimiento obligatorio en la Zonas Centro de la Ciudad de Cancún.
- XXVII.- Secretaría:** Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano.
- XXVIII.- Zona Centro:** abarca las Supermanzanas 02, 05, 22, 23 y 52 y está delimitada por las avenidas Nader, Cobá, Yaxchilán, Uxmal, Chichen Itzá,

Tulum y García de la Torre, éste polígono queda inmerso en el polígono denominado Zona Centro.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 3.- Sin menoscabo de las facultades establecidas en la fracción II del artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, corresponderá el ejercicio exclusivo de las siguientes atribuciones a:

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

I.- El Ayuntamiento:

- a).- Autorizar la ocupación de la vía pública con instalaciones de servicio público, comercio semifijo, construcciones provisionales, o mobiliario urbano.
- b).- Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se pueden autorizar el uso de los terrenos y determinar el tipo de construcciones que se puedan levantar en ellos, en los términos de lo dispuesto por la Ley.
- c).- Aprobar los cambios de uso de suelo y parámetros de construcción que soliciten los particulares respecto de sus predios,
- d).- Determinar las densidades de población.
- e).- Reglamentar los estudios para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas de construcciones, tierras, aguas y selvas.
- f).- Expedir y modificar cuando lo considere necesario el presente Reglamento, las normas técnicas complementarias de este Reglamento, los acuerdos, instructivos, circulares y demás disposiciones administrativas que procedan para el debido cumplimiento de este ordenamiento.
- g).- Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

II.- A la Dirección General de Desarrollo Urbano:

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- a).- Proponer al Ayuntamiento, las políticas y programas de desarrollo urbano, asentamientos humanos, creación y administración de reservas territoriales, uso de suelo, creación y administración de reservas ecológicas e infraestructura urbana y vivienda.
- b).- Instrumentar las políticas y programas de desarrollo urbano, asentamientos humanos, infraestructura urbana y vivienda que apruebe el Ayuntamiento con base en las disposiciones constitucionales, orgánicas y reglamentarias aplicables.
- c).- Proporcionar al Ayuntamiento y a las dependencias de la Administración Pública Municipal, la asesoría para la elaboración de programas y proyectos en las materias de su competencia.
- d).- Proponer al Ayuntamiento la planificación y zonificación del territorio municipal.

- e).- Vigilar el desenvolvimiento urbanístico de las diversas comunidades y centros de población de acuerdo a las previsiones y planes de desarrollo aprobados por el Ayuntamiento.
- f).- Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas sobre el uso del suelo y apoyar en el establecimiento y supervisión de la zonificación urbana.
- g).- Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y vías públicas, a fin de que satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto.
- h).- Emitir los Dictámenes Técnicos sobre la Viabilidad de los Cambios de Uso de Suelo y Parámetros de Construcción que soliciten los particulares al Ayuntamiento.
- i).- Turnar al Ayuntamiento las solicitudes sobre la Viabilidad de los Cambios de Uso de Suelo y Parámetros de Construcción, requeridos por los particulares.
- j).- Otorgar o negar licencias y permisos para la ejecución de las obras y el uso de edificaciones y predios.
- k).- Llevar un registro clasificado de **Peritos** Responsables de Obra y Corresponsables.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 agosto 2019
- l).- Realizar inspecciones a las obras en proceso de ejecución o terminadas y practicar inspecciones para verificar que el uso que se haga en un predio, estructura, instalación, edificio o construcción, se ajuste a las características previamente registradas.
- m).- Acordar las medidas que fueran procedentes en relación con las edificaciones peligrosas o que causen molestias.
- n).- Autorizar o negar, la ocupación o el uso de una estructura, instalación, edificio o construcción.
- o).- Ejecutar con cargo a los responsables, las obras de demolición que hubiera ordenado realizar y que los propietarios en rebeldía, no las hayan llevado a cabo.
- p).- Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras de ejecución o terminadas y la desocupación en los casos previstos en el presente Reglamento.
- q).- Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones en los casos previstos en este Reglamento.
- r).- Imponer las sanciones y medidas de seguridad previstas en las disposiciones del presente Reglamento.
- s).- Solicitar el uso de la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus determinaciones.
- t).- Proponer al Secretario la actualización o reforma de los Reglamentos Municipales de su competencia.
- u).- Instrumentar en el ámbito de su competencia, y en coordinación con la Dirección General de Transporte y Vialidad del Municipio, las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a la ingeniería de tránsito y

- llevar a cabo los estudios para determinar medidas técnicas y operacionales de los medios de transporte urbano en el territorio municipal, con el objetivo de que se complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial.
- v).- Elaborar, en coordinación con la Dirección General de Transporte y Vialidad del Municipio, los estudios que contribuyan a determinar la ubicación, construcción y el funcionamiento de los estacionamientos públicos.
 - w).- Establecer conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y en coordinación con la Dirección General de Transporte y Vialidad del Municipio, las normas técnicas y administrativas a que debe sujetarse la instalación y construcción de sitios, paraderos, bahías de ascenso y descenso de pasajeros, terminales, encierros de los vehículos, así como para la señalización del servicio público de transporte de pasajeros en ruta establecida.
 - x).- Autorizar, con la anuencia de la Dirección General de Transporte y Vialidad, la instalación de mobiliario urbano en los paraderos, bahías de ascenso y descenso de pasajeros, sitios y terminales, previa concesión aprobada por el Ayuntamiento;
 - y).- Autorizar la expedición de la licencia de construcción de obras públicas y privadas que afecten el área de rodamiento, los accesos y salidas a vialidades primarias y de distribución, pasos peatonales, semaforización y señalización, previa anuencia de la Dirección General de Transporte y Vialidad del Municipio.
 - z).- Elaborar en coordinación con la Dirección General de Transporte y Vialidad, así como la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito; los estudios que contribuyan a determinar la normatividad del señalamiento horizontal y vertical de la red vial y de los dispositivos de control del tránsito vehicular y peatonal en el Municipio.
 - aa).- Aprobar y autorizar las obras de urbanización en los fraccionamientos del Municipio Benito Juárez; documentando el acto de liberación del fraccionador mediante Acta de Entrega-Recepción conforme a lo dispuesto en el “Manual de Procedimientos para la Entrega–Recepción de las obras de urbanización en los Fraccionamientos”, elaborado por la Dirección General de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano; en atención a las disposiciones de la Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo, la reglamentación en materia de servicios públicos y las disposiciones del presente reglamento.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
 - bb).- Coordinar con las autoridades federales y estatales la realización de actividades relativas a la ingeniería del transporte y al señalamiento de la vialidad.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
 - cc).- Impulsar y promover los trabajos de conservación de la obra pública.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
 - dd).- Estudiar y en caso, autorizar los permisos de construcción de casetas de seguridad en zonas habitacionales, y
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 49 Ext del 09 abril 2018

ee).- Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como aquellas que acuerde el Ayuntamiento o le sean encomendadas por el Presidente Municipal.

Adición Publicada en P.O.E. Núm. 49 Ext del 09 abril 2018

Artículo 4.- Para el estudio y propuesta de reformas al presente Reglamento, se crea un Consejo Consultivo permanente, el que propondrá al Ayuntamiento las actualizaciones y modificaciones del Reglamento y sus Anexos y Normas Técnicas Complementarias y estará integrado por:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext del 11 abril 2008

I.- Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte del Ayuntamiento;

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

II.- Regidor Presidente de la Comisión de Reglamentación y Mejora Regulatoria.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

III.- Dirección General de Desarrollo Urbano;

IV.- Colegio de Arquitectos Cancún, A.C;

V.- Director del Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano (IMPLAN);

VI.- Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo Zona Norte, A.C;

VII.- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Quintana Roo;

VIII.- Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Quintana Roo, y

IX.- Colegio de Ingeniero, Mecánicos y Electricistas de Quintana Roo, A.C.

X.- Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural Representación en Quintana Roo, A.C.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Las Comisiones Edilicias que participan en el presente Consejo Consultivo estarán sujetas a las denominaciones de las comisiones que determine el Ayuntamiento en cada Administración Pública Municipal.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

El Consejo podrá contar con invitados especiales, que serían los representantes de asociaciones profesionales, organismos o instituciones afines a la construcción que la Dirección o este Consejo considere oportuno invitar, los cuales tendrán derecho a voz, pero sin voto.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 5.- Para efecto de este Reglamento, las edificaciones en el Municipio se clasificarán en los géneros y rangos de magnitud que se establecen en la Tabla 1 (CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES) del presente Reglamento.

TÍTULO SEGUNDO VÍA PÚBLICA Y OTROS BIENES DE USO COMÚN.

CAPITULO I GENERALIDADES

Artículo 6.- Vía pública es todo espacio de uso común que por disposición del Ayuntamiento se encuentre destinado al libre tránsito, de conformidad con las Leyes y Reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de hecho se utilice para ese fin.

Es característica propia de la vía pública el servir para la ventilación, iluminación y asoleamiento de los edificios que la limiten, para dar acceso a los predios colindantes, o para alojar cualquier instalación de una obra pública o de un servicio público. Este espacio está limitado por el plano virtual vertical sobre la traza de alineamiento oficial o el lindero de dicha vía pública.

Todo inmueble consignado como vía pública en algún plano o registro oficial existente en cualquiera de las Unidades Administrativas del Municipio, en el Archivo General de la Nación, o en otro archivo museo, biblioteca o dependencia oficial, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es vía pública y pertenece al propio Municipio. Esta disposición será aplicable a todos los demás bienes de uso común o destinado a un servicio público a que se refiera la Ley y demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 7.- Los bienes inmuebles que en el plano oficial de un fraccionamiento aprobado aparezcan destinados a vías públicas, al uso común o algún servicio público se considerarán, por ese solo hecho, como bienes del dominio público del propio Municipio, para cuyo efecto, la Unidad Administrativa correspondiente, remitirá copias del plano aprobado dentro del Programa de Desarrollo Urbano, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio y a la Tesorería para que hagan los registros y las cancelaciones respectivas)

Artículo 8.- Las vías públicas y los demás bienes de uso común o destinado a un servicio público, son bienes de dominio público del Municipio, regidos por las disposiciones contenidas en la Ley y en los demás ordenamientos federales, estatales y municipales aplicables.

La determinación de vía pública oficial la realizará el Ayuntamiento a través de los planos de alineamiento, números oficiales y derechos de vía que formen parte integrante de la documentación técnica de los Programas, Planes y de las Declaratorias que, en su caso, se dicten.

Artículo 9.- El Municipio no estará obligado a expedir constancia de uso de suelo, alineamiento y número oficial, licencia de construcción, orden o autorización para instalación de servicios públicos en predios con frente a vías públicas de hecho o aquellas que se presumen como tales, si dichas vías no son de las señaladas oficialmente con ese carácter en el plano oficial, conforme el artículo 6 de este Reglamento.

CAPITULO II USO DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 10.- La Dirección se encargará de coordinar la intervención de las entidades públicas y privadas en la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura en la vía pública.

Artículo 11.- Se requiere de autorización de la Dirección para:

- I.- Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública;
- II.- Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercio semifijo, mobiliario urbano y construcciones provisionales;
- III.- Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas, y
- IV.- Construir instalaciones subterráneas en la vía pública.
- V.- Construir casetas de Seguridad en zonas habitacionales.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 49 Ext del 09 abril 2018

La Dirección, en correspondencia con los Programas de Desarrollo Urbano y de Vialidad, podrá otorgar autorización para las obras anteriores, señalando en cada caso las condiciones bajo las cuales les conceda, los medios de protección que deberán tomarse, las acciones de restitución y mejoramiento de las áreas verdes y zonas arboladas afectadas, y los horarios en que deben efectuarse.

Los solicitantes estarán obligados a efectuar las reparaciones correspondientes para restaurar o mejorar el estado original de la vía pública, o a pagar su importe cuando el Municipio las realice.

Artículo 12.- No se autorizará el uso de las vías públicas en los siguientes casos:

- I.- Para aumentar el área de un predio o de una construcción, ya sea de carácter Público o Privado;
- II.- Para obras, actividades o fines que ocasionen molestias a los vecinos tales como la producción de polvos, humos, malos olores, gases, ruidos y luces intensas;
- III.- Para conducir líquidos por su superficie;
- IV.- Para depósito de basura y otros desechos;
- V.- Para instalar comercios fijos y semifijos en banquetas, andadores, plazas y estacionamientos, así como tampoco en vías primarias y de acceso controlado;
- VI.- Para producir o almacenar materiales de la construcción ni para hacer trabajos de obra incluyendo la fabricación de mezclas y concretos. La descarga de materiales a pie de obra es dentro del predio y no en la vía pública.

Las banquetas, guarniciones y accesos son consideradas vía pública y no pueden ser obstruidas por vehículo u objeto alguno. Los carriles destinados a la circulación vial en calles y avenidas no pueden ser considerados como cajón de estacionamiento para los predios que limitan.

Artículo 13.- Los permisos o concesiones que el Ayuntamiento otorgue para la ocupación, uso y aprovechamiento de las vías públicas o cualesquiera otros bienes de uso común o destinado a un servicio público, no crean ningún derecho real o posesorio.

Los permisos o concesiones serán siempre revocables y temporales y en ningún caso podrán otorgarse con perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito, del acceso a los predios colindantes, de los servicios públicos instalados, o en general, de cualesquiera de los fines a que estén destinadas las vías públicas y los bienes mencionados.

El permiso que otorgue la Dirección para la construcción de Casetas de Seguridad para zonas habitacionales deberán cubrir adicionalmente a los ya establecidos en el presente reglamento y disposiciones aplicables, los siguientes:

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 49 Ext del 09 abril 2018

- I.- Solicitar a través de instrumento público notariado la construcción de la caseta de seguridad, estableciéndose:
 - a).- La postura a favor de por lo menos el 80% de los residentes que habitan en el área de influencia mediante documento que acredite la propiedad o posesión; previo consentimiento expreso del propietario, así como la identidad de quien comparece;
 - b).- El nombramiento de un representante común;
 - c).- La aceptación de que los gastos de construcción y mantenimiento correrán por cuenta de los solicitantes;
 - d).- La aceptación del compromiso que garantice el acceso de los servicios públicos, de emergencia, de seguridad pública y de cualquier autoridad que requiera del acceso a la zona habitacional de que se trate;
 - e).- Y la aceptación del compromiso que garantice el libre tránsito y el libre acceso de los peatones a las áreas públicas que pudieran encontrarse en el área de influencia, que de manera enunciativa, más no limitativa se refieran a áreas verdes y parques;
- II.- Presentar el proyecto de construcción avalado por profesional de la materia, con plano de la zona de afectación, y la descripción del mecanismo que garantizará el libre tránsito en la zona, y
- III.- El pago de los derechos.

Una vez recibida la solicitud y cubierto los requisitos establecidos, la Dirección remitirá a la Dirección de Tránsito Municipal el proyecto de construcción señalado en la fracción IV para efecto que emitan dictamen de factibilidad que establezca que es tránsito local y no afecta la circulación de vías primarias.

En el mismo sentido, se remitirá a la Dirección de Protección civil, para que determine si cumple con las normas en la materia para efectos de probables evacuaciones de emergencia, debiendo otorgar la anuencia respectiva.

La Dirección deberá resolver en un plazo de 30 días hábiles si no se considerara como negativa ficta

Adición de fracciones e incisos publicada en P.O.E. Núm. 49 Ext del 09 abril 2018

Artículo 14.- Toda persona que ocupe con obras o instalaciones la vía pública, estará obligada a retirarlas por su cuenta cuando la Dirección lo requiera, así como mantener las señales necesarias para evitar accidentes.

En los permisos que se expidan para la ocupación o uso de la vía pública, se indicará el plazo para retirar las obras o las instalaciones a que se ha hecho referencia.

Todo permiso que se expida para la ocupación o uso de la vía pública, se entenderá condicionado a la observancia del presente Título, aunque no se exprese.

Artículo 15.- En casos de fuerza mayor, las empresas encargadas de prestar servicios públicos podrán ejecutar de inmediato las obras de emergencia que se requieran, pero estarán obligadas a dar aviso y solicitar la autorización correspondiente en un plazo de tres días, a partir de aquél en que se inicien dichas obras.

Cuando la Dirección tenga necesidad de remover o de retirar dichas obras, no estará obligado a pagar cantidad alguna y el costo del retiro será a cargo de la empresa correspondiente.

Artículo 16.- El Ayuntamiento dictará las medidas administrativas necesarias para mantener o recuperar la posesión de las vías públicas y demás bienes de uso común o destinados a un servicio público del propio Ayuntamiento, así como para remover cualquier obstáculo, de acuerdo con la Legislación vigente.

Las determinaciones que dicte el Ayuntamiento en uso de las facultades que le confiere este artículo, podrán ser reclamadas mediante el procedimiento que prevé la Ley.

Artículo 17.- El que ocupe sin autorización la vía pública con construcciones o instalaciones superficiales, aéreas o subterráneas, estará obligado a retirarlas o a demolerlas. En su caso, la Dirección llevará a cabo el retiro o demolición de las obras con cargo al propietario o poseedor.

Artículo 18.- La Dirección establecerá las restricciones para la ejecución de rampas en guarniciones y banquetas para la entrada de vehículos, así como las características, normas y tipos para las rampas de servicio a **personas con discapacidad** y ordenará el uso de rampas móviles cuando corresponda. El ancho de las banquetas, jardineras, guarniciones y accesos vehiculares deberán mantener su continuidad a lo largo de la manzana, no cambiar el ancho, el nivel ni el acabado y deberán de integrar al diseño las rampas para discapacitados en donde sea requerido.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 15 sept 2011

CAPITULO III

INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS EN LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 19.- Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de teléfono, alumbrado, semáforos, energía eléctrica, gas y cualesquiera otras, deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones y bermas. Cuando se localicen en aceras, deberán distar por lo menos cincuenta centímetros del alineamiento oficial.

La Dirección podrá autorizar la construcción de instalaciones subterráneas fuera de las zonas descritas en el párrafo anterior, cuando la naturaleza de las obras así lo requiera.

La Dirección fijará en cada caso y de acuerdo con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, la profundidad mínima y máxima a la que deberá alojarse cada instalación y su localización en relación con las demás instalaciones.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

De toda autorización o licencia que otorgue la autoridad a instituciones públicas o privadas para la realización de trabajos u obras de mantenimiento, reparación o ampliación que afecten a la vía o infraestructura pública; las personas físicas o morales que las representen, deberán garantizar que al concluir los trabajos, la afectación a la infraestructura pública deberá ser restaurada a la forma más similar posible de como originalmente se encontraba, utilizando el mismo material y técnicas que correspondan.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Quien adquiera la autorización o licencia descrita en el párrafo anterior, estará sujeto a la verificación, inspección y; en su caso, sanción a lo que determinen la Dirección General de Desarrollo Urbano y la Dirección General de Servicios Públicos Municipales; en el ámbito de su autoridad y competencia que a cada uno corresponda.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 20.- Las instalaciones aéreas en la vía pública deberán estar sostenidas sobre postes colocados para ese efecto.

Dichos postes se colocarán dentro de la acera a una distancia mínima de cuarenta centímetros entre el borde de la guarnición y el punto más próximo del poste.

En las vías públicas en que no existan aceras, los interesados solicitarán a la Dirección de Catastro Municipal, el trazo de la guarnición.

Artículo 21.- Las ménsulas de los cables de retenidas y las alcayatas, así como cualquier otro apoyo para el ascenso a los postes o a las instalaciones, deberán colocarse a no menos de dos metros cincuenta centímetros de altura sobre el nivel de la acera.

Artículo 22.- Los postes y las instalaciones deberán ser identificados por sus propietarios con una señal que apruebe la Dirección.

Artículo 23.- Los propietarios de postes o instalaciones colocadas en la vía pública, están obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio y retirarlos cuando deje de cumplir su función.

Artículo 24.- La Dirección podrá ordenar el retiro o cambio de lugar de postes o instalaciones por cuenta de sus propietarios, por razones de seguridad o porque se modifique la anchura de las aceras o se ejecute cualquier obra en la vía pública que lo requiera.

Si no hiciere dentro del plazo que se les haya fijado, la Dirección lo ejecutará a costa de dichos propietarios.

No se permitirá colocar postes o instalaciones en aceras, cuando con ello se impida la entrada a un predio. Si el acceso al predio se construye estando ya colocados el poste o la instalación, deberán ser cambiados de lugar por el propietario de los mismos, los gastos serán por cuenta de este último.

CAPÍTULO IV NOMENCLATURA Y NÚMERO OFICIAL

Artículo 25.- Conforme a lo establecido en el Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas, Espacios Públicos y Mobiliario Urbano del Municipio de Benito Juárez, el Ayuntamiento establecerá cuando menos la nomenclatura oficial para la denominación de las vías públicas, parques, jardines, plazas, barrios, colonias, fraccionamientos, supermanzanas o regiones, así como los criterios para el establecimiento del mobiliario urbano en el Municipio.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25-A.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25-B.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25-C.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25-D.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25-E.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25-F.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25-G.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25-H.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25-I.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25-J.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25-K.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25-L.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25-M.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 25.- N.- Derogado

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 14 sept 2012

Artículo 26.- La Dirección, previa solicitud, señalará para cada predio que tenga frente a la vía pública un solo número oficial, que corresponderá a la entrada del mismo.

Artículo 27.- El número oficial deberá colocarse en parte visible de la entrada de cada predio, y deberá ser claramente legible a un mínimo de veinte metros de distancia.

Artículo 28.- La Dirección podrá ordenar el cambio del número oficial para lo cual lo notificará al propietario, quedando este obligado a colocar el nuevo número en el plazo que se le fije, pudiendo conservar el número anterior noventa días naturales más.

Dicho cambio deberá ser notificado al Servicio Postal Mexicano, a la Tesorería, al Registro de Planes y Programas y al Registro Público de la Propiedad, a fin de que se hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes.

CAPITULO V ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO

Artículo 29.- El alineamiento oficial es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública en uso o con la futura vía pública, determinada en los planos y proyectos debidamente aprobados.

Artículo 30.- Constancia de Uso del Suelo, es el documento donde se especifica la zona, densidad e intensidad de uso en razón de su ubicación y al Programa de Desarrollo Urbano.

En el expediente de cada predio se conservará copia de la Constancia del Alineamiento respectivo y se enviará otra al Registro del Programa de Desarrollo Urbano y a la Tesorería.

Artículo 31.- La Dirección expedirá **documentos** que **consignen**, a solicitud del propietario o poseedor, Constancias sobre Uso del Suelo, Alineamiento y/o Número Oficial. Dicho documento tendrá una vigencia de **un año contado** a partir del día siguiente de su expedición.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext del 11 abril 2008

Si entre la expedición de las constancias vigentes a que se refiere el artículo anterior y la presentación de la solicitud de Licencia de Construcción se hubiere modificado el Alineamiento en los términos del artículo 29 de este Reglamento, el proyecto de construcción deberá ajustarse a los nuevos requerimientos.

Si las modificaciones ocurrieran después de concedida la Licencia de Construcción, se ordenará la suspensión de los trabajos para que se revise el proyecto de construcción y se ajuste a las modalidades y limitaciones del Alineamiento que se señalen en la nueva

Constancia de Alineamiento. En caso de ser necesario se procederá de acuerdo con el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

La solicitud de Alineamiento y Número Oficial se deberá acompañar de los siguientes documentos:

- a).- Formato técnico correctamente llenado.
- b).- Copia de documentos que acrediten la propiedad o la posesión.
- c).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual).
- d).- Copia de identificación con fotografía del propietario.

CAPITULO VI RESTRICCIONES A LAS CONSTRUCCIONES

Artículo 32.- Los proyectos para edificios que contengan dos o más de los usos a que se refiere este Reglamento, se sujetarán en cada una de sus partes a las disposiciones y normas que establezcan los Planes Parciales, Programa de Desarrollo Urbano y en su caso al resolutivo al Estudio de Impacto Urbano correspondientes.

Artículo 33.- El Ayuntamiento tendrá la facultad de fijar las distintas zonas en las que por razones de planificación urbana se divida el Municipio y determinará el uso al que podrán

destinarse los predios, así como el tipo, clase, altura y densidad de las construcciones e instalaciones que puedan levantarse en ellos sin perjuicio de que se apliquen las demás restricciones establecidas en la Ley y sus Reglamentos.

Artículo 34.- El Ayuntamiento establecerá en los Planes y Programas Parciales, las restricciones que juzgue necesarias para la construcción o para uso de los bienes inmuebles ya sea en forma general, en fraccionamientos, en lugares o en predios específicos, tomando en cuenta el resolutivo del Estudio de Impacto Urbano, y las hará constar en los permisos, licencias o constancias de alineamiento o zonificación que expida, quedando obligados a respetarlas los propietarios o poseedores de los inmuebles, tanto públicos como privados.

Estará prohibido el derribo de árboles, salvo casos expresamente autorizados por el Ayuntamiento, independientemente de cumplir, en su caso, con lo establecido por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, así como las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

El propio Ayuntamiento hará que se cumplan las restricciones impuestas a los predios con fundamento en la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 35.- En los monumentos o en las zonas de monumentos a que se refiere la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o en aquellas que hayan sido determinadas como de preservación del patrimonio cultural por el Programa de Desarrollo Urbano, no podrán ejecutarse nuevas construcciones, obras o instalaciones de cualquier naturaleza sin recabar previa a la autorización de la Dirección, la del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en los casos de su competencia.

Artículo 36.- Las áreas adyacentes a los aeródromos serán fijadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en ellas regirán las limitaciones de altura, uso, destino y densidad de las construcciones que fije el Programa de Desarrollo Urbano, previa opinión de la mencionada Secretaría.

Artículo 37.- La Dirección determinará las zonas de protección a lo largo de los servicios subterráneos tales como viaductos, pasos a desnivel e instalaciones similares, dentro de cuyos límites solamente podrán realizarse excavaciones, cimentaciones, demoliciones y otras obras, previa autorización especial de la Dirección, la que señalará las obras de protección que sea necesario realizar o ejecutar para salvaguardar los servicios e instalaciones antes mencionados.

No se podrá ocupar la vía pública para producir o almacenar materiales de la construcción ni para hacer trabajos de obra incluyendo la fabricación de mezclas y concretos. La descarga de materiales a pie de obra deberá hacerse dentro del predio y no en la vía pública.

La reparación de los daños que se ocasionen en esas zonas, correrá a cargo de la persona física o moral, pública o privada a quien se otorgue la autorización.

Artículo 38.- Si las determinaciones del Programa de Desarrollo Urbano modificaran el Alineamiento Oficial de un predio, el propietario o poseedor no podrá efectuar obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes que se contrapongan a las nuevas disposiciones, salvo en casos especiales y previa autorización expresa del Ayuntamiento.

TÍTULO TERCERO
PERITOS RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES
Título Reformado y Publicado en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019.

CAPITULO I
PERITOS RESPONSABLES DE OBRA.
Capítulo Reformado y Publicado en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019.

Artículo 39.- Perito Responsable de Obra o **P.R.O.**, es la persona física que se hace responsable del cumplimiento de lo autorizado en la licencia de construcción que suscriba. Y se hace responsable de la observancia de este Reglamento en las obras para las que otorgue su responsiva. En todos los aspectos de las obras en las que otorga su responsiva relativa a la seguridad estructural, diseño urbano y arquitectónico e instalaciones, según sea el caso, y se hace responsable de la observancia de este Reglamento en las obras para las que otorgue su responsiva.

La calidad de **Perito** Responsable de Obra se adquiere con el registro de la persona ante la Comisión de Admisión de **Perito** Responsables de Obra y Corresponsables de este Municipio, a la que se refiere al artículo 48 de este Reglamento, habiendo cumplido previamente con los requisitos establecidos en el artículo 42 de éste ordenamiento.

Reforma de artículo y párrafo publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019.

Artículo 40.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende que un **Perito** Responsable de Obra otorga su responsiva cuando, con ese carácter:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019.

- I.- Suscriba una solicitud de Licencia de Construcción cuya ejecución vaya a realizarse directamente por él o por persona física o moral diversa.
- II.- Tome a su cargo la vigilancia de la ejecución de una edificación y/o instalación, su operación y mantenimiento, aceptando la responsabilidad de la misma.
- III.- Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una edificación o instalación.
- IV.- Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una edificación y/o instalación.
- V.- Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las disposiciones legales y administrativas aplicables.
- VI.- Suscriba el aviso de terminación de obra.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 41.- La expedición de Licencia de Construcción no requerirá de responsiva de **Perito** Responsable de Obra, cuando se trate de las siguientes obras:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- I.- **DEROGADO.** Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- II.- Reparación de bardas interiores o exteriores con altura máxima de dos metros cincuenta centímetros;

- III.- Apertura de claros de un metro cincuenta centímetros como máximo en construcciones hasta de dos niveles, si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso o destino del inmueble;
- IV.- La Dirección establecerá con apoyo de los Colegios de Profesionales un servicio social para auxiliar en estas obras a las personas de escasos recursos económicos que lo soliciten. Este servicio social podrá consistir en la aportación de proyectos tipo de hasta 30 m2 construidos en licencia de obra nueva de casa habitación unifamiliar y la asesoría técnica durante la edificación. Si se construye por etapas, la primera deberá contar con servicios sanitarios.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 42.- Para obtener el registro como **Perito** Responsable de Obra, se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- I.- Ser persona física;
- II.- Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor Militar; Ingeniero Civil en Estructuras, Ingeniero Municipal, Ingeniero Constructor.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- III.- Acreditar ante la Comisión de Admisión de Peritos Responsables de Obra y Corresponsables de este Municipio, a través de una evaluación de conocimientos, que conoce el presente Reglamento y sus Anexos, Normas Técnicas Complementarias, Programas Directores de Desarrollo Urbano del Municipio, Programas Parciales y demás leyes y disposiciones reglamentarias relativas al diseño urbano, la vivienda, la construcción, el medio ambiente y la preservación del patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la Federación, Estado y Municipio para lo cual deberá presentar el dictamen favorable a que se refiere el artículo 50;

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- IV.- Acreditar:
 - a).- Cedula Profesional con al menos 5 años de haberse expedido.
 - b).- Como mínimo 5 años en el ejercicio profesional.
 - c).- Estar radicando en el Municipio de Benito Juárez Quintana Roo.
 - d).- Ser contribuyente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
 - e).- Domicilio fiscal local con una antigüedad mínima de 2 años.
 - f).- Tener como mínimo 2 años de residencia en el Municipio.
 - g).- Ser miembro numerario de los colegios de Profesionales locales respectivos, por un periodo mínimo de dos años en este Municipio.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- V.- **DEROGADO:**

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 43.- Son obligaciones y responsabilidades del Perito Responsable de Obra:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- I.- Vigilar la obra asegurándose de que tanto el proyecto, como la ejecución de la misma, se realice de acuerdo a la licencia de construcción autorizada y cumplan con

lo establecido en los ordenamientos y demás disposiciones a que se refiere el inciso III del artículo anterior, el Programa de Desarrollo Urbano correspondiente y el Estudio de Impacto Urbano en su caso.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- II.- El **Perito** Responsable de Obra deberá contar con los Corresponsables a que se refiere el artículo 44 de este Reglamento en los casos que en ese mismo artículo se enumeran. En los casos no incluidos en dicho artículo el Director Responsable de Obra podrá definir libremente la participación de los Corresponsables.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- III.- El **Perito** Responsable de Obra deberá comprobar que cada uno de los Corresponsables con que cuente, según sea el caso, cumpla con las obligaciones que se indican en el artículo 47 de este Reglamento.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- IV.- Notificar a la Dirección de Desarrollo Urbano de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento en las obras en las cuales haya otorgado su responsiva.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- V.- Supervisar y vigilar que el constructor realice la obra con las medidas de seguridad del personal y terceras personas en la obra y sus colindancias con la vía pública como se establece en el capítulo II del Título VII del presente reglamento.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- VI.- Tener en las obras el libro de bitácora foliado y actualizado en el cual se anotarán los siguientes datos:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- a).- Nombre y firmas del Perito Responsable de Obra y de los Corresponsables, si los hubiere y nombre o razón social de la persona física o moral propietaria del inmueble, de la persona que dirige la obra, de quien ejecuta y sus residentes;

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- b).- Fecha de las visitas del Perito Responsable de Obra y de los Corresponsables

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- c).- Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad;

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- d).- Procedimientos particulares de construcción y de control de calidad;

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- e).- Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra;

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- f).- Fecha de iniciación de cada etapa de la obra;

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- g).- Dejar por escrito los incidentes y accidentes que se presenten en la obra.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- h).- Anotaciones y registro de omisiones y adecuaciones que se realicen durante la obra y que el Perito Responsables de Obra considere importantes para el desarrollo de la obra o para consulta posterior.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- i).- Observaciones y recomendaciones especiales del Perito Responsable de Obra de los corresponsables y de los inspectores de la Dirección.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- j).- Todas las notas de la bitácora deberán estar firmadas por el Perito Responsable de obra conjuntamente con el propietario y/o constructor.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- VII.-** Colocar en lugar visible de la obra un letrero con medidas mínimas de 60X40 cms., con su número de registro del Colegio correspondiente y en su caso, de los Corresponsables, número de licencia de la obra y ubicación de la misma;
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- VIII.-** Entregar al propietario, una vez concluida la obra:
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext del 11 abril 2008
- a).- El aviso de terminación de obra;
- b).- Todos los planos de las licencias registrados del proyecto durante el proceso de la obra en original y las memorias de cálculo.
- c).- Verificar que al término de la obra el propietario cuente con los planos definitivos actualizados, es decir con las adecuaciones o modificaciones realizadas por el proyectista o constructor al proyecto original, así como las memorias de cálculo respectivas.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- d).- Documento de Uso y Ocupación.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- IX.-** Refrendar su registro de Perito Responsable de Obra cada 3 años, y cuando le determine el ayuntamiento con el visto bueno de la CAPROC por modificaciones al Reglamento, Anexos o a las Normas Técnicas Complementarias.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- X.-** Es obligación del Perito Responsable de Obra tener su documentación en regla para poder ejercer su función.
- XI.-** Verificar que el propietario cuente al término de la obra con los manuales de operación y mantenimiento a que se refiere el artículo 280 de este Reglamento, en los casos de las obras numeradas en el artículo 54 del presente ordenamiento.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- XII.-** El **Perito** Responsable de Obra será el encargado y responsable de que se cumplan las especificaciones señaladas en los planos autorizados, y solo quedará libre de responsabilidad alguna cuando haga constar en Bitácora, las observaciones que a su juicio incumplan con lo autorizado.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

XIII.- El Perito Responsable de Obra quedará liberado de toda responsabilidad cuando, previa anotación en Bitácora, se haga caso omiso a sus indicaciones y deberá solicitar a la Dirección General de Desarrollo Urbano la suspensión de la obra mediante oficio y el retiro de su firma entendiéndose con esto que queda liberado de toda responsabilidad y la responsabilidad derivada de dichas omisiones correrá a cargo del constructor o propietario.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

XIV.- El Perito Responsable de Obra será responsable en los términos del Código Civil del Estado por todas aquellas omisiones y desviaciones del proyecto original que se susciten y que no hubiere registrado en Bitácora hasta por un periodo de dos años después de haberse concluido físicamente la obra y presentar el aviso de terminación de obra.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

CAPITULO II CORRESPONSABLES

Artículo 44.- Corresponsable es la persona física con los conocimientos técnicos adecuados para responder en forma solidaria con el **Perito** Responsable de Obra, en todos los aspectos de las obras en las que otorgue su responsiva, relativos a la seguridad estructural, diseño urbano y arquitectónico e instalaciones, según sea el caso, y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 46 de este Reglamento.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

PARRAFO DEROGADO

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Se exigirá responsiva de los Corresponsables para obtener la Licencia de Construcción a que se refiere el artículo 54 de este Reglamento, en los siguientes casos:

I.- Corresponsable en Seguridad Estructural, para las obras de los grupos A y B1 del artículo 181 de este Reglamento y cualquier otra construcción con claros mayores a 8.00 m.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

II.- Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, para los siguientes casos: Conjuntos habitacionales, hospitales, clínicas y centros de salud, instalaciones para exhibiciones, baños públicos, estaciones y terminales de transporte terrestre, aeropuertos, estudios cinematográficos y de televisión y espacios abiertos de uso público de cualquier magnitud. Las edificaciones ubicadas en zonas del patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la Federación o del Estado y el resto de las edificaciones que tengan más de 1,500 m² cubiertos o más de 16 m de altura, sobre nivel medio de banqueta, más de 4 niveles o con capacidad para más de 250 concurrentes en locales cerrados, o más de 1000 concurrentes en locales abiertos.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

III.- Corresponsables en instalaciones eléctricas para los siguientes casos: en edificaciones con carga eléctrica superior a 20kw, en obras de urbanización de conjuntos habitacionales, industriales, comerciales y edificación de vivienda de más de 12 m de altura o más de 4 niveles, baños públicos, lavanderías, tintorerías, lavado y lubricación de vehículos, hoteles y hospitales, clínicas y centros de salud, instalaciones para exhibiciones, crematorios, aeropuertos, agencias y centrales de telégrafos y teléfonos, estaciones de radio y televisión, estudios cinematográficos,

industria pesada y mediana, plantas de gas, estaciones de servicio (gasolina, gas y electricidad) y subestaciones eléctricas, cárcamos y bombas, circos y ferias de cualquier magnitud, centros de diversión cerrados, salones de bailes, discotecas. Así como en centros y plazas comerciales de más de 1,500 m². El resto de las edificaciones que tengan más de 3000 m, o más de 25 m de altura sobre el nivel de desplante o más de 250 concurrentes.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 45.- Los Corresponsables otorgarán su responsiva en los siguientes casos:

- I.- El Corresponsable en Seguridad Estructural otorgará su responsiva cuando:
 - a).- Suscriba conjuntamente con el Perito Responsable de Obra una licencia de construcción.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
 - b).- Suscriba los planos del proyecto estructural, la memoria de diseño de la cimentación y la estructura.
 - c).- Suscriba los procedimientos de construcción de las obras y los resultados de las pruebas de control de calidad de los materiales empleados.
 - d).- Suscriba un dictamen técnico de estabilidad o seguridad de una edificación o instalación.
 - e).- Suscriba una constancia de seguridad estructural.
- II.- El Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, otorgará su responsiva cuando:
 - a).- Suscriba conjuntamente con el Perito Responsable de Obra una licencia de construcción, o
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
 - b).- Suscriba la memoria y los planos del proyecto urbanístico y/o arquitectónico.
- III.- El Corresponsable en Instalaciones, otorgará su responsiva cuando:
 - a).- Suscriba conjuntamente con el Perito Responsable de Obra una Licencia de Construcción.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
 - b).- Suscriba la memoria de diseño y los planos del proyecto de instalaciones.
 - c).- Suscriba los procedimientos sobre la seguridad de las instalaciones.

Artículo 46.- Para obtener el registro y poder cumplir con las funciones como Corresponsable, se requiere:

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- I.- Ser persona física.
- II.- Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes profesiones:
 - a).- Para Seguridad Estructural, Diseño Urbano y Arquitectónico: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor Militar.
 - b).- Para Instalaciones eléctricas: Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecánico Electricista o los señalados en el párrafo anterior, que

acredite mediante la cedula correspondiente, conocimientos en la materia. Ref. 39 Ext. 11-abril-08

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

III.- Acreditar ante la Comisión de Admisión de Peritos Responsables de Obra y Corresponsables de este Municipio, a que se refiere el artículo 48, que se conoce este Reglamento, sus Anexos y sus Normas Técnicas Complementarias, las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas de Referencia, Especificaciones Técnicas Aplicables, en lo relativo a los aspectos correspondientes a su especialidad, para lo cual deberá obtener el dictamen favorable a que se refiere el artículo 50 de este Reglamento.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

IV.- Acreditar como mínimo 5 años en el ejercicio profesional de su especialidad.

V.- Acreditar el ejercicio profesional a través de los Colegios y Asociaciones de profesionales respectivos.

Artículo 47.- Son obligaciones de los Corresponsables conocer las Normas Técnicas Complementarias del presente reglamento en lo referente a su especialidad y:

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

I.- Del Corresponsable en Seguridad Estructural:

a).- Suscribir conjuntamente con el **Perito** Responsable de Obra, la solicitud de Licencia de Construcción, cuando se trate de obras previstas en el artículo 44, fracción I de este Reglamento.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

b).- Verificar que en el proyecto de la cimentación y de la estructura, se hayan realizado los estudios de mecánica del suelo y de las estructuras colindantes, con objeto de constatar que el proyecto cumple con las características de seguridad necesarias, establecidas en el Título Sexto de este Reglamento.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

c).- Verificar que el proyecto cumpla con las características generales para seguridad estructural establecida en el Capítulo II del Título Séptimo de este Reglamento.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

d).- Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto estructural, y que tanto los procedimientos, como los materiales empleados, corresponden a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto. Tendrá especial cuidado en que la construcción de las instalaciones no afecte los elementos estructurales, en forma diferente a lo dispuesto en el proyecto.

e).- Notificar al **Perito** Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar la seguridad estructural de la misma, asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación deberá comunicarlo a la Dirección, para que se proceda a la suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- f).- Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento, relativas a su especialidad.
- g).- Incluir en el letrero de la obra número de registro del corresponsable.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

II.- Del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico:

- a).- Suscribir, conjuntamente con el **Perito** Responsable de Obra, la solicitud de Licencia de Construcción, cuando se trate de las obras previstas en el artículo 44, fracción II de este Reglamento.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- b).- Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y se hayan cumplido las disposiciones establecidas por los Reglamentos de Construcción, Normas de Imagen Urbana y las demás disposiciones federales, estatales y municipales relativas al diseño urbano y arquitectónico y a la preservación del patrimonio cultural.
- c).- Verificar que el proyecto cumple con las disposiciones relativas al Programa de Desarrollo Urbano respectivo y las Declaratorias de usos, destinos y reservas; Los requerimientos de habitabilidad, funcionamiento, higiene, servicios, acondicionamiento ambiental, comunicación, prevención de emergencias e integración al contexto e imagen urbana contenidos en el Título Quinto del presente Reglamento; lo declarado en el Estudio de Impacto Urbano cuando se trate de las obras previstas en el artículo 76 de este Reglamento; La Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado, en su caso, y las disposiciones legales y reglamentarias en materia de preservación del patrimonio, tratándose de edificios y conjuntos catalogados como monumentos o ubicados en zonas patrimoniales.
- d).- Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apague estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto los procedimientos, como los materiales empleados, corresponden a lo especificado y a las normas de calidad el proyecto.
- e).- Notificar al **Perito** Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar la ejecución del proyecto, asentándose en el libro de bitácora.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- f).- En caso de no ser atendida esta notificación deberá comunicarlo a la Dirección para que se proceda a la suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión de Admisión de Peritos Responsables de Obra y Corresponsables.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- g).- Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento, relativas a su especialidad.
- h).- Incluir en el letrero de la obra número de registro del corresponsable.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

III.- Del Corresponsable en Instalaciones:

- a).- Suscribir, conjuntamente con el **Perito** Responsable de Obra, la solicitud de licencia, cuando se trate de las obras previstas en el artículo 44, fracción III de este Reglamento.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- b).- Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y se hayan cumplido las disposiciones de este Reglamento y la legislación vigente al respecto, relativas a la seguridad, control de incendios y funcionamiento de las instalaciones.
- c).- Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto los procedimientos, como los materiales empleados, corresponden a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto.
- d).- Notificar al **Perito** Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectar su ejecución asentándolo en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación deberá comunicarla a la Dirección, para que se proceda a la suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- e).- Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento, relativas a su especialidad.
- f).- Incluir en el letrero de la obra su nombre y número de registro.

CAPITULO III COMISIÓN DE ADMISIÓN DE P.R.O. Y CORRESPONSABLES

Capítulo Reformado Publicado en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019.

Artículo 48.- Se crea la Comisión de Admisión de **Peritos** Responsables de Obra y Corresponsables, la cual se integrará por:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- I.- Dos representantes técnicos designados por el titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, uno de los cuales presidirá la Comisión y tendrá voto de calidad en caso de empate, y
- II.- Por dos representantes (propietario y suplente) de cada uno de los Colegios, Asociaciones y Cámaras Profesionales siguientes:
- a).- Colegio de Arquitectos Cancún, A.C.
- b).- Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo Zona Norte, A.C.
- c).- **Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Quintana Roo, A. C.**
- d).- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Quintana Roo
- e).- Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Quintana Roo

f).- Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural Representación en Quintana Roo, A.C.

III.- Podrá ampliarse con representantes de asociaciones profesionales y otros organismos o instituciones afines a la construcción que la Comisión de Admisión de Peritos Responsables de Obra considere oportuno invitar.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Todos los miembros de la Comisión de Admisión deberán tener registro de **Peritos Responsables de Obra** o Corresponsables.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

En el mes de octubre de cada año, cada uno de los Colegios y Asociaciones designarán a sus representantes. Para dar continuidad a los trabajos de la Comisión de Admisión, el suplente podrá tomar las funciones de representante propietario integrándose un nuevo representante suplente, el que deberá reunir las mismas condiciones que aquél.

Las sesiones de la Comisión serán válidas cuando asistan por lo menos 4 representantes de los Colegios, Sociedades y Asociaciones a que se refiere la fracción II de este artículo.

Artículo 49.- La Comisión de Admisión de **Peritos Responsables de Obra** y Corresponsables, tendrá las siguientes atribuciones:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

I.- Verificar que las personas aspirantes a obtener el Registro como **Perito Responsable de Obra** o Corresponsable, cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 42 y 46 de este Reglamento.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

II.- Otorgar el registro respectivo a las personas que hayan cumplido con lo establecido en los preceptos señalados en la fracción anterior.

III.- Solicitar un registro de las licencias de construcción concedidas a cada Perito Responsable de Obra y Corresponsable.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

IV.- Emitir opinión sobre la actuación de los **Peritos Responsables de Obra** y Corresponsables, cuando les sea solicitado por la Dirección;

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

V.- Vigilar cuando lo considere conveniente, la actuación de los **Peritos Responsables de Obra**, durante el proceso de ejecución de las obras para las cuales hayan extendido su responsiva, para lo cual se podrá auxiliar de las Autoridades Administrativas Municipales.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

VI.- Proponer anualmente las actualizaciones y modificaciones de este Reglamento.

Artículo 50.- Para el cumplimiento de las atribuciones a que se refiere el artículo anterior, la Comisión se auxiliará con Comités Técnicos los cuales estarán integrados por profesionales de reconocida experiencia y capacidad técnica, designados por la Comisión, a propuesta de los propios comités.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Dichos Comités quedarán integrados de la siguiente forma:

- a).- El Comité Técnico de Peritos Responsables de Obra, conformado por tres miembros del Colegio de Arquitectos Cancún, A.C y tres miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo, Zona Norte, A.C.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- b).- Los Comités Técnicos de Corresponsables, uno para cada una de las siguientes disciplinas: seguridad estructural; diseño urbano y arquitectura; e instalaciones. Se formarán cada cual con tres profesionales especialistas en la correspondiente disciplina.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Los Comités evaluarán los conocimientos a que se refiere la fracción III del artículo 42 y la fracción III del artículo 46 de los aspirantes a Perito Responsable de Obra y/o Corresponsable, respectivamente, debiendo emitir el dictamen correspondiente y enviarlo a la comisión de Admisión de Peritos Responsables de Obra y Corresponsables, para los efectos correspondientes.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Cada dos años se sustituirán tres miembros de cada Comité, por los que seleccionen los propios Comités.

El Director de Desarrollo Urbano deberá expedir el Manual de Funcionamiento de los Comités, a propuesta de los mismos, que contemplará el procedimiento de evaluación de los aspirantes a **Perito** Responsable de Obra y/o Corresponsable, los supuestos de remoción de sus miembros, el procedimiento a seguir en los casos de renuncia o fallecimiento y el carácter rotatorio de la presidencia de los Comités.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Dicho manual deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento.

Artículo 51.- Las funciones del **Perito** Responsable de Obra o Corresponsables en aquellas obras para las que hayan dado su responsiva terminarán:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- I.- Cuando ocurra cambio, suspensión, abandono o retiro del Perito Responsable de Obra o Corresponsable, o de quien preste los servicios profesionales correspondientes a que se refieren los artículos 39 y 44 de este Reglamento. En este caso se deberá levantar un acta, asentando en detalle el avance de la obra hasta ese momento, la cual será suscrita por el Perito o Corresponsable, según el caso y por el propietario de la obra y se ordenará la suspensión de la obra, en tanto el Perito Responsable de la obra Corresponsable no sea sustituido en forma inmediata.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- II.- Se ordenará la suspensión de la obra, cuando el **Perito** Responsable de Obra o Corresponsable no sea sustituido en forma inmediata y no se permitirá la reanudación, hasta en tanto no se designe nuevo Director Responsable de Obra o Corresponsables.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

III.- Cuando no haya refrendado su calidad de **Perito** Responsable de Obra o Corresponsable.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

IV.- Cuando se autorice la ocupación de la obra.

El término de las funciones del Perito Responsable de Obra y Corresponsable, no los exime de la responsabilidad de carácter civil, penal o administrativa que pudiera derivarse de su intervención en la obra para la cual hayan otorgado su responsiva y conforme a la legislación aplicable al caso.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Para los efectos del presente Reglamento, la responsabilidad de carácter administrativo de los Peritos Responsables de Obra y de los Corresponsables será exigible durante la ejecución de la obra y hasta la tramitación de la terminación de obra y la autorización de uso y ocupación a que se refieren los artículos 63 y 67 de este Reglamento; a partir de la fecha en que, en su caso, se conceda la regularización prevista en el artículo 70 del Reglamento, cuando se trate de obras ejecutadas sin licencia; o hasta el momento en que formalmente haya dejado de ser el Perito Responsable de la Obra correspondiente.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Artículo 52.- Previa opinión de la Comisión de Admisión de **Peritos** Responsables de Obra y Corresponsables, podrá determinarse la suspensión de los efectos de su registro a un **Perito** Responsable de Obra o Corresponsable en cualquiera de los siguientes casos:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- I.- Cuando haya obtenido su inscripción proporcionando datos falsos o cuando dolosamente presente documentos falsificados o información equivocada en la solicitud de licencia o en sus anexos.
- II.- Cuando a juicio de la Comisión de Admisión de **Peritos** Responsables de Obra y Corresponsables no hubiera cumplido sus obligaciones en los casos en que haya dado su responsiva.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

III.- Cuando haya reincidido en violaciones a este Reglamento.

TÍTULO CUARTO LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

CAPITULO I LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Artículo 53.- El propietario o representante legal deberá obtener de la Dirección, la constancia de uso de suelo para la expedición de las licencias y autorizaciones de construcción conforme a lo establecido en los artículos 54 y 56 de este Reglamento.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- I.- La solicitud de Constancia de Uso de suelo se deberá acompañar de los siguientes requisitos:
 - a).- Copia de documentos que acrediten la propiedad

- b).- Copia de identificación oficial del propietario
- c).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual)
- d).- Croquis de ubicación con medidas y colindancias (Deberá incluir cuadro de coordenadas UTM en caso de predios ubicados en zonas de crecimiento o en la periferia de la mancha urbana).

Reforma de fracciones a) la d) Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

La Dirección entregará la Constancia de Uso de Suelo que señalará los parámetros de acuerdo la Declaratoria de Usos y Destinos de Suelo de la Ciudad de Cancún del PDU vigente.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 54.- La Licencia de Construcción o permiso relativo o inherente, es el documento expedido por el que se autoriza a los propietarios o poseedores de un predio, a realizar cualquiera de las siguientes acciones de construcción, según sea el caso, para:

(Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- I.- Obra nueva.
- II.- Ampliación de obra.
- III.- Prórroga.
- IV.- Demolición.
- V.- Regularización.
- VI.- Registro de Obra. **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- VII.- Cambio de proyecto. **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- VIII.- Remodelación. **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- IX.- **DEROGADO.** **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- X.- Bardas y Fachadas. **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- XI.- Anuncios y antenas. **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- XII.- Reconstrucción. **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- XIII.- Obra exterior. **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- XIV.- Zona Federal Marítimo Terrestre.**

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Para la obtención de la Licencia de Construcción, se deberá efectuar el pago de los derechos correspondientes y entregar el proyecto ejecutivo constructivo.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

La presentación de la documentación y el contenido de la misma será responsabilidad del propietario o poseedor y del **Perito** Responsable de Obra en los casos en que este último otorgue su responsiva.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

La Dirección recibirá la documentación entregada por el interesado corroborando, únicamente que entregue el formato oficial vigente de licencia de construcción correspondiente con los documentos a que se refiere el artículo 56 de este Reglamento y

que se hayan pagado los derechos correspondientes. El plazo máximo para extender la licencia de construcción será de 5 días hábiles.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

La Dirección distribuirá gratuitamente el formato oficial vigente de licencia de construcción a que se refiere el presente artículo.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 55.- Para ejecutar obras o instalaciones públicas o privadas, en la vía pública o en predios de propiedad pública o privada, será necesario obtener licencias de construcción, salvo en los casos a que se refiere el artículo 57 de este Reglamento incisos del II al IX.

Solo se concederán licencias a los propietarios o poseedores de los inmuebles cuando la solicitud cumpla con los requisitos señalados en las disposiciones relativas de este Reglamento.

Artículo 56.- La solicitud de licencia de construcción será presentada de acuerdo a los requisitos señalados a continuación:

I.- CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA. - Se considera toda obra donde no exista construcción previa en el predio.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

a).- Formato oficial vigente de la licencia de construcción para obra nueva firmado por el Propietario y el P.R.O.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

b).- Formato de Alineamiento y Número Oficial debidamente llenado o copia vigente.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

c).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual).

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

d).- Copia de documentos que acreditan la propiedad o la posesión.

e).- Dos juegos de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones impresos con pie de plano oficial actualizado y con el cuadro normativo debidamente llenado.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

f).- Copia digitalizada del proyecto ejecutivo constructivo (formato de alineamiento, memoria descriptiva arquitectónica, memoria de cálculo estructural e instalaciones, planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y gas).

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

g).- Copia de identificación oficial con fotografía del propietario.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

h).- Sello y firma del Perito Responsable de Obra en los planos impresos

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

i).- Sello y firma de los Corresponsables de obra en los planos impresos, en su caso.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- j).- Cuantificación del área total del proyecto sellado y avalado por el P.R.O. (Impresa y digitalizada en formato CAD).

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- k).- Presentación de Bitácora de Obra.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- l).- Presentación de copia del Dictamen aprobatorio de Impacto Urbano para las obras consideradas en el artículo 76.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext del 11 abril 2008

- m).- Constancia de uso del suelo vigente, en su caso.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

En el caso de los proyectos de construcción a que se refiere la fracción IV del artículo 41 del presente Reglamento, estarán exentos de presentar los documentos a que se refieren los incisos e) y g) de la presente fracción.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

II.- LICENCIA DE AMPLIACIÓN DE OBRA. - Cuando se aumenta el tamaño de una construcción y exista una Licencia de Construcción previa.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- a).- Formato oficial vigente de la licencia de construcción para ampliación de obra firmado por el Propietario y el P.R.O.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- b).- Copia de Licencia de Construcción anterior y planos autorizados.

- c).- Formato de Alineamiento y Número Oficial debidamente llenado o copia vigente.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- d).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual).

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- e).- Dos juegos de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones impresos con pie de plano oficial actualizado y con el cuadro normativo debidamente llenado.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- f).- Copia digitalizada del proyecto ejecutivo constructivo (formato de alineamiento, memoria descriptiva arquitectónica, memoria de cálculo de estructural e instalaciones, planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y gas).

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- g).- Copia de identificación oficial con fotografía del propietario.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- h).- Sello y firma del Perito Responsable de Obra en los planos impresos.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- i).- Sello y firma de los Corresponsables de obra en los planos impresos, en su caso.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
 - j).- Cuantificación del área a ampliar y del área total de la obra sellada y avalada por el P.R.O. (Impresa y digitalizada en formato CAD).
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
 - k).- Presentar bitácora de obra (Arriba de 60 m2).
 - l).- Presentación de copia del Dictamen aprobatorio de Impacto Urbano para las obras consideradas en el artículo 76.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext del 11 abril 2008
 - m).- Copia de documentos que acreditan la propiedad o la posesión.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- III.- PRÓRROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.** - Se solicitará si terminado el plazo autorizado para la construcción de una obra ésta no se hubiera concluido.
- a).- Formato oficial vigente de licencia de construcción para prórroga firmado por el Propietario y el P.R.O. incluyendo la descripción de los trabajos que falten por ejecutar y referidos al proyecto arquitectónico autorizado.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
 - b).- Copia de la Licencia de Construcción anterior y planos autorizados.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
 - c).- Formato de Alineamiento y Número Oficial debidamente llenado o copia vigente.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
 - d).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual).
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
 - e).- **DEROGADO.** **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
 - f).- Cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la obra.
 - g).- Cuantificación del área por prorrogar de la obra sellada y avalada por el P.R.O. (Impresa y digitalizada en formato CAD).
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- IV.- DEMOLICIÓN.** - Para efectuar una demolición parcial o total de obra existente.
- a).- Formato oficial vigente de licencia de construcción para demolición firmado por el Propietario y el P.R.O.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
 - b).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual).
 - c).- Copia de documentos que acreditan la propiedad o la posesión.
 - d).- Juego de fotografías del frente, fondo, conjunto y/o área por demoler.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- e).- Dos juegos de planos arquitectónicos impresos marcando el área a demoler con el pie de plano oficial actualizado y con el cuadro normativo debidamente llenado.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- f).- **DEROGADO.** **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- g).- Copia de identificación oficial con fotografía del propietario.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- h).- Sello y firma del Perito Responsable de Obra en los planos arquitectónicos de demolición.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- i).- **DEROGADO.** **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- j).- Cuantificación del área total de la demolición sellada y avalada por el P.R.O. (Impresa y digitalizada en formato CAD).
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- k).- Memoria descriptiva del procedimiento, sellada y avalada por el P.R.O y/o Corresponsable en Estructuras.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- l).- **DEROGADO.** **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- m).- Sello y firma del Corresponsable de Estructuras en los planos arquitectónicos de demolición; en su caso, previa valoración de la Dirección General.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- n).- Fianza contra daños a terceros, en obras de riesgo; en su caso, previa valoración de la Dirección General.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- V.- REGULARIZACIÓN.** - Se refiere a obras concluidas o en proceso sin Licencia de Construcción, factibles de poner al día su irregularidad.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- a).- Formato oficial vigente de licencia de construcción para regularización de obra firmado por el Propietario y el P. R. O.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- b).- Formato de Alineamiento y Número Oficial debidamente llenado o copia vigente.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- c).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual).
- d).- Copia de documentos que acreditan la propiedad o la posesión.
- e).- Fotografías: vista frontal al predio, fondo, interiores, conjunto y área por regularizar.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

f).- Dos juegos de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones impresos con pie de plano oficial actualizado con cuadro normativo debidamente llenado.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

g).- Copia digitalizada del proyecto ejecutivo constructivo (formato de alineamiento, memoria descriptiva arquitectónica, memoria de cálculo estructural e instalaciones, plano arquitectónico, estructural, de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y gas).

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

h).- Copia de identificación oficial con fotografía del propietario.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

i).- Sello y firma del Perito Responsable de Obra en los planos arquitectónicos.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

j).- Cuantificación del área total a regularizar de la obra, sellada y avalada por el D.R.O. (Impresa y digitalizada en formato CAD).

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

k).- Constancia de uso de suelo vigente, en su caso.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

VI.- REGISTRO DE OBRA. - Se refiere a obras totalmente concluidas ejecutadas sin licencia de construcción; teniendo una antigüedad de más de 5 años, en las cuales una vez autorizada la misma no tendrá vigencia.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

a).- Formato oficial de licencia de construcción para registro de obra firmado por el propietario y el P.R.O.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

b).- Formato de Alineamiento y Número Oficial debidamente llenado ó copia vigente.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

c).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual).

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

d).- Copia de documentos que acrediten la propiedad o la posesión.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

e).- Fotografías: vista frontal al predio, fondo, interiores, conjunto y área por registrar.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

f).- Dos juegos de planos arquitectónicos, estructurales, y de instalaciones impresos con pie de plano oficial actualizado con cuadro normativo debidamente llenado.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

g).- Copia digitalizada del proyecto ejecutivo constructivo (formato de alineamiento, memoria descriptiva arquitectónica, memoria de cálculo

estructural e instalaciones, plano arquitectónico, estructural, de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

h).- Copia de la identificación oficial con fotografía del propietario.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

i).- Sello y firma del Perito Responsable de Obra en los planos arquitectónicos.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

j).- Cuantificación del área a registrar y del área total de la obra avalada por el P.R.O. (Impresa y digitalizada en formato CAD).

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

k).- Constancia de uso del suelo vigente, en su caso.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

VII.- CAMBIO DE PROYECTO. - Se considera cambio de proyecto cuando se modifique el proyecto autorizado, afectando áreas, elementos estructurales o instalaciones sin incrementar el área total de construcción autorizada en la licencia de construcción.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

a).- Formato oficial de licencia de construcción para cambio de proyecto firmado por el Propietario y el P. R. O. incluyendo la descripción de los cambios del proyecto y referidos al proyecto arquitectónico autorizado.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

b).- Copia de Licencia de Construcción y planos autorizados.

c).- Formato de Alineamiento y Número Oficial debidamente llenado o copia vigente.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

d).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual).

e).- Copia de documentos que acreditan la propiedad o la posesión.

f).- DEROGADO.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

g).- Dos juegos de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones impresos con pie de plano oficial actualizado, con el cuadro normativo debidamente llenado y se deberá señalar en los mismos el área del cambio de proyecto con una poligonal y textura específica.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

h).- Memoria de cálculo estructural e instalaciones en caso de que la modificación afecte elementos estructurales y de instalaciones, en su caso.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

i).- Copia digitalizada del proyecto ejecutivo constructivo (formato de alineamiento, memoria descriptiva, memoria de cálculo estructural e instalaciones, plano arquitectónico, estructural, de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas.)

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- j).- Copia de identificación oficial con fotografía del propietario.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- k).- Sello y firma del Perito Responsable de Obra en los planos arquitectónicos.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- l).- Sello y firma del o de los Corresponsables de obra en los planos arquitectónicos, en su caso.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- m).- Cuantificación del cambio de proyecto y área total de la obra, sellada y avalada por el P.R.O. (Impresa y digitalizada en formato CAD).
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- n).- **DEROGADO.** **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- o).- **DEROGADO.** **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- p).- **DEROGADO.** **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**

En el caso de obras que contaban con licencia autorizada y no se ejecutó ni se ejecutará dicha obra, se solicitará cambio de proyecto y en el cuadro "Superficie a Construir" dentro del pie de plano oficial y formato de licencia, se agregará una columna como "Cambio de Proyecto (obra no ejecutada)" con el fin de descontar dichos metros cuadrados de los autorizados originalmente, para poder realizar la Terminación de Obra con los metros cuadrados reales construidos.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

VIII.- REMODELACIÓN. - Cuando en una obra terminada se pretenda modificar el proyecto original sin afectar la distribución de áreas, elementos estructurales y sin incrementar el área total autorizada en la licencia de construcción. Se entenderá también como remodelación al cambio de uso final del inmueble, acondicionamiento de locales comerciales y oficinas.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- a).- Formato oficial vigente de licencia de construcción para remodelación, firmado por el Propietario y el P.R.O.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- b).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual).
- c).- Copia de documentos que acreditan la propiedad o la posesión.
- d).- Juego de fotografías del frente del predio, fondo y conjunto o área por remodelar.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- e).- Copia de Licencias y planos autorizados anteriores.
- f).- Dos juegos de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones impresos con pie de plano oficial actualizado, con el cuadro normativo debidamente llenado y se deberá señalar en los mismos el área a remodelar con una poligonal y textura específica.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- g).- **DEROGADO.** **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**

- h).- Copia de identificación oficial con fotografía del propietario.
- i).- Sello y firma del Perito Responsable de Obra en los planos arquitectónicos de remodelación.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- j).- **DEROGADO.** **Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016**
- k).- Cuantificación del área total de la remodelación, sellada y avalada por el P.R.O. (impresa y digitalizada en formato CAD).
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- l).- Elaborar memoria de cálculo estructural y de instalaciones en su caso.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- m).- Sello y firma del o de los Corresponsables de obra en los planos arquitectónicos, en su caso.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

IX.- BARDAS Y FACHADAS. - Las bardas sólo se podrán construir dentro de los límites del predio y hasta una altura máxima de 2.50 metros para predios de uso habitacional y comercial y 3.00 metros en predios de uso industrial, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano vigente. Cuando formen parte de una construcción completa, la licencia de construcción amparará también la ejecución de la barda. La licencia otorgada para la edificación de una barda no versará sobre la autorización de uso de suelo, ni la legítima posesión del predio en cuestión.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- a).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual).
- b).- Copia de documentos que acreditan la propiedad o la posesión.
- c).- Copia de identificación oficial con fotografía del propietario.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- d).- Plano de la barda o fachada con detalles de planta, elevación y diseño estructural, incluyendo la cuantificación de los m2 totales a construir.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

X.- ANUNCIOS Y ANTENAS

- a).- Formato oficial vigente de licencia de construcción para Anuncio o Antena firmado por el Propietario y el P.R.O.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- b).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual).
- c).- Copia de documentos que acreditan la propiedad o la posesión.
- d).- Croquis de ubicación
- e).- Anuencia de protección civil para anuncios espectaculares, auto soportados y/o antenas.
- f).- Dos juegos de planos arquitectónicos y estructurales impresos con pie de plano oficial actualizado y con el cuadro normativo debidamente llenado.

Reforma de fracciones b) al f) Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- g).- Póliza de seguro contra daños a terceros.
- h).- Memoria de cálculo estructural para anuncios, espectaculares, auto soportados y/o antenas, sellada y avalada por el P.R.O.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- i).- Anuencia de Aeronáutica Civil otorgado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- j).- Cuantificación del anuncio o antena sellada y avalada por el P.R.O. (Impresa y digitalizada en formato CAD).

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

XI.- RECONSTRUCCION. - (Este tipo de licencia se solicitará cuando una construcción sufra afectaciones derivadas de fenómenos naturales, siniestros, etc. y se pretenda edificarla nuevamente regresándola a su estado original).

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- a).- Formato oficial vigente de licencia de construcción para reconstrucción firmado por el propietario y el P.R.O. Incluyendo la descripción de los trabajos que se vayan a ejecutar, referidos al proyecto arquitectónico original autorizado.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- b).- Copia de la licencia de construcción y planos autorizado anteriormente.
- c).- Formato de Alineamiento y Número Oficial debidamente llenado o copia vigente
- d).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual).
- e).- Reporte fotográfico.
- f).- Cubrir los derechos por la parte a reconstruir de la obra.

Reforma fracciones c) a f) Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

XII.- OBRA EXTERIOR. - Este tipo de licencia se refiere a toda obra para uso recreativo, como lo son: pérgolas, lonarías, techumbres de policarbonato, canchas deportivas, albercas, entarimados de madera, que pueden ser o no parte de un proyecto integral, para las cuales la superficie por construir no afectará el COS y CUS del proyecto en la licencia de construcción y que podrán realizarse incluso en las áreas de restricción del mismo).

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- a).- Formato oficial vigente de licencia de construcción para obra exterior firmado por el propietario y el D.R.O

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- b).- Formato de Alineamiento y Número Oficial debidamente llenado ó copia vigente
- c).- Copia del último pago actualizado del impuesto predial (bimestral o anual)
- d).- Copia de documentos que acreditan la propiedad o posesión.

- e).- Dos juegos de planos arquitectónicos, estructurales (en su caso), impresos con pie de plano oficial actualizado y con el cuadro normativo debidamente llenado.
- f).- Copia digitalizada del proyecto ejecutivo constructivo, (formato de alineamiento, memoria descriptiva arquitectónica, memoria de cálculo estructural e instalaciones, plano arquitectónico, estructural, de instalaciones hidráulicas sanitarias, y eléctricas, en su caso).
- g).- Copia de la identificación oficial con fotografía del propietario.

Reforma fracciones b) a g) Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- h).- Sello y firma del Perito Responsable de Obra en los planos impresos.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- i).- Cuantificación del área total del proyecto sellada y avalada por el P.R.O. (Impresa y digitalizada en formato CAD).
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- j).- Deberá cubrir los derechos.
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

XIII.- ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE. - Cuando se pretenda realizar una obra en una concesión de zona federal marítimo terrestre.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- a).- Formato oficial de la licencia de construcción para ZFMT firmado por el Propietario y el P.R.O.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- b).- Pago actualizado de ZOFEMAT
- c).- Copia de la concesión vigente de ZOFEMAT que ocupará el proyecto
- d).- Resolutivo favorable de SEMARNAT en materia de impacto y riesgo ambiental, en su caso.
- e).- Dos juegos de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones impresos con pie de plano oficial actualizado.
- f).- Copia digitalizada del proyecto ejecutivo constructivo (Memoria descriptiva arquitectónica, memoria de cálculo de estructural e instalaciones, planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y gas).
- g).- Cuantificación del área total del proyecto sellado y avalado por el P.R.O. (Impresa y digitalizada en formato CAD).
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019
- h).- Copia de identificación oficial del concesionario (persona física).
- i).- Copia del acta constitutiva, poder general e identificación oficial del apoderado (persona moral)
- j).- Firma del Perito Responsable de Obra en los planos impresos.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

k).- Firma de los Corresponsables de obra en los planos impresos, en su caso.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

l).- Deberá cubrir los derechos.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Con independencia de los requisitos enumerados en el presente artículo, la Dirección General de Desarrollo Urbano, atendiendo a las características del proyecto, podrá solicitar autorizaciones y/o anuencias de otras autoridades federales, estatales o municipales; y en su caso, estudios especializados en la materia.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 57.- No se requerirá Perito Responsable de Obra para efectuar las siguientes obras:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

I.- Las construcciones a que se refiere la fracción IV del artículo 41 de este Reglamento, siempre que reúnan las siguientes características:

a).- Que los nuevos proyectos arquitectónicos para licencias de obra nueva de casa habitación unifamiliar contemplen hasta 30 m² de construcción total.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

b).- Que la obra alcance como máximo una altura de 4 m.

c).- Que no tenga claros mayores de 4 m.

d).- Que se dé aviso por escrito del inicio y la terminación de la obra, anexando croquis de ubicación y señalando nombre y domicilio del propietario o poseedor.

II.- Resanes y aplanados interiores y exteriores.

III.- Reposición y reparación de pisos, sin afectar elementos estructurales.

IV.- Pinturas y revestimientos interiores y exteriores.

V.- Reparación de albañales.

VI.- Reparación de tuberías de agua e instalaciones sanitarias sin afectar elementos estructurales.

VII.- Impermeabilización y reparación de azoteas, sin afectar elementos estructurales.

VIII.- Obras urgentes para prevención de accidentes, debiendo dar aviso a la Dirección dentro de un plazo máximo de setenta y dos horas, contados a partir de la iniciación de las obras.

IX.- Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas o vigilancia de predios durante la edificación de una obra y de los servicios sanitarios correspondientes, mismos que deberán ser desmanteladas o demolidas al dar aviso de terminación de obra de la edificación que les dio origen.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 58.- No se otorgará Licencia de Construcción respecto a lotes o fracciones de terrenos que hayan resultado de la fusión, subdivisión o re-lotificación de predios sin la autorización de las Direcciones de Desarrollo Urbano y Catastro Municipales.

Las dimensiones mínimas de predios que autorice el Ayuntamiento para que pueda otorgarse Licencia de Construcción en ellos, serán de 108.00 metros cuadrados de superficie y 7.20 metros de frente y conforme a las disposiciones y lineamientos estipulados en la Declaratoria de Usos y Destinos del Suelo del Programa de Desarrollo Urbano y la Ley de Fraccionamientos vigentes.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrán expedir Licencias de Construcción para fracciones remanentes de predios afectados por obras públicas, cuya superficie sea al menos de 75.00 metros cuadrados, en los que tengan forma rectangular o trapezoidal y 90.00 metros cuadrados en los de forma triangular, siempre que unos y otros tengan un frente a la vía pública no menor de 7.20 metros.

Tratándose de predios ya existentes con superficie menor a 90.00 metros cuadrados que no sean fracciones remanentes de afectaciones por obras públicas, se sujetará a lo dispuesto por el Programa de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano.

Artículo 59.- Las obras e instalaciones que a continuación se indican, requieren de Licencia de Construcción específica:

- I.- Las excavaciones o cortes de cualquier índole cuya profundidad sea mayor de sesenta centímetros. En este caso la Licencia tendrá una vigencia máxima de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha de su expedición.

Este requisito no será exigido cuando la excavación constituya una etapa de la edificación autorizada por la Licencia de Construcción respectiva o se trate de pozos con línea de exploración para estudios de mecánica de suelo, o para obras de jardinería.

- II.- Los tapiales que invaden la acera en una medida superior a cincuenta centímetros. La ocupación con tapiales en una medida menor, quedará autorizada por la Licencia de Construcción.
- III.- Las ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables u otros similares. Cuando se trate de aparatos mecánicos la solicitud deberá contener la responsabilidad profesional de un Ingeniero Mecánico, registrado como Corresponsable;
- IV.- La instalación, modificación o reparación de ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte electromecánico. Quedan excluidos de este requisito las reparaciones que no alteren las especificaciones de la instalación, manejo de sistemas eléctricos o de seguridad.

Con la solicitud de la Licencia se acompañará la responsiva profesional de un Corresponsable en Instalaciones con los datos referentes a la ubicación del edificio y el tipo de Servicios a que se destinará, así como dos juegos completos de planos y de una memoria donde se detallen los cálculos que hayan sido necesarios.

Artículo 60.- El tiempo de vigencia de las Licencias de Construcción que expida la Dirección, estará en relación con la naturaleza y magnitud de la obra por ejecutar:

- I.- Para la construcción de obras con superficie hasta de 200 metros cuadrados, la vigencia máxima será de 6 meses.

- II.- Para la construcción de obras con superficie hasta de 500 metros cuadrados, la vigencia será de 12 meses.
- III.- Para la construcción de obras con superficie hasta de 1000 metros cuadrados, la vigencia será de 18 meses.
- IV.- Para la construcción de obras con superficie de más de 1000 metros cuadrados, la vigencia será de 24 meses;
- V.- Si terminado el plazo autorizado para la construcción de una obra ésta no se hubiera concluido, para continuar deberá obtenerse prórroga de la Licencia y cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la obra. A la solicitud se acompañará una descripción de los trabajos que se vayan a llevar a cabo y croquis o planos, cuando sea necesario. Si dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de una Licencia no se obtiene la prórroga señalada, será necesario obtener nueva Licencia para continuar la construcción.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 61.- Toda licencia causará los derechos que fijen las tarifas vigentes conforme a la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

La Licencia de construcción y una copia de los planos registrados se entregarán al propietario o poseedor cuando éste hubiere cubierto el monto de todos los derechos que haya generado su autorización.

Si en un plazo de treinta días naturales contados a partir de aquel en que debió haberse expedido la licencia, no se presenta el recibo de pago de derechos respectivo, expedido por la Tesorería Municipal, dicha solicitud será cancelada.

Artículo 62.- En el caso de que se trate de condominios se deberá cumplir con la normatividad de este Reglamento y con lo que señalan las Leyes y reglamentos correspondientes.

CAPÍTULO II OCUPACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES

Artículo 63.- Los propietarios o poseedores y los **Peritos** Responsables de Obra están obligados a manifestar por escrito a la Dirección la terminación de las obras ejecutadas en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, cubriendo los derechos que correspondan de conformidad con las disposiciones legales aplicables, acompañado por los siguientes documentos:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- I.- Formato de aviso de terminación de obra firmado por el Propietario, el **P. R. O.** y los Corresponsables en su caso.
- II.- Copia del proyecto ejecutivo definitivo, en su caso.
- III.- Copia de la Bitácora de obra.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Artículo 64.- En las obras señaladas en el artículo siguiente, deberán acompañar al aviso de Terminación de Obra, el Visto Bueno de Seguridad y Operación avalado por el **P.R.O.**, en el cual se haga constar que las edificaciones e instalaciones correspondientes reúnen

las condiciones de seguridad para su operación que señala este Reglamento y que las pruebas a que se refieren los artículos 235 y 236 de este Reglamento resultaron satisfactorias.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

El Visto Bueno de Seguridad y Operación será otorgado por la Dirección de Bomberos y la Dirección General de Desarrollo Urbano, previo pago de los derechos correspondientes que establezca la Ley de Hacienda de los Municipios, dicho Visto Bueno deberá renovarse anualmente.

En las obras ya construidas, el Visto Bueno de Seguridad y Operación deberá presentarse y renovarse anualmente en las condiciones que se fijan en este artículo.

Artículo 65.- Requieren el Visto Bueno de Seguridad y Operación las edificaciones e instalaciones que a continuación se mencionan:

- I.- Escuelas públicas o privadas y cualesquiera otras instalaciones destinadas a la enseñanza.
- II.- Centros de reunión, tales como cines, teatros, salas de conferencias, auditorios, cabaret, discotecas, restaurantes, salones de fiesta o similares, museos, hoteles, tiendas de autoservicio o cualesquiera otros con usos semejantes.
- III.- Edificaciones deportivas o recreativas que sean objeto de explotación mercantil, tales como: canchas de tenis, frontenis, squash, karate, gimnasia, boliches, albercas, locales para billares o juegos de salón, plazas de toros estadios, arenas, hipódromos.
- IV.- Ferias con aparatos mecánicos, carpas, gradas, en estos casos la renovación se hará además, cada vez que cambie su ubicación.

Artículo 66.- Recibido el Aviso de Terminación de Obras, así como el Visto Bueno a que se refiere el artículo 64 de este Reglamento en un plazo no mayor de 15 días hábiles, la Dirección ordenará una inspección para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la Licencia respectiva y en la anuencia de la Dirección de Protección Civil y si la construcción se ajustó a los planos arquitectónicos, a lo establecido en el Dictamen Aprobatorio de Impacto Urbano y demás documentos que hayan servido de base para el otorgamiento de la Licencia, asimismo para las edificaciones e instalaciones a que se refiere el artículo anterior verificará los requisitos de seguridad para operación y que las pruebas a que se refiere el Título Sexto, Capítulo X de este Reglamento, resultaron satisfactorias, procediendo conforme a las siguientes disposiciones:

- I.- Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia y en el dictamen aprobatorio de impacto urbano mencionado, se otorgará la autorización de uso y ocupación, constituyéndose el propietario, desde ese momento, en el responsable de operación y mantenimiento de la obra a fin de satisfacer sus condiciones de seguridad e higiene.
- II.- La Dirección permitirá diferencias en la obra ejecutada con respecto al proyecto aprobado, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad, estabilidad, destino, uso, servicio y salubridad, se respeten las restricciones indicadas en la constancia de alineamiento; las características autorizadas en la Licencia respectiva; el número de niveles especificados, y las tolerancias que fija este Reglamento.

- III.- La Dirección, al autorizar el uso y ocupación de una construcción nueva y al registrar el Visto Bueno y la Constancia de Seguridad Estructural a la que se refiere el artículo 69, de edificaciones ya construidas, expedirá y mandará colocar en un lugar visible del inmueble, la Placa de Control de Uso y Ocupación de Inmuebles, que será obligatoria para las siguientes construcciones y edificaciones:
- a).- Las viviendas que sean destinadas total o parcialmente a otro uso que no sea habitacional.
 - b).- Los edificios de más de 4 niveles, sea cual fuere su uso.
 - c).- Los edificios o construcciones de oficinas públicas o privadas y los que tengan por uso el relativo a almacenamiento y abasto, servicios para la salud, servicios para la educación, servicios para la cultura.
 - d).- Tiendas y expendios de productos básicos, tiendas de autoservicio, tiendas de departamentos, tiendas de especialidades y centros comerciales, venta de materiales de construcción, vehículos, tiendas de servicios.
 - e).- Edificaciones religiosas.
 - f).- Instalaciones para la venta de alimentos y bebidas, entretenimiento, recreación social, deportes al aire libre con gradas, clubes a cubierto.
 - g).- Instalaciones para bomberos, reclusorios, agencias de inhumaciones, terminales de transporte terrestre y aéreo, agencias de correos, telégrafos y teléfonos, estaciones de radio y televisión con auditorio, industrias.
- IV.- La Placa de Control de Uso y Ocupación de Inmuebles contendrá las siguientes determinaciones:
- a).- Para los inmuebles destinados a vivienda: su ubicación, señalando lote y manzana o calle y número, supermanzana y localidad en que se ubica, el número y la fecha de la Licencia de Construcción y los usos autorizados, así como la siguiente leyenda: “El propietario de este inmueble está obligado a conservarlo en buenas condiciones de seguridad e higiene, cualquier modificación al uso autorizado representa una violación al Reglamento de Construcciones para el Municipio de Benito Juárez”.
 - b).- Para el resto de los inmuebles señalados en este artículo, se establecerá el destino del inmueble, su ubicación, señalando el lote y manzana o calle y número, supermanzana y localidad en que se ubica, el número y la fecha de la Licencia de Construcción y los usos autorizados, así como la siguiente leyenda: “La licencia de construcción otorgada para la edificación de este inmueble, obliga al propietario a dar una vez al año mantenimiento. Cualquier modificación al uso autorizado representa una violación al Reglamento de Construcciones para el Municipio de Benito Juárez.”

Artículo 67.- Para el establecimiento y funcionamiento de giros industriales, tales como fábricas, bodegas, talleres o laboratorios, se requerirá la Autorización de Operación, previa inspección que practique un **Perito** Responsable de Obra.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Dicha autorización se otorgará solamente si de la inspección resulta que la edificación reúne las características de ubicación, de construcción y de operación que para esa clase

de establecimientos o instalaciones exigen este Reglamento y las demás disposiciones relativas.

La autorización tendrá una vigencia de dos años y será revalidada por períodos iguales, previa verificación de las autoridades competentes de que la edificación satisface los requisitos exigidos en relación con el giro, equipo, maquinaria e instalaciones existentes en él.

Al otorgar la Autorización de Operación, la Dirección de Protección Civil extenderá su anuencia, en los casos y los términos que ésta establece, siempre y cuando la edificación cumpla con los requisitos de la normatividad de la materia.

Artículo 68.- Si del resultado de la inspección a que se refiere el artículo 66 de este Reglamento y del cotejo de la documentación correspondiente apareciera que la obra no se ajustó a la Licencia o las modificaciones al proyecto autorizado excedieron los límites a que se refiere el mismo artículo, la Dirección ordenará al propietario efectuar las modificaciones que fueren necesarias y en tanto estas no se ejecuten a satisfacción de la Dirección, no autorizará el uso y ocupación de la obra.

Artículo 69.- Para las construcciones de los grupos A y B1 a que se refiere el artículo 181 de este Reglamento se deberá registrar ante la Dirección una Constancia de Seguridad Estructural, que cumpla con los requisitos que fije la Dirección, renovada cada cinco años, en la que un **Perito** Responsable de Obra o en su caso un Corresponsable en Seguridad Estructural haga constar que dichas construcciones se encuentran en condiciones adecuadas de seguridad de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento, Anexos y sus Normas Técnicas Complementarias.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Artículo 70.- La Dirección estará facultada para ordenar la demolición parcial o total de una obra, con cargo al propietario o poseedor, cuando ésta se haya realizado sin licencia, contraviniendo a este Reglamento, independientemente de las sanciones que procedan y respetando en todo caso la garantía de audiencia del propietario o poseedor.

Cuando se demuestre que la obra cumple con este Reglamento y los demás ordenamientos legales respectivos, así como con las disposiciones, la Dirección podrá conceder la regularización de obra al propietario, quien deberá sujetarse al procedimiento indicado en el artículo 56 del presente Reglamento.

Artículo 71.- Cualquier cambio de uso de suelo, en predios o edificaciones ya ejecutadas, requerirá de previa licencia de construcción y anuencia de la Dirección de Protección Civil, en los casos señalados en este Reglamento y demás normatividad en la materia.

El Ayuntamiento deberá contar con el Dictamen de Impacto Urbano emitido por la Dirección a efecto de proceder a autorizar los cambios de uso de suelo de conformidad a lo previsto en el artículo 76 del Reglamento.

CAPITULO III ESTUDIO DE IMPACTO URBANO

Artículo 72.- El Estudio de Impacto Urbano tiene por objeto evaluar y dictaminar las influencias o alteraciones negativas y positivas causadas al entorno urbano por alguna obra

pública o privada en el área donde se pretenda realizar, con el fin de establecer las medidas adecuadas para su prevención, mitigación y/o compensación.

Artículo 73.- El Estudio de Impacto Urbano será elaborado por consultor especialista que tenga el perfil profesional de arquitecto, ingeniero arquitecto, ingeniero civil o licenciatura en urbanismo y tenga registro de P.R.O.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Artículo 74.- El Estudio de Impacto Urbano se ingresará a la Dirección General de Desarrollo Urbano acompañado de la siguiente documentación:

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 1 Ord del 16 enero 2012

- a).- Solicitud por escrito;
- b).- Constancia de uso del suelo vigente;
- c).- Memoria descriptiva;
- d).- Anteproyecto arquitectónico;
- e).- Determinación de las áreas de donación en términos de la Ley de Fraccionamientos del Estado, en su caso;
- f).- Factibilidad de impacto vial, expedido por la Coordinación del Departamento Técnico de Ingeniería Vial de la Dirección de Tránsito Municipal,

Reforma fracciones a) al f) Publicadas en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

La Dirección General de Desarrollo Urbano en todo momento podrá realizar visitas de verificación al predio sujeto de la solicitud, con el fin de constatar la información ingresada.

Una vez ingresado el Estudio de Impacto urbano a la Dirección General de Desarrollo Urbano para su dictaminación, éste contara con un plazo de 20 días hábiles para emitir el dictamen, o bien solicitar información complementaria al promovente. Una vez recibida la información complementaria la Dirección General de Desarrollo Urbano contara con un nuevo plazo de quince días hábiles para emitir dictamen.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

ARTÍCULO 75.- Una vez obtenido el estudio de Impacto Urbano, la Dirección de Desarrollo Urbano emitirá el dictamen, fundado y motivado, respecto al impacto generado por el cambio de uso de suelo o el establecimiento de una gasolinera, este dictamen se deberá anexar a la licencia de construcción.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 76.- Los proyectos a los que se les solicitará el Estudio de Impacto Urbano serán los que se refiere el artículo 283 del presente Reglamento, así como a las estaciones de servicio de almacenamiento y venta de gasolina y diésel.

Los proyectos a los que se les solicitará el Estudio de Impacto Urbano serán los que en determinado momento excedan los parámetros establecidos según su Uso de Suelo conforma al PDU y los que se definen como usos prohibidos en la Tabla K - Usos permitidos y prohibidos del Programa de Desarrollo urbano del Centro de Población de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (2014-2030).

El estudio de impacto urbano será solicitado ante la autoridad competente para cualquier cambio de uso del suelo o modificación de parámetros de uso del suelo original que se pretenda cambiar.

Así también se solicitará para los usos y proyectos que no se encuentren contemplados en el programa de desarrollo urbano del centro de población de la ciudad de Cancún, programas parciales o en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

Reforma de artículo y párrafos publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 77.- La Dirección General de Desarrollo Urbano vigilará el cumplimiento del resolutivo de Impacto Urbano correspondiente.

TÍTULO QUINTO PROYECTO ARQUITECTÓNICO

CAPITULO I REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Artículo 78.- Para garantizar las condiciones de habitabilidad, funcionamiento, higiene, acondicionamiento ambiental, comunicación, seguridad, integración al contexto e imagen urbana de las edificaciones, los proyectos arquitectónicos correspondientes a cualquier tipo de edificación, deberán ser elaborados y/o avalado por un Arquitecto o Ingeniero Arquitecto con cédula profesional debidamente expedida por autoridad competente, dichos proyectos deberán cumplir con los requerimientos establecidos en este Título para cada tipo de edificación y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 79.- No se permiten elementos de construcción que sobresalgan del paramento ni colindancias a otros predios.

Todos los elementos sobresalientes dentro del predio como marquesinas, toldos, volados, equipos, deberán estar situados a una altura mayor de dos metros cincuenta centímetros sobre el nivel de la banqueta.

Artículo 80.- Ningún punto de edificio podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto a la calle. Para los predios que tengan frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de este artículo, se localizará a cinco metros hacia adentro del alineamiento de la acera opuesta.

La altura de la edificación deberá medirse a partir de la cota media de la guarnición de la acera en el tramo de calle correspondiente al frente del predio.

La Dirección podrá fijar otras limitaciones a la altura de los edificios en determinadas zonas, de acuerdo con los artículos 34, 35 y 36 de este Reglamento.

Artículo 81.- Cuando una edificación se encuentre ubicada en una esquina de dos calles de anchos diferentes, la altura máxima de la edificación con la frente a la calle angosta podrá ser igual a la correspondiente a la calle más ancha, hasta una distancia equivalente a dos veces el ancho de la calle angosta, medida a partir de la esquina, el resto de la

edificación sobre la calle angosta tendrá como límite de altura el señalado en el artículo anterior.

Artículo 82.- La superficie construida máxima permitida en los predios será la que se determine de acuerdo con las intensidades de uso del suelo y densidades máximas establecidas en los Programas de Desarrollo Urbano en función de los siguientes rangos:

- I.- Coeficiente de uso de suelo (CUS) que es el factor que multiplicado por el área total del lote o predio determina la máxima superficie construida que puede tener la edificación en el lote.
- II.- Coeficiente de ocupación del suelo (COS) que es el factor que multiplicado por el área total de un lote o predio determinará la máxima superficie de desplante del mismo.

Para efectos de este artículo, las áreas de estacionamiento cubiertas contarán como superficie construida pero no afectarán a los coeficientes COS y CUS.

Artículo 83.- En lo referente a las áreas libres mínimas o máximas deberá sujetarse a lo mencionado en el Programa de Desarrollo Urbano.

Las áreas sin construir podrán pavimentarse solamente con materiales que permitan la filtración natural del agua.

Artículo 84.- Las construcciones que conforme al Programa y los Planes Parciales, tengan intensidad media o alta, cuyo límite posterior sea orientación norte y colinde con predios de intensidad baja o muy baja, deberán observar una restricción mínima hacia dicha colindancia de 3 metros sin perjuicio de cumplir con lo establecido en este Reglamento para patios de iluminación y ventilación.

Se deberá verificar que la separación de los edificios nuevos con predios o edificios colindantes, tengan una separación no menor de 2.5 cm. ni menor que el desplazamiento horizontal calculado para el nivel de que se trate obtenido según los criterios que fijan las Normas Técnicas Complementarias de Diseño por Viento.

Artículo 85.- La separación entre edificios de habitación plurifamiliar de hasta 50 viviendas será cuando menos la que resulte de aplicar la dimensión mínima establecida en este Reglamento para patios de iluminación y ventilación de acuerdo al tipo del local y a la altura promedio de los paramentos de los edificios en cuestión.

En conjuntos habitacionales de más de 50 viviendas la separación entre edificios en dirección norte-sur será por lo menos del 60% de la altura promedio de los mismos, y en dirección este-oeste será por lo menos del 100%.

Artículo 86.- Las edificaciones deberán contar con los espacios para estacionamientos de vehículos que requieren para su correcto funcionamiento tanto para vehículos propios, visitantes y crecimiento planeado debiéndose calcular el número total requerido como número mínimo de cajones de estacionamiento, el cual nunca deberá ser menor a lo establecido en la Tabla 2 del Anexo (NÚMERO MÍNIMO DE CAJONES).

- I.- Cualesquiera otras edificaciones no comprendidas en esta relación, se sujetarán a estudio y resolución por las autoridades competentes;

- II.- La demanda total para los casos en que en un mismo predio se encuentren establecidos diferentes giros o usos, será la suma de las demandas señaladas para cada uno de ellos;
- III.- Las medidas de los cajones de estacionamientos para coches serán de 5.00 por 2.40 metros. Se permitirá hasta el 30% de los cajones para automóviles chicos de medida en los cajones de 4.20 por 2.20 metros, éstas medidas no incluyen las áreas de circulación necesarias. El ancho mínimo de los cajones para camiones y autobuses será de 3.50 m para estacionamiento en batería o de 3.00 m en cordón, la longitud de cajón debe ser el resultado de un análisis del tipo de vehículos dominantes, lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos Públicos del Municipio;

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- IV.- Se podrá aceptar el estacionamiento en cordón, cuyo caso el espacio para el acomodo de vehículos será de 6.00 x 2.50 m. Estas medidas no comprenden las áreas de circulación necesarias, sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos Públicos del Municipio, Se permitirá hasta el 30% de los cajones para automóviles chicos de medida en los cajones de 4.80 por 2.20 metros, éstas medidas no incluyen las áreas de circulación necesarias;

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- V.- Los estacionamientos públicos y privados deberán destinar por lo menos un cajón de cada 25 o fracción a partir de 12 para uso exclusivo de **personas con discapacidad**, ubicado lo más cerca posible de la entrada a la edificación. En estos casos las medidas del cajón serán de 5.50 x 3.90 metros, asimismo deberán preverse rampas de acceso y espacios de circulación peatonal niveladas y seguras para el tránsito de personas, sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos Públicos del Municipio;

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord del 15 sept 2011

- VI.- En los estacionamientos públicos o privados que no sean de autoservicio, podrá permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se mueva un máximo de dos;

- VII.- Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos Públicos del Municipio, las edificaciones que no cumplan con los espacios de estacionamientos establecidos en la Tabla 2 dentro de sus predios, podrán usar para tal efecto otros predios, siempre y cuando no se encuentren a una distancia mayor de **100 m**, no se atraviesen vialidades primarias y los propietarios de dichas edificaciones comprueben su propiedad. En estos casos se deberán colocar letreros en las edificaciones, señalando la ubicación del estacionamiento, y en los predios, señalarán la edificación a la que dan servicios;

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext del 11 abril 2008

- VIII.- El Ayuntamiento determinará los casos en que se deberá cubrir una demanda adicional de espacios para estacionamiento de visitantes, y

- IX.- En los predios habitacionales el área de restricción frontal podrá ser utilizada como área de estacionamiento y solo con cubierta inclinada, ocupando como máximo el 50% del frente del predio y conservar la superficie permeable en la misma proporción.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- X.- El ancho mínimo de circulación vehicular de acceso a cajones de estacionamiento, será de acuerdo a la siguiente tabla.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

ANCHO MÍNIMO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR

Ángulos de inclinación del cajón en grados	Ancho mínimo de circulación vehicular en metros
90°	6.00*
60°	5.00
45°	4.50
30°	4.00
0°	3.50

***En caso de que sea doble circulación al ancho mínimo del pasillo será 7.00m.**

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- XI.- Cuando se hace referencia a vivienda o a metros cuadrados construidos, se considera la totalidad de la superficie construida cubierta de todos los niveles, excluyendo únicamente la destinada al estacionamiento;
- XII.- La demanda de cajones de estacionamiento de usos no establecidos en la Tabla será propuesta por el P.R.O., quien deberá incluir en la memoria descriptiva la justificación de la homologación considerada para su revisión y, en su caso, autorización;
- Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019**
- XIII.- La altura mínima en la entrada y dentro de los estacionamientos, incluyendo pasillos de circulación, áreas de espera, cajones y rampas serán de 2.20 m;
- XIV.- Las edificaciones destinadas a la prestación del servicio público de tránsito o agencias del ministerio público, tribunales y juzgados, deberán proporcionar un área adicional para vehículos siniestrados;
- XV.- En las edificaciones destinadas a talleres automotrices, llanteras y similares, no se considerará el área de reparación como espacio de estacionamiento;
- XVI.- Las edificaciones destinadas a la educación básica y a personas con discapacidad deben tener adicionalmente área de estacionamiento exclusiva para transporte escolar o especial;
- XVII.- En los edificios de servicios de salud y asistencia deberán:
- a).- Estar provistos de un espacio independiente para ambulancias;
 - b).- En las edificaciones mayores a 1,000 m² se debe contar con un estacionamiento independiente para vehículos de transporte de residuos sólidos, y

c).- A partir de 200 camas deberán contar con un helipuerto de emergencia y adicionalmente deberán contar con un acceso libre para vehículos desde la vía pública para el ascenso y descenso de usuarios en emergencia.

XVIII.- Para cubrir la demanda de cajones de estacionamiento requerida y se facilite la circulación, se podrán utilizar equipos mecánicos en interiores y exteriores como plataformas giratorias, eleva-autos, así como montacargas en lugar de rampas. El **P.R.O.** debe incluir en la Memoria Descriptiva su justificación y las dimensiones de los equipos y de los espacios correspondientes;

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

XIX.- Las circulaciones verticales para los usuarios y para el personal de los estacionamientos públicos deberán estar separadas entre sí y de las destinadas a los vehículos, además deben ubicarse en lugares independientes de la zona de recepción y entrega de Vehículos y deben cumplir con lo dispuesto en este Reglamento y sus Normas Complementarias;

XX.- Las áreas de circulación para vehículos en estacionamientos públicos deben estar separadas de las destinadas a los peatones;

XXI.- Los estacionamientos públicos deben tener carriles separados debidamente señalados para la entrada y salida de vehículos, con una anchura mínima de 2.50 m cada uno, en el caso de circular autobuses o camiones, éstos deben tener una anchura mínima de 3.50 m.

XXII.- Los estacionamientos públicos tendrán áreas de espera techadas para la entrega y recepción de vehículos ubicadas a cada lado de los carriles a que se refiere la fracción anterior, con una longitud mínima de 4.50 m, una anchura no menor de 1.20 m y el piso terminado estará elevado por lo menos 0.15 m sobre la superficie de rodamiento de los vehículos;

XXIII.- Los estacionamientos públicos deberán contar con una caseta de control anexa a las áreas de espera para el público, situada a una distancia no menor de 4.50 m del alineamiento y con una superficie mínima de 1.00 m²;

XXIV.- Las rampas para la circulación de los vehículos tendrán una pendiente máxima de 15%;

XXV.- Las rampas de los estacionamientos para automóviles tendrán una anchura mínima en rectas de 2.50 m y en curvas de 3.50 m, el radio mínimo en curvas medido al eje de la rampa será de 7.50 m. Las rampas con pendientes superiores al 12%, al inicio y al término de la pendiente donde los planos de cada piso se cruzan con el piso de la rampa, deben tener una zona de transición con una pendiente intermedia del 6% en un tramo horizontal de 3.60 m de longitud;

XXVI.- En los estacionamientos deben existir protecciones adecuadas en rampas, colindancias, fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los automóviles o camiones;

XXVII.- Las rampas estarán delimitadas por una guarnición con una altura de 0.15m y una banqueta de protección con una anchura mínima de 0.30 m en rectas y de 0.50 m

en curva; en este último caso, debe existir un pretil de 0.60 m de altura por lo menos;

XXVIII.- Las columnas y los muros que limiten los carriles de circulación de vehículos deben tener una banqueteta de 0.15 m de altura y de 0.30 m de anchura, con los ángulos redondeados;

XXIX.- Las rampas en los estacionamientos no deben sobresalir del alineamiento;

XXX.- Todos los estacionamientos públicos deben tener servicios de sanitarios;

XXXI.- Los predios que se ubiquen en esquina deben tener la entrada y salida de vehículos sobre la calle de menor flujo vehicular y quedar lo más alejado posible de la esquina; la entrada debe estar antes de la salida según el sentido del tránsito de la calle, y

XXXII.- En los estacionamientos, excepto los destinados a vivienda, se deben colocar señalamientos horizontal y vertical relativos a los sentidos de la circulación vehicular y de información al peatón.

CAPÍTULO II REQUERIMIENTOS DE HABITABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO.

Artículo 87.- Los locales de las edificaciones, según su tipo, deberán tener como mínimo las dimensiones y características que se establecen en la Tabla 3 del Anexo y las que se señalan en las Normas Técnicas Complementarias correspondientes.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTOS DE HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL.

Artículo 88.- Las edificaciones deberán estar provistas de servicios de agua potable capaz de cubrir las demandas mínimas de acuerdo a la Tabla 4 del Anexo (DEMANDA MÍNIMA DE AGUA POTABLE).

Artículo 89.- Las edificaciones estarán provistas de servicios sanitarios con el número mínimo, tipo de muebles y sus características como se establecen a continuación:

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext. 11 de abril de 2008

- I.- Las viviendas con menos de 45 m² contarán cuando menos, con un excusado, una regadera y uno de los siguientes: lavabo, fregadero o lavadero;
- II.- Las viviendas con superficie igual o mayor a 45 m² contarán cuando menos, con un excusado, una regadera, un lavabo, un lavadero y un fregadero;
- III.- Los locales de trabajo y comercio con superficie hasta 120 m² y hasta 15 trabajadores o usuarios contarán con mínimo, un excusado y un lavabo o vertedero;
- IV.- En los demás casos se proveerán los muebles que se enumeran en la Tabla 5 del Anexo (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SANITARIOS).

En edificaciones de comercio, los sanitarios se proporcionarán para empleados y público en partes iguales, dividiendo entre dos las cantidades indicadas.

En los baños públicos y en áreas deportivas se deberá contar, además, con un vestidor, casillero o similar por cada usuario.

En baños de vapor o de aire caliente se deberán colocar dos regaderas con agua caliente y fría; adicionalmente una a presión.

- V.- Los excusados, lavabos y regaderas a que se refiere la Tabla 5 del Anexo (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SANITARIOS), se distribuirán por partes iguales en locales separados para hombres y mujeres. En los casos en que se demuestre el predominio de un sexo sobre otro entre los usuarios, podrá hacerse la proporción equivalente, señalándolo así en el proyecto;
 - VI.- En el caso de locales sanitarios para hombres será obligatorio agregar 1 mingitorio para locales con un máximo de 2 excusados. A partir de locales con 3 excusados, podrá sustituirse uno de ellos por un mingitorio, sin necesidad de recalcular el número de excusados. El procedimiento de sustitución podrá aplicarse a locales con mayor número de excusados, pero la proporción entre éstos y los mingitorios no excederá de 1 a 3;
 - VII.- Todas las edificaciones, excepto de habitación y alojamiento, deberán contar con bebederos o con depósitos de agua potable en proporción de una por cada 30 trabajadores o fracción que exceda de 15, o uno por cada 100 alumnos, según sea el caso;
 - VIII.- En Industrias y lugares de trabajo donde el trabajador está expuesto a contaminación con venenos o materiales irritantes o infecciosos, se colocará un lavabo adicional por cada 10 personas;
 - IX.- En los espacios para muebles sanitarios se observarán las dimensiones mínimas libres indicadas en la Tabla 6 del Anexo (DIMENSIONES MÍNIMAS LIBRES).
En baños y sanitarios de uso doméstico y cuartos de hotel, los espacios libres que quedan al frente y a los lados de excusados y lavabos podrán ser comunes a 2 o más muebles
 - X.- En los sanitarios de uso público indicados en la Tabla 5 del Anexo (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SANITARIOS), se deberá destinar, por lo menos, un espacio para excusado de cada 10 o fracción, a partir de 5, para uso exclusivo de **personas con discapacidad**. En estos casos, las medidas del espacio para excusado serán de 1.70 x 1.70 m y deberán colocarse pasamanos y otros dispositivos que establezcan las Normas Técnicas correspondientes;
- Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord de 15 de sept 2011**
- XI.- Los sanitarios deberán ubicarse de manera que no sea necesario para cualquier usuario subir o bajar más de un nivel o recorrer más de 50 metros para acceder a ellos;
 - XII.- Los sanitarios deberán tener pisos impermeables y antiderrapantes y los muros de las regaderas deberán tener materiales impermeables hasta una altura de 1.50 m, y
 - XIII.- El acceso a cualquier sanitario de uso público se hará de tal manera que al abrir la puerta no se tenga a la vista regaderas, excusados y mingitorios.

Artículo 90.- Las albercas públicas contarán, cuando menos, con:

- I.- Equipos de recirculación, filtración y purificación de agua;
- II.- Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para los aparatos limpiadores de fondo, y
- III.- Rejillas de succión distribuidas en la parte más profunda de la alberca, en número y dimensiones necesarias para que la velocidad de salida del agua sea la adecuada para evitar accidentes a los nadadores.

Artículo 91.- Las edificaciones con una altura de más de 4 niveles, deberán contar con ductos verticales para basura, con puertas de servicio en cada nivel.

Artículo 92.- Deberán ubicarse uno o varios locales para almacenar depósitos o bolsas de basura, ventilados y a prueba de roedores, en los siguientes casos y aplicando los índices mínimos de dimensionamiento:

- I.- Habitación Plurifamiliar y Conjuntos Habitacionales con más de 50 viviendas, a razón de 40lts/habitante.
- II.- Alimentos y bebidas, mercados y tiendas de autoservicio a razón de 0.01m²/m² construido.

Artículo 93.- Las obras para almacenar residuos sólidos peligrosos, químicos tóxicos y radioactivos se ajustarán al presente Reglamento y a los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables.

Artículo 94.- Las edificaciones que produzcan contaminación por humos, olores, gases y vapores se sujetarán a lo dispuesto por las Leyes y Reglamentos aplicables en materia de contaminación ambiental.

Artículo 95.- En conjuntos habitacionales con más de 50 viviendas, el proyecto arquitectónico deberá garantizar que cuando menos el 75% de los locales habitacionales enumerados en el artículo 87 de este Reglamento, reciban asoleamiento a través de vanos durante 1 hora diaria como mínimo en el mes de enero.

Artículo 96.- Los locales en las edificaciones contarán con medios de ventilación que aseguren la provisión de aire exterior a sus ocupantes. Para cumplir esta disposición, deberán observarse los siguientes requisitos:

- I.- Los locales habitacionales y las cocinas domésticas en edificaciones habitacionales, los locales habitacionales en edificios de alojamiento, los cuartos de encamados en hospitales y las aulas en edificaciones para educación elemental y media, tendrán ventilación natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas interiores o patios que satisfagan lo establecido en el artículo 97 del presente Reglamento. El área de aberturas de ventilación no será inferior al 5% del área del local.
- II.- Los demás locales de trabajo, reunión o servicio en todo tipo de edificaciones tendrán ventilación natural con las mismas características mínimas señaladas en la fracción anterior, si bien se podrán ventilar con medios artificiales que garanticen durante los periodos de uso, los siguientes cambios del volumen del área del local:

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

CAMBIO DEL VOLUMEN PARA VENTILACIÓN ARTIFICIAL

Local	Cambios por hora
Vestíbulos	1
Locales de trabajo y reunión en general y sanitarios domésticos	6
Cocinas domésticas, baños públicos, cafeterías, restaurantes y estacionamientos	10
Cocinas en comercios de alimentos	20
Centros nocturnos, bares y salones de fiesta	25

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- III.- En los locales en que se instale un sistema de aire acondicionado que requiera condiciones herméticas, se instalarán ventilas de emergencia hacia áreas exteriores con un área cuando menos de 10% de los indicados en la fracción II del presente artículo, y los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una temperatura aproximada de 24 °C +- 2 °C, medida en bulbo seco y una humedad relativa de 50% +-5%. Los sistemas tendrán filtros mecánicos y de fibra de vidrio para tener una adecuada limpieza de aire.
- IV.- Las circulaciones horizontales clasificadas en el artículo 102 de este Reglamento, se podrán ventilar a través de otros locales o áreas exteriores, a razón de un cambio de volumen de aire por hora.
- V.- Las escaleras en cubos cerrados en edificaciones para habitación, plurifamiliar, oficinas, salud, educación y cultura, recreación, alojamiento y servicios mortuorios deberán estar ventiladas permanentemente en cada nivel, hacia la vía pública, patios de iluminación y ventilación o espacios descubiertos, por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10% de la planta del cubo de la escalera, o mediante ductos adosados de extracción de humos, cuya área en planta deberá responder a la siguiente función:

$$A=hs /200$$

En donde A es el área en planta del ducto de extracción de humos en metros cuadrados, h es la altura del edificio en metros lineales; s es el área en planta del cubo de la escalera en metros cuadrados.

En estos casos el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior en su parte superior para evitar que funcione como chimenea, la puerta para la azotea deberá cerrar herméticamente; las aberturas de los cubos de escaleras a los ductos de extracción de humos deberán tener un área de entre el 5% y el 8% de la planta del cubo de la escalera en cada nivel.

Artículo 97.- Los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la iluminación diurna y nocturna necesaria para sus ocupantes y cumplan con los siguientes requisitos:

- I.- Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones habitacionales, locales habitables en edificios de alojamiento, aulas en edificaciones de educación elemental y media y cuartos para encamados de hospitales, tendrán iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas interiores o patios que satisfagan lo establecido en el artículo 98 del presente Reglamento. El área de aberturas de ventilación no será inferior a los siguientes porcentajes, correspondientes a la superficie del local, para cada una de las orientaciones:
 - a).- Norte 15.0%
 - b).- Sur 20.0%
 - c).- Este y Oeste 17.5%
- II.- En el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta, complementariamente lo siguiente:
 - a).- Los valores para orientaciones intermedias a las señaladas podrán interpolarse en forma proporcional, y
 - b).- Cuando se trate de ventanas con distintas orientaciones en un mismo local, las ventanas se dimensionarán aplicando el porcentaje mínimo de iluminación a la superficie del local dividida entre el número de ventanas.
- III.- Los locales cuyas ventanas están ubicadas bajo marquesinas, techumbres, pórticos o volados, se considerarán iluminadas y ventiladas cuando dichas ventanas se encuentran remetidas como máximo la equivalente a la altura de piso a techo de la pieza o local.
- IV.- Se permitirá la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los casos de baños, cocinas no domésticas, locales de trabajo, reunión, almacenamiento, circulación y servicios.
- V.- En estos casos, la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz podrá dimensionarse tomando como base mínima el 4% de la superficie del local.
- VI.- El coeficiente de transmisividad del espectro solar del material transparente o traslúcido de domos y tragaluces en estos casos no será inferior al 85%.
- VII.- Se permitirá la iluminación en fachadas de colindancias mediante bloques de vidrio prismático traslúcido a partir del tercer nivel sobre la banqueta sin que esto disminuya los requerimientos mínimos establecidos para tamaño de ventanas y domos o tragaluces, y sin la creación de derechos respecto a futuras edificaciones vecinas que puedan obstruir dicha iluminación.
- VIII.- Los locales a que se refieren las fracciones I y II contarán además con medios artificiales de iluminación nocturna en los que las salidas correspondientes deberán proporcionar los niveles de iluminación a que se refiere la fracción VI;
- IX.- Otros locales no considerados en las fracciones anteriores tendrán iluminación diurna natural en las mismas condiciones señaladas en las fracciones I y III o bien, contarán con medios artificiales de iluminación diurna complementaria y nocturna, en los que las salidas de iluminación deberán proporcionar los niveles de iluminación a que se refiere la fracción VI;

- X.-** Los niveles de iluminación en luxes que deberán proporcionar los medios artificiales serán, como mínimo, los indicados en la Tabla 7 del Anexo (NIVEL MÍNIMO DE ILUMINACIÓN).

Para circulaciones horizontales y verticales en todas las edificaciones, excepto de habitación, el nivel de iluminación será de cuando menos 100 luxes; para elevadores de 100 y los sanitarios en general de 75.

En los casos en que por condiciones especiales de funcionamiento se requieran niveles inferiores a los señalados, la Dirección, previa solicitud fundamentada, podrá autorizarlos.

Artículo 98.- Los patios de iluminación y ventilación natural deberán cumplir con las disposiciones siguientes:

- I.- Las disposiciones contenidas en este artículo conciernen a patios con base de forma cuadrada o rectangular. Cualquier otra forma deberá requerir de autorización especial.
- II.- Los patios de iluminación y ventilación natural tendrán por lo menos las siguientes dimensiones, que nunca serán menores de 2.50 m salvo los casos numerados en la fracción III.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

**DIMENSIÓN MÍNIMA (M) CON RELACIÓN A LA ALTURA (A)
DE LOS PARÁMETROS DEL PATIO**

Tipo de local	M
Locales habitables de comercios y oficinas	A/3
Locales complementarios	A/4
Para cualquier otro tipo de local	A/5

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Si la altura de los parámetros del patio fuera variable se tomará el promedio de los dos más altos.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- III.- Se permitirán las siguientes tolerancias en las dimensiones de los patios de iluminación y ventilación natural:
 - a).- Reducción hasta de una cuarta parte en la dimensión mínima del patio en el eje norte sur, y hasta una desviación de 30 grados sobre este eje, siempre y cuando en el sentido transversal se incremente cuando menos, en una cuarta parte la dimensión mínima.
 - b).- En cualquier otra orientación, la reducción hasta de una quinta parte en una de las dimensiones mínimas del patio, siempre y cuando la dimensión opuesta tenga por lo menos una quinta parte más de la dimensión mínima correspondiente.

- c).- En los patios completamente abiertos por uno o más de sus lados a la vía pública, reducción hasta la mitad de la dimensión mínima en los lados perpendiculares a dicha vía pública.
- IV.- En el cálculo de las dimensiones mínimas de los patios de iluminación y ventilación podrán descontarse de la altura total de los parámetros que lo confinan, las alturas correspondientes a la planta baja y niveles inmediatamente superiores a esta, que sirvan como vestíbulos, estacionamientos o locales de máquinas y servicios.
- V.- Los muros de patios de iluminación y ventilación natural que se limiten a las dimensiones mínimas establecidas en este artículo y hasta 1.3 veces dichos valores, deberán tener acabados de textura lisa y colores claros.

CAPÍTULO IV REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

SECCIÓN PRIMERA Circulaciones y elementos de comunicación.

Artículo 99.- Todas las edificaciones deberán contar con buzones para recibir comunicaciones por correo, accesibles desde el exterior.

Artículo 100.- En las edificaciones de riesgo mayor, clasificadas en el artículo 124 de este Reglamento y las circulaciones que funcionen como salidas a la vía pública o conduzcan directa o indirectamente a éstas, estarán señaladas con letreros y flechas permanentemente iluminadas y con la Leyenda escrita "SALIDA" o "SALIDA DE EMERGENCIA" según sea el caso.

Artículo 101.- La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificación a una puerta, circulación horizontal, escalera o rampa, que conduzca directamente a la vía pública, áreas exteriores o el vestíbulo de acceso de la edificación medidas a lo largo del recorrido será de 30 m como máximo, excepto en edificaciones de habitación, oficinas, comercio o industrias, que podrán ser de 40 m como máximo.

Estas distancias podrán ser incrementadas hasta en un 50% si la edificación o local cuenta con un sistema de extinción de fuego según lo establecido en el artículo 129 de este Reglamento.

Artículo 102.- Las salidas a la vía pública en edificaciones de salud y de entretenimiento contarán con marquesinas que cumplan con lo indicado en el artículo 79 de este Reglamento.

Artículo 103.- Las edificaciones para la educación deberán contar con áreas de dispersión y espera dentro de los predios donde desemboquen las puertas de salida de los alumnos antes de conducir a la vía pública, con dimensiones mínimas de 0.10 m² por alumno.

Artículo 104.- Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deberán tener una altura de 2.10 m cuando menos; y una anchura que cumpla con la medida de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción, pero sin reducir los valores mínimos indicados en la Tabla 8 de Anexo del presente Reglamento (ANCHO MÍNIMO DE PUERTA).

Artículo 105.- Las circulaciones horizontales como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con la altura indicada en este artículo y con una anchura adicional no menor de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción, ni menor de los valores mínimos de la Tabla 9 del Anexo (DIMENSIONES MÍNIMAS DE ANCHO Y ALTURA DE CIRCULACIONES HORIZONTALES).

Artículo 106.- Las edificaciones tendrán siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o montacargas, con las dimensiones mínimas y condiciones de diseño establecidos en la Tabla 10 del Anexo (DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESCALERAS).

Para el cálculo del ancho mínimo de la escalera deberá considerarse solamente la población del piso o nivel de la edificación con más ocupantes, sin tener que sumar la población de toda la edificación y sin perjuicio de que se cumplan los valores mínimos indicados.

Artículo 107.- Las rampas peatonales que se proyecten en cualquier edificación deberán tener una pendiente máxima de 10%, con pavimento antiderrapante, barandal en uno de sus lados, por lo menos y con las anchuras mínimas que se establecen para las escaleras en el artículo anterior.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 108.- Salidas de emergencia es el sistema de puertas, circulaciones horizontales, escaleras y rampas que conducen a la vía pública o áreas exteriores comunicadas directamente con esta, adicional a los accesos de uso normal, que se requerirá cuando la edificación sea de riesgo mayor según la clasificación del artículo 124 de este Reglamento y de acuerdo con las siguientes disposiciones:

- I.- Las salidas de emergencia serán en igual número y dimensiones que las puertas, circulaciones horizontales y escaleras consideradas en los artículos 104 a 106 de este Reglamento y deberán cumplir con todas las demás disposiciones establecidas en esta sección para circulaciones de uso normal.
- II.- No se requerirán escaleras de emergencia en las edificaciones de hasta 25 m de altura, cuyas escaleras de uso normal estén ubicadas en locales abiertos al exterior en por lo menos uno de sus lados, aun cuando sobrepasen los rangos de ocupantes y de superficie establecidos para edificaciones de Riesgo menor en el artículo 124 de este Reglamento.
- III.- Las salidas de emergencia deberán permitir el desalojo de cada nivel de la edificación, sin atravesar locales de servicio como cocinas y bodegas.
- IV.- Las puertas de salida de emergencias deberán contar con mecanismos que permitan abrirlas desde dentro mediante una operación simple de empuje.

Artículo 109.- En las edificaciones de entretenimiento se deberán instalar butacas de acuerdo con las siguientes disposiciones:

- I.- Tendrán una anchura mínima de 50 cm.
- II.- El pasillo entre el frente de la butaca y el respaldo de adelante será de cuando menos 40 cm.
- III.- Las filas podrán tener un máximo de 24 butacas cuando desemboquen a dos pasillos laterales y de 12 butacas cuando desemboquen a uno solo, si el pasillo al

que se refiere la fracción II de este artículo tiene cuando menos 75 cm. El ancho mínimo de dicho pasillo para filas de menos butacas se determinará interpolando las cantidades anteriores, sin perjuicio de cumplir el mínimo establecido en la fracción II de este artículo.

- IV.- Las butacas deberán estar fijadas al piso, con excepción de las que se encuentran en palcos y plateas.
- V.- Los asientos y las butacas serán plegadizas a menos que el pasillo a que se refiere la sección II sea, cuando menos de 75 cm.
- VI.- En caso de cines, la distancia desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de 7 metros.
- VII.- En auditorios, teatros, cines, salas de concierto y teatros al aire libre se deberá destinar cinco espacios por cada 100 asistentes o fracción a partir de 60, para uso de **personas con discapacidad**. Este espacio tendrá 1.25 m de fondo y 0.80 m de frente y quedará libre de butacas y fuera del área de circulación.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord de 15 de sept 2011

Artículo 110.- Las gradas en las edificaciones para deportes y teatro al aire deberán cumplir las siguientes disposiciones:

- I.- El peralte máximo será de 0.45 m y la profundidad mínima de 0.70 m, excepto cuando se instalen butacas sobre las gradas, en cuyo caso se ajustarán a lo dispuesto en el artículo anterior.
- II.- Deberá existir una escalera con anchura mínima de noventa centímetros a cada nueve metros de desarrollo horizontal de graderío, como máximo.
- III.- Cada diez filas habrá pasillos paralelos a las gradas, con anchura mínima igual a la anchura reglamentaria de las escaleras que desemboquen a ellos entre dos puertas o salidas contiguas.

Artículo 111.- Los elevadores para pasajeros, elevadores para carga, escaleras eléctricas y bandas transportadoras de público, deberán cumplir con las Normas Técnicas Complementarias correspondientes y las disposiciones siguientes:

Elevadores para pasajeros: Las edificaciones que tengan más de 4 niveles además de la planta baja o a una altura o profundidad mayor a 12 metros del nivel del acceso a la edificación, exceptuando las edificaciones para habitación unifamiliar, deberán contar con un elevador o sistema de elevadores para pasajeros con las siguientes condiciones de diseño:

- I.- La capacidad de transporte del elevador o sistema de elevadores será cuando menos del 10% de la población del edificio en cinco minutos.
- II.- El intervalo máximo de espera será de 80 seg.
- III.- Se deberá indicar claramente en el interior de la cabina la capacidad máxima de carga útil, expresada en Kg. y en número de personas, calculadas en 70 Kg. Cada una.
- IV.- Los cables y elementos mecánicos deberán tener una resistencia igual o mayor al doble de la carga útil de operación.

- V.- Los elevadores de carga en edificios de comercio deberán calcularse considerando una capacidad mínima de carga útil de 200 Kg. Por cada m² de área neta de la plataforma de carga.
- VI.- Para elevadores de carga en otras edificaciones se deberá considerar la máxima carga de trabajo multiplicada por un factor de seguridad de 1.5 cuando menos
- VII.- Las escaleras eléctricas para transporte de personas no tendrán una inclinación mayor de 30 grados ni una velocidad mayor a 0.60 m/seg.
- VIII.- Las bandas transportadoras para personas tendrán un ancho mayor a 40 cm y menor a 1.20 m, pendiente máxima de 15° y velocidad máxima de 0.70 m/seg.

En el caso de los sistemas a que se refieren este artículo, estos contarán con los elementos de seguridad para proporcionar protección al transporte de pasajeros y carga.

Artículo 112.- Los locales destinados a cines, auditorios, teatros, salas de concierto o espectáculos deportivos deberán garantizar la visibilidad de todos los espectadores al área en que se desarrolla la función o espectáculo, bajo las normas siguientes:

- I.- La isóptica o condición de igual visibilidad deberá calcularse con una constante de 12 cm medida equivalente a la diferencia de niveles entre el ojo de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador que se encuentre en la fila inmediata inferior.
- II.- En cines locales que utilicen pantallas de proyección, el ángulo vertical formado por la visual del espectador al centro de la pantalla y una línea normal a la pantalla en el centro de la misma, no deberá exceder de 30 grados, y el ángulo horizontal formado por la línea normal a la pantalla, en los extremos de la visual de los espectadores más extremos, a los extremos correspondientes de la pantalla no deberá exceder de 50 grados.
- III.- En aulas de edificios de educación elemental y media, la distancia entre la última fila de bancas o mesas y el pizarrón no deberá exceder de 12 metros.

Artículo 113.- Los equipos de bombeo y las maquinarias instaladas en edificios para habitación plurifamiliar, conjuntos habitacionales, oficinas, de salud, educación y cultura, recreación y alojamiento que produzcan una intensidad sonora mayor a 65 decibeles, medida a 0.50 m en el exterior del local, deberán estar aisladas en los locales acondicionados acústicamente de manera que reduzca la intensidad sonora a dicho valor.

Los establecimientos de alimentos y bebidas y los centros de entretenimiento que produzcan una intensidad sonora mayor de 65 decibeles deberán estar aislados acústicamente. El aislamiento deberá ser capaz de reducir la intensidad sonora a dicho valor, medido a siete metros en cualquier dirección, fuera de los linderos del predio del establecimiento.

Artículo 114.- Todo estacionamiento público deberá estar drenado adecuadamente y bardado en sus colindancias con los predios vecinos.

Artículo 115.- Todo estacionamiento público abierto deberá contar con un árbol que funcione para dar sombra por cada dos cajones de estacionamiento.

Artículo 116.- Los estacionamientos públicos tendrán carriles separados, debidamente señalados para la entrada y la salida de los vehículos, con una anchura mínima del arroyo de 2.50 m cada uno.

Artículo 117.- Los estacionamientos tendrán área de espera techadas para la entrega y recepción de vehículos ubicadas a cada lado de los carriles a que se refiere el artículo anterior, con una longitud mínima de 6 m y un ancho no menor a 1.20 m. El piso terminado estará elevado 15 cm sobre la superficie de rodamiento de vehículos.

Las autoridades municipales competentes establecerán otras condiciones, según sea el caso y considerando la frecuencia de llegada de los vehículos, la ubicación del inmueble y sus condiciones particulares de funcionamiento.

Artículo 118.- Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de control anexa al área de espera para el público, situada a una distancia no menor de 4.50 m del alineamiento y con una superficie mínima de 1.5 m².

Artículo 119.- En los estacionamientos deberán existir protecciones adecuadas en las rampas, colindancias, fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los automóviles.

Las columnas y muros que limiten los carriles de circulación de vehículos deberán tener una banqueta de 15 cm de altura y 30 cm de ancho, con los ángulos redondeados.

Artículo 120.- Las circulaciones para vehículos en estacionamientos deberán estar separadas de las peatonales. Las rampas tendrán una pendiente máxima de 15% y un ancho mínimo en rectas de 2.50 m y en curva 3.50 m. El radio mínimo en curvas, medido al eje de la rampa, será de 7.50m.

Las rampas estarán delimitadas por una guarnición con una altura de 15 cm y una banqueta de protección con ancho mínimo de 30 cm en rectas y 50 cm en curva. En este último caso, deberá existir un pretil de 60 cm de altura por lo menos.

Artículo 121.- Las circulaciones verticales para los usuarios y para el personal de los estacionamientos públicos estarán separadas entre sí y de las destinadas a los vehículos, deberán ubicarse en lugares independientes de la zona de recepción y entrega de vehículos y cumplirán lo dispuesto para escaleras en este Reglamento.

Artículo 122.- En los estacionamientos de servicio privado no se exigirán los carriles separados, áreas de recepción y entrega de vehículos, ni casetas de control.

SECCIÓN SEGUNDA

Previsiones Contra Incendio

Artículo 123.- Las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos necesarios para prevenir y combatir los incendios.

Los equipos y sistemas contra incendios deberán mantenerse en condiciones de funcionar en cualquier momento para lo cual deberán ser revisados y aprobados periódicamente.

El propietario o el **Perito** Responsable de Obra designado para la etapa de operación y mantenimiento, en las obras en que se requiera según el artículo 65 de este Reglamento, llevará un libro donde registre los resultados de estas pruebas y lo exhibirá a las autoridades competentes a solicitud de éstas.

Párrafo reformado y publicado en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019.

Las autoridades municipales competentes tendrán la facultad de exigir en cualquier construcción las instalaciones o equipos especiales que juzgue necesarios, además de los señalados en esta sección.

Artículo 124.- Para efectos de esta sección, la tipología de edificaciones establecida en el artículo 5 de este Reglamento, se agrupó de la siguiente manera:

- I.- De riesgo menor son los edificios de hasta 12.00 m de altura, hasta 100 ocupantes y hasta 1,000 m².
- II.- De riesgo mayor son los edificios de más de 12 m de altura o más de 100 ocupantes o más de 1,000 m², y, además, las bodegas, depósitos e industrias de cualquier magnitud que manejan madera, pintura, plásticos, algodón y combustibles o explosivos de cualquier tipo. El análisis para determinar los casos de excepción a esta clasificación y los riegos correspondientes se establecerán en las Normas Técnicas Complementarias.

Artículo 125.- La resistencia al fuego es el tiempo que resiste un material al fuego directo sin producir flama o gases tóxicos, que deberán cumplir **los** elementos constructivos de las edificaciones según la Tabla 11 del Anexo (RESISTENCIA MÍNIMA AL FUEGO EN HORAS).

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext. 11 de abril de 2008

Artículo 126.- Los elementos estructurales de acero de las edificaciones de riesgo mayor deberán protegerse con elementos o recubrimientos de concreto, mampostería, yeso, cemento Portland con arena ligera, perlita o vermiculita, aplicaciones basadas en fibras minerales, pinturas retardantes al fuego u otros materiales aislantes que sean aprobados por la Dirección, en los espesores necesarios para obtener los tiempos mínimos de resistencia al fuego establecidos en el artículo anterior.

Artículo 127.- Los elementos estructurales de madera de las edificaciones, deberán protegerse por medio de aislantes o retardantes al fuego que sean capaces de garantizar los tiempos mínimos de resistencia al fuego establecidos en esta sección, según el tipo de edificación.

Los elementos sujetos altas temperaturas, como tiros de chimenea, campanas de extracción o ductos que puedan conducir gases a más de 80°C deberán distar de los elementos estructurales de madera un mínimo de 60 cm.

En el espacio comprendido en dicha separación deberá permitirse la circulación del aire.

Artículo 128.- Las edificaciones de riesgo menor con excepción de los edificios destinados a habitación, de hasta 4 niveles, deberán contar en cada piso con extinguidores contra incendio adecuados al tipo de incendio que pueda producirse en la construcción, colocados en los lugares fácilmente accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación de tal

manera que su acceso desde cualquier punto del edificio, no se encuentre a mayor distancia de 30m.

Artículo 129.- Las edificaciones de riesgo mayor deberán disponer, además de lo requerido para las de riesgo menor a que se refiere el artículo anterior, de las siguientes instalaciones, equipos y medidas preventivas:

- I.- Redes de hidrantes con las siguientes características:
 - a).- Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción a 5 l/m² construido, reservada exclusivamente a surtir a la red interna para combatir incendios. La capacidad mínima para este efecto será de 20,000 litros.
 - b).- Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y otra con motor de combustión interna, con succiones independientes para surtir a la red con una presión constante entre 2.5 y 4.2 Kg. /cm²
 - c).- Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendio, dotadas de toma siamesa de 64 mm de diámetro con válvulas de no retorno en ambas entradas, 7.5 cuerdas por cada 25 mm, cople movable y tapón macho. Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada y en su caso, una a cada 90 m de fachada, y se ubicará al paño de alineamiento a un metro de altura sobre el nivel de la banqueta. Estará equipada con válvula de no retorno, de manera que el agua que se inyecte por la toma no penetre a la cisterna; la tubería de la red hidráulica contra incendio deberá ser de acero soldable o fierro galvanizado C-40 y estar pintadas con pintura de esmalte color rojo.
 - d).- En cada piso, gabinetes con salidas contra incendio dotados con conexiones para mangueras, las que deberán ser en número tal que cada manguera cubra un área de 30 m de radio y su separación no sea mayor de 60 m.
 - e).- Uno de los gabinetes estará lo más cercano posible a los cubos de las escaleras.
 - f).- Las mangueras deberán ser de 38 mm de diámetro, de material sintético, conectadas permanentemente y adecuadamente a la toma y colocarse plegadas para facilitar su uso. Estarán provistas de chiflones de neblina, y
 - g).- Deberán instalarse reductores de presión necesarios para evitar que en cualquier toma de salida para manguera de 38 mm se exceda la presión de 4.2 Kg. /cm², y
- II.- Simulacros de incendio, cada seis meses por lo menos, en los que participen los empleados y, en caso que señalen las Normas Técnicas Complementarias, los usuarios o concurrentes. Los simulacros consistirán en prácticas de salida de emergencia, utilización de los equipos de extinción y formación de brigadas contra incendio, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de Protección Civil del Municipio.
- III.- Las autoridades municipales competentes podrán autorizar otros sistemas de control de incendio, como exigir depósitos de agua adicionales para las redes hidráulicas contra incendios en caso de que lo consideren necesario, de acuerdo con los que establezcan las Normas Técnicas Complementarias.

Artículo 130.- Los materiales utilizados en recubrimientos de muros, cortinas, lambrines y falsos plafones, deberán cumplir con los índices de velocidad de propagación del fuego que establezcan las Normas Técnicas Complementarias.

Artículo 131.- Las edificaciones de más de 10 niveles deberán contar, además de las instalaciones y dispositivos señalados en esta sección, con sistemas de alarma contra incendio, visuales y sonoros independientes entre sí.

Los controles de estos sistemas deberán localizarse en lugares visibles desde las áreas de trabajo del edificio, y su número igual que el de los dispositivos de alarma, será fijado por las autoridades municipales competentes.

El funcionamiento de los sistemas de alarma contra incendio deberá ser probado por lo menos cada 60 días naturales.

Artículo 132.- Durante las diferentes etapas de construcción de cualquier obra, deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar incendios y, en su caso, para combatirlo mediante el equipo de extinción adecuado.

Esta protección deberá proporcionarse tanto al área ocupada por la obra en sí como a las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas.

El equipo de extinción deberá ubicarse en lugares de fácil acceso, y se identificará mediante señales, letreros o símbolos claramente visibles.

Artículo 133.- Los elevadores para público en las edificaciones deberán contar con letreros visibles desde el vestíbulo de acceso al elevador con Leyenda escrita: "En caso de incendio, utilice la escalera".

Las puertas de los cubos de escaleras deberán contar con letreros en ambos lados con la Leyenda escrita: "Esta puerta debe permanecer cerrada".

Artículo 134.- Los ductos para instalaciones excepto los de retorno de aire acondicionado, se prolongarán y ventilarán sobre la azotea más alta a que tengan acceso. Las puertas y registros serán de materiales a prueba de fuego y deberán cerrarse automáticamente.

Los ductos de retorno de aire acondicionado están protegidos en su comunicación con los plafones que actúen como cámaras plenas, por medio de compuertas o persianas provistas de fusibles y construidas en forma tal que se cierren automáticamente bajo la acción de temperaturas superiores a 60°C.

Artículo 135.- Los tiros o tolvas para conducción de materiales diversos, ropa, desperdicios o basura, se prolongarán por arriba de las azoteas. Sus compuertas o buzones deberán ser capaces de evitar el paso del fuego o de humo de un piso a otro del edificio y se construirán con materiales a prueba de fuego.

Artículo 136.- Se requerirá el visto bueno de las autoridades municipales competentes para emplear recubrimientos y decorados inflamables en las circulaciones generales y en las zonas de concentración de personas dentro de las edificaciones de Riesgo Mayor.

En los locales de edificios destinados a estacionamiento de vehículos quedarán prohibidos los acabados o decorados basados en materiales inflamables, así como el almacenamiento de líquidos o materias inflamables o explosivos.

Artículo 137.- Los plafones y sus elementos de suspensión y sustentación se construirán exclusivamente con materiales cuya resistencia al fuego sea de una hora por lo menos.

En caso de plafones falsos, ningún espacio comprendido entre el plafón y la losa se comunicará directamente con cubos de escaleras o elevadores.

Los cancelos que dividan áreas de un mismo departamento o local podrán tener una resistencia al fuego menor a la indicada para muros interiores divisorios en el artículo 125 de este Reglamento, siempre y cuando no produzcan gases tóxicos o explosivos bajo la acción del fuego.

Artículo 138.- Las chimeneas deberán proyectarse de tal manera que los humos y gases sean conducidos por medio de un ducto directamente al exterior en la parte superior de la edificación. Se diseñarán de tal forma que periódicamente puedan ser deshollinadas y limpiadas.

Los materiales inflamables que se utilicen en la construcción y los elementos decorativos, estarán a no menos de 60 cm de las chimeneas y en todo caso, dichos materiales se aislarán por elementos equivalentes en cuanto a resistencia al fuego.

Artículo 139.- Las campanas de estufas y fogones, excepto de viviendas unifamiliares, estarán protegidas por medio de filtros de grasa entre la boca de la campana y su unión con la chimenea y por sistemas contra incendio de operación automática o manual.

Artículo 140.- En los pavimentos de las áreas de circulaciones generales de edificios, se emplearán únicamente materiales a prueba de fuego.

Artículo 141.- Los edificios o inmuebles destinados a estacionamientos de vehículos deberán contar, además de las protecciones señaladas en esta sección, con areneros de 200 litros de capacidad colocados a cada 10 m en lugares accesibles y con señalamientos que indiquen su ubicación. Cada arenero deberá estar equipado con una pala.

No se permitirá el uso de materiales combustibles o inflamables en ninguna construcción o instalación de los estacionamientos.

Artículo 142.- Las casetas de protección en edificaciones de entretenimiento tendrán su acceso y salida independiente de la sala de función; no tendrán comunicación con ésta; se ventilarán por medios artificiales y se construirán con materiales incombustibles.

Artículo 143.- El diseño, selección, ubicación e instalación de los sistemas contra incendio en edificaciones de Riesgo Mayor, según la clasificación del artículo 124, deberán estar avaladas por un Corresponsable en instalaciones en el área de seguridad contra incendios de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de este Reglamento.

Artículo 144.- Los casos no previstos en esta sección, quedarán sujetos a las disposiciones que al efecto se dicten.

SECCIÓN TERCERA

Dispositivos de Seguridad y protección

Artículo 145.- Los locales destinados a la guarda y exhibición de animales y las edificaciones de deportes y recreación, deberán contar con rejas y desniveles para protección al público, en el número, dimensiones mínimas, condiciones de diseño y casos de excepción que establezcan las Normas Técnicas Complementarias.

Artículo 146.- Los aparatos mecánicos de ferias deberán contar con rejas o barreras de por lo menos 1.2 m de altura, en todo su perímetro a una distancia de por lo menos 1.50 m de la proyección vertical de cualquier giro o movimiento del aparato mecánico.

Artículo 147.- Los locales destinados al depósito o venta de explosivos y combustibles deberán cumplir con lo que establezcan las Normas Técnicas Complementarias, las autoridades que correspondan al tipo de explosivos o combustible, y la Ley federal de Fuego y Explosivos.

Artículo 148.- Las edificaciones deberán estar equipadas con sistemas pararrayos en los casos y bajo las condiciones que indiquen **las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y las disposiciones de las autoridades municipales, estatales y federales.**

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext 11 de abril 2008

Artículo 149.- Los vidrios, ventanas, cristales y espejos de piso a techo, en cualquier edificación deberán contar con barandales y manguetas a una altura de 0.90 m del nivel del piso diseñados de manera que impidan el paso de niños a través ellos o el choque del público contra ellos.

Artículo 150.- Las edificaciones que a continuación se indican deberán contar con un local de servicio médico consistente en un consultorio con mesas de exploración, botiquín de primeros auxilios y un sanitario con lavabo y excusado.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

TIPO DE EDIFICACIÓN	NÚMERO MÍNIMO DE MESAS DE EXPLORACIÓN
De Educación Elemental	una por cada 500 ocupantes
Centros deportivos	una por cada 1,000 concurrentes
En alojamiento	una por cada 100 cuartos
Industriales de más de 50 trabajadores	una por cada 100 trabajadores

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

El número mínimo de mesas de exploración se señala en la Tabla 12 del Anexo.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 151.- Las albercas deberán contar en todos los casos con los siguientes elementos y medidas de protección:

- I.- Andadores a las orillas de la alberca con anchura mínima de 1.50m, con superficie áspera o de material antiderrapante construidos de tal manera que eviten encharcamientos.
- II.- Un escalón en el muro perimetral de la alberca en las zonas con profundidad mayor a 1.50m de 10 cm de ancho a una profundidad de 1.20m con respecto a la superficie del agua de la alberca.
- III.- En todas las albercas donde la profundidad sea mayor a 90 cm se pondrá una escalera por más de 23 m lineales de perímetro. Cada alberca contará con un mínimo de dos escaleras.
- IV.- Las instalaciones de trampolines y plataformas reunirán las condiciones establecidas en las Tablas 13 y 14 del Anexo (NORMAS PARA TRAMPOLINES Y PLATAFORMAS).
- V.- Las alturas máximas permitidas serán de 3.00 m para los trampolines y de 10.00 m para las plataformas.
- VI.- La anchura de los trampolines será de 0.50 m y la mínima de la plataforma de 2.00 m. la superficie de ambos casos será antiderrapante.
- VII.- Las escaleras para trampolines y plataformas deberán ser de tramos rectos, con escalones de material antiderrapante, con huellas de 25 cm cuando menos y peraltes de 18 cm cuando más. La suma de una huella y dos peraltes será cuando menos 61 cm y de 65 cm cuando más.
- VIII.- Se deberán colocar barandales en las escaleras y en las plataformas a una altura de 90 cm en ambos lados y en estas últimas, también en la parte de atrás.
- IX.- Deberán diferenciarse con señalamientos adecuados las zonas de natación y de clavados e indicarse en lugar visible las profundidades mínimas y máximas, así como el punto en que la profundidad sea de 1.50 m y en donde cambie la pendiente del piso del fondo.

CAPÍTULO V

REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN AL CONTEXTO E IMAGEN URBANA.

Artículo 152.- Las edificaciones que se proyecten en zonas de patrimonio histórico, artístico o arqueológico de la Federación, del Estado o del Municipio, deberán sujetarse a las restricciones de altura, materiales, acabados, colores, aberturas y todas las demás que señalen para cada caso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Artículo 153.- Las edificaciones que a consideración de la Dirección General de Desarrollo Urbano requieran de un estudio de imagen urbana, deberán acompañar a la solicitud de Licencia de Construcción, los siguientes documentos:

- I.- Levantamiento de las fachadas del frente o frentes de la manzana donde se proyecta la edificación y de las manzanas o construcciones vecinas inmediatas, mostrando la edificación proyectada en el predio que le corresponde;

- II.- Reporte fotográfico del frente o frentes de la manzana donde se proyecta la edificación, señalando el predio que le corresponde, y
- III.- Justificación sobre la integración del proyecto en su entorno.

Artículo 154.- Se permitirá el uso de vidrios y materiales reflejantes en las fachadas de las edificaciones siempre y cuando se demuestre, mediante los estudios de asoleamiento y reflexión especular, que el reflejo de los rayos solares no provocará en ninguna época del año ni hora del día, deslumbramientos peligrosos o molestos en edificaciones vecinas o vía pública ni aumentar la carga térmica en el interior de edificaciones vecinas.

Artículo 155.- Las fachadas de colindancia de las edificaciones de 4 niveles o más que formen parte de los parámetros de patios de iluminación y ventilación de edificaciones vecinas, ubicadas en zonas urbanas habitacionales de acuerdo con la zonificación de los Planes parciales, deberán tener acabados de colores claros.

CAPÍTULO VI INSTALACIONES

SECCIÓN PRIMERA Instalaciones Para Personas con Discapacidad

Artículo 156.- En las construcciones cuyo uso implique concurrencia de público y en los de uso privado en que sea obligatoria la instalación de elevador, deberán ser adaptados para personas con movilidad reducida, al menos lo siguiente:

- I.- Los que cuenten con escaleras en su acceso desde la calle, deberán de contar con una rampa para dar servicio a personas en sillas de ruedas, con muletas, con aparatos ortopédicos y/o con padecimientos crónicos.
- II.- Las superficies de las rampas deben ser antiderrapantes y en aquellos casos en que estas cuenten con una longitud mayor de 10 metros deben ser provistas de una plataforma horizontal de descanso, de cuando menos 150 centímetros de longitud por cada 10 metros. Cuando la altura por salvar sobrepase 2 metros, deberá solucionarse el acceso a **personas con discapacidad** por medios mecánicos o por medio de elevador especial.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord de 15 de sept 2011
- III.- Cuando una rampa tenga más de 2 metros de longitud, debe dotarse de un pasamano continuo de 80 centímetros de altura, para auxilio de personas con prótesis, muletas o cualquier padecimiento crónico.
- IV.- De ninguna manera pueden ser utilizadas con el fin descrito en el punto anterior, las rampas de servicio o carga y descarga.
- V.- Las escaleras exteriores de los edificios de uso público deben contar con una pendiente suave, así como un acabado antiderrapante y estar dotadas de pasamanos, para facilitar el acceso a personas invidentes o débiles visuales, con prótesis o padecimientos crónicos.
- VI.- Las puertas de acceso a los edificios, para ser utilizadas por inválidos en sillas de ruedas deben tener un claro totalmente libre mínimo de 90 centímetros.

VII.- Cuando menos uno de cada 5 teléfonos de servicio público que se instalen, deben contar con el teclado y el auricular a no más de 120 centímetros de altura sobre el nivel del piso terminado para facilitar su uso por personas con discapacidad y a los niños. Asimismo, la impresión de la numeración para marcar deberá ser en relieve a fin de facilitar su uso a invidentes y débiles visuales.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord de 15 de sept 2011

VIII.- Todos aquellos edificios ya existentes de uso público que cuenten con escaleras en su interior, deberán contar con rampas para dar servicio a personas con discapacidad.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord de 15 de sept 2011

IX.- Las superficies de las rampas deben ser antiderrapantes y con una pendiente en la que cada unidad de altura corresponda a 12 unidades de longitud. Deben ser provistas de una plataforma horizontal de descanso, de cuando menos 150 centímetros de longitud por cada 5 metros. Los edificios de más de cuatro niveles, y que se destinen para uso comercial, industrial, escolar, administrativo o recreativo, y sea al servicio público o privado, deberán contar cuando menos con un elevador para uso de personas con discapacidad.

X.- Los elevadores en los edificios públicos deben tener como dimensiones mínimas: en las puertas un claro total libre, mínimo de 95cm. y 213cms., al interior, 155cms. De profundidad por 170 centímetros de ancho, con la finalidad de permitir que una silla de ruedas pueda girar con facilidad, así como poder introducir una camilla de emergencia. Deben contar con pasamanos, y las puertas deben estar provistas de cantos sensibles a obstáculos, así como celdas fotoeléctricas, con el fin de evitar accidentes a inválidos que circulan con lentitud y/o dificultad. Además, los accesos al elevador en todos los niveles deben contar con una superficie plana de 150 x 150 centímetros.

XI.- Las escaleras interiores de los edificios de más de un nivel, deben estar bien iluminados de manera natural y/o artificial y contar con descansos a intervalos adecuados que proporcionen a las personas un lugar seguro, en caso de mareo, falta de aire o agotamiento.

XII.- Los descansos de las escaleras interiores deben marcarse con un color vivo que contraste con el resto de los escalones y/o construirse de una textura rugosa, en beneficio de los débiles visuales.

XIII.- Las escaleras en todo caso deben contar con pasamanos en uno o ambos lados, de no más de 2 pulgadas de diámetro de ancho y de forma continua, para que las personas puedan sujetarse con seguridad.

XIV.- Los pasamanos de las escaleras deben contar con una prolongación de 45 centímetros más allá del primero y último escalón para brindar mayor seguridad.

XV.- Los pasamanos deben contar con una protuberancia al final de la escalera para indicar dónde termina o inicia la misma.

XVI.- Las puertas interiores de acceso a los diferentes recintos independientemente del número de niveles con que cuenten, deben tener cuando menos 90 centímetros de claro libre para facilitar el acceso.

XVII.- Las puertas corredizas, las de doble abatimiento principalmente de cristal con vista a ambos lados, se recomiendan fabricadas con vidrio inastillable, plástico, acrílico o policarbonato.

XVIII.- Los servicios sanitarios en los edificios con servicio al público, deben de contar al menos con 2 cubículos destinados a dar servicio a **personas con discapacidad**. Estarán ubicados preferentemente, lo más cerca posible al vestíbulo de entrada. En los edificios de más de cuatro niveles deberán existir en cada piso.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord de 15 de sept 2011

XIX.- Las cabinas sanitarias para personas con discapacidad deben ser cuando menos de 90 centímetros de ancho por 165 centímetros de fondo. La puerta debe tener 90 centímetros de ancho completamente libres y se debe abatir hacia afuera. El asiento de la taza debe encontrarse a 55 centímetros de altura del nivel de piso terminando y es de preferirse un mueble empotrado a la pared o de base remetida para facilitar el acercamiento de una silla de ruedas.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord de 15 de sept 2011

XX.- En beneficio de las personas con discapacidad, todas las cabinas sanitarias deben encontrarse equipadas con una barra horizontal sólidamente fijada en cada una de sus paredes laterales colocada a una altura de 82 centímetros separada de la pared y de un diámetro no mayor de media pulgada.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord de 15 de sept 2011

XXI.- Los lavamanos para las personas con discapacidad en los sanitarios públicos, deben tener una altura máxima de 80 cms. para permitir el acceso fácil desde una silla de ruedas y tener aislados los tubos interiores de agua caliente con el fin de evitar quemaduras en personas que carecen de sensibilidad.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 17 Ord de 15 de sept 2011

XXII.- En la sala de conferencias, auditorios, teatros o cines que se encuentren equipados con mobiliario móvil, debe reservarse el espacio para sillas de ruedas en una zona periférica, fuera del área de circulación. Asimismo, deberá tenerse acceso al estrado mediante rampas o ascensores especiales para minusválidos.

XXIII.- Las bibliotecas de estantería abierta deben contar con una separación mínima de 120 centímetros entre los anaqueles para que facilite el acceso en sillas de ruedas o muletas.

XXIV.- Las bibliotecas, en la medida de las posibilidades, deberán contar con áreas para invidentes o débiles visuales, donde se instalen cubículos que permitan hacer uso de grabadoras con audífonos, así como libros en sistema braille.

XXV.- Los espacios escolares deben construirse libres de barreras en aulas y áreas administrativas, considerándose para alumnos en sillas de ruedas, dimensiones especiales para el acceso y uso de laboratorios, bibliotecas, etc.

XXVI.- Los servicios sanitarios en los edificios escolares deben acatar las especificaciones mencionadas en las Fracciones XVI a XXI de este artículo.

XXVII.- La señalización para la identificación de espacios, en edificios escolares u otra dependencia, debe hacerse mediante números, leyendas o símbolos realizados, con colores contrastantes, para facilitar la identificación a invidentes o débiles visuales.

- XXVIII.-** Los diferentes tipos de señales indicados en el artículo anterior deben ser fijados en muro o lugares no abatibles y a una altura no mayor de 180 centímetros.
- XXIX.-** En supermercados y tiendas de autoservicio, se contará con un mínimo de 10 unidades móviles individuales, que permitan el libre desplazamiento de las personas con necesidades especiales dentro de estos establecimientos.

SECCIÓN SEGUNDA

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias

Artículo 157.- Los conjuntos habitacionales, las edificaciones de 4 niveles o más y las edificaciones ubicadas en zonas cuya red pública de agua potable tenga una presión inferior a 10 metros de columna de agua, deberán contar con cisternas calculadas para almacenar 2 veces la demanda mínima diaria de agua potable de la edificación y equipadas con sistema de bombeo.

Las cisternas deberán ser completamente impermeables, tener registros con cierre hermético y sanitario y ubicarse a 3 metros cuando menos, de cualquier tubería permeable de aguas negras.

Artículo 158.- Los tinacos deberán colocarse a una altura de por lo menos 2m arriba del mueble sanitario más alto. Deberán ser de materiales impermeables e inocuos y tener registros con cierre hermético y sanitario.

Artículo 159.- Las tuberías, conexiones y válvulas para agua potable deberán ser de cobre rígido, cloruro de polivinilo, fierro galvanizado o de otros materiales que aprueben la Dirección.

Artículo 160.- Las instalaciones de infraestructura, hidráulica, sanitaria y especiales, de conjuntos habitacionales y otras edificaciones de gran magnitud, previstas en la fracción II del artículo 53 de este Reglamento, que deben realizarse en el interior de predios, **deberán sujetarse a lo que disponga este Reglamento y la Norma Técnica de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Especiales.**

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext 11 de abril 2008

Artículo 161.- Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios deberán tener llaves de cierre automático o aditamentos economizadores de agua; los excusados tendrán una descarga máxima de 6 litros por servicio; las regaderas y los mingitorios tendrán una descarga máxima de 10 litros por minuto y dispositivos de apertura y cierre de agua que eviten su desperdicio; los lavabos, tinas, lavaderos de ropa y fregaderos tendrán llaves que no consuman más de 10 litros por minuto.

Artículo 162.- En las edificaciones de alto impacto, la Dirección exigirá la realización de estudios de factibilidad de tratamiento y reuso de aguas residuales, sujetándose a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Ambiente y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 163.- En las edificaciones de habitación unifamiliar de hasta 300m² y consumos máximos de agua de 500 m³ bimestrales, ubicadas en zonas donde exista el servicio público de alcantarillado de tipo separado, los desagües serán separados, uno para aguas pluviales y otro para aguas residuales. En el resto de las edificaciones los desagües se

harán separados y estarán sujetos a los proyectos de uso racional de agua, reuso, tratamiento, regularización y sitio de descarga que apruebe la Dirección.

Artículo 164.- Las tuberías de desagüe de los muebles sanitarios deberán ser de hierro fundido, hierro galvanizado, cobre, cloruro de polivinilo o de otros materiales que apruebe la Dirección. Las tuberías de desagüe tendrán un diámetro no menor de 32mm ni inferior al de la boca de desagüe de cada mueble sanitario. Se colocarán con una pendiente mínima de 2% para diámetros hasta de 75mm y de 1.5% para diámetros mayores.

Artículo 165.- Queda prohibido el uso de gárgolas o canales que descarguen agua a chorro fuera de los límites propios de cada predio, así como descargas de agua condensada de aires acondicionados.

Artículo 166.- Las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales de una edificación hacia fuera de los límites de su predio, deberán ser de 15 cm de diámetro como mínimo, contará con una pendiente mínima de 1.5% y cumplirá con las Normas Oficiales que expida la autoridad competente.

Los albañales deberán estar provistos en su origen de un tubo ventilador de 5cm de diámetro mínimo que se prolongará cuando menos 1.5m arriba del nivel de la azotea de la construcción.

La conexión de tuberías de desagüe con albañales deberá hacerse por medio de obturadores hidráulicos fijos, provistos de ventilación directa.

Artículo 167.- Los albañales deberán tener registros colocados a distancias no mayores de 10 metros entre cada uno y en cada cambio de dirección del albañal. Los registros deberán ser de 40x60cm cuando menos, para profundidades de hasta 1m; de 50x70cm cuando menos para profundidades de 1 a 2 metros; y de 60x80cm cuando menos para profundidades mayores a 2 m. Los registros deberán tener tapas con cierre hermético a prueba de roedores. Cuando un registro deba colocarse bajo locales habitables o complementarios, o locales de trabajo y reunión deberán tener doble tapa con cierre hermético.

Artículo 168.- En las zonas donde no exista red de alcantarillado sanitario público, la Dirección promoverá el uso de tanques sépticos bioenzimáticos o algún otro sistema similar que cumpla con las Normas Oficiales correspondientes, totalmente impermeables que tengan eficiencia de remoción de material orgánico superior al 60% y que permitan al usuario realizar la extracción de lodos digeridos e inertes de forma fácil e higiénica. Estos sistemas deberán ser limpiados periódicamente según lo establezca el fabricante de los mismos.

A los tanques sépticos descargarán únicamente las aguas negras que provengan de excusados, mingitorios y fregaderos de cocina.

En el caso de zonas con suelos inadecuados para la absorción de las aguas residuales, la Dirección determinará el sistema que deberá utilizarse.

Artículo 169.- La descarga de agua de fregaderos que conduzcan a pozos de absorción o terrenos de oxidación y las descargas de predios industriales y de servicios, especialmente los talleres de reparación de vehículos, las gasolineras, hoteles, restaurantes, fondas y

comercios que manejen grasas y aceites deberán contar en todos los casos con trampas de grasas en las tuberías de aguas residuales antes de conectarlas a colectores públicos. Estos sistemas deberán ser registrables y tener un mantenimiento comprobable.

Artículo 170.- Se deberán colocar areneros en las tuberías de agua residual de establecimientos públicos descubiertos y circulaciones empedradas de vehículos.

Artículo 171.- En las edificaciones ubicadas en calles con red de alcantarillado público, el propietario deberá solicitar previamente la autorización para la conexión del albañal con dicha red.

SECCIÓN TERCERA **Instalaciones Eléctricas**

Artículo 172.- Los proyectos deberán contener como mínimo, en su parte de instalaciones eléctricas, lo siguiente:

- I.- Diagrama Unifilar;
- II.- Cuadro de distribución de carga por circuito;
- III.- Plano de planta y elevación, en su caso;
- IV.- Croquis de localización del predio en relación a las calles más cercanas;
- V.- Lista de materiales y equipos por utilizar, y
- VI.- Memorias técnico descriptiva, memoria de cálculo y demás requisitos a que se refieren las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas Complementarias del presente Reglamento.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext 11 de abril 2008

Artículo 173.- Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deberán ajustarse a las disposiciones establecidas por este Reglamento, sus anexos y Normas Técnicas Complementarias.

Artículo 174.- Los locales habitables, cocinas y baños domésticos deberán contar por lo menos, con un contacto de salida eléctrica, y con una capacidad nominal de 15 amperios para 125volts.

Artículo 175.- Los circuitos eléctricos de iluminación de las edificaciones consideradas en el artículo 5 de este Reglamento, excepto las de comercio, recreación, de industria, deberán tener un interruptor por cada 50m² o fracción de superficie iluminada.

Artículo 176.- Las edificaciones de salud, recreación, comunicaciones y transportes deberán tener sistemas de iluminación de emergencia con encendido automáticos, para iluminar pasillo, salidas, vestíbulos, sanitarios, salas de curaciones, operaciones y expulsión y letreros indicadores de salidas de emergencia, en los niveles de iluminación establecidos por este Reglamento para esos locales.

SECCIÓN CUARTA

Instalación de Combustibles

Artículo 177.- Las edificaciones que requieren instalaciones de combustibles deberán cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades competentes, así como con las que se señalan en el presente artículo.

Las instalaciones de gas en las edificaciones deberán sujetarse a las bases que se mencionan a continuación:

- I.- Los recipientes de gas deberán colocarse a la intemperie, en lugares ventilados, patios, jardines o azoteas y protegidos del acceso de personas y vehículos. En edificaciones para habitación plurifamiliar, los recipientes de gas deberán estar protegidos por medio de jaulas que impidan el acceso de niños y personas ajenas al manejo, mantenimiento y conservación del equipo.
- II.- Los recipientes se colocarán sobre un piso firme y consolidado, **debiendo anclarse al mismo, así como conectarse al sistema de puesta a tierra ubicándose** donde no existen flamas o materiales inflamables, pasto o hierba;

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext 11 de abril 2008
- III.- Las tuberías de combustión de gas deberán ser de cobre tipo L o de fierro galvanizado C-40 visibles, adosados a los muros, a una altura de cuando menos 1.80 metros sobre el piso. Deberán estar pintadas con esmalte color amarillo. La presión máxima permitida en las tuberías será de 4.2kg/cm² y la mínima de 0.07kg/cm².
- IV.- Queda prohibido el paso de tuberías conductoras de gas por el interior de locales habitables, a menos que estén alojados dentro de otro tubo, cuyos extremos estén abiertos al aire exterior. Las tuberías de conducción de gas deberán colocarse a 50 centímetros, de cualquier conducto eléctrico, tuberías con fluidos corrosivos o de alta presión;
- V.- Los calentadores de gas para agua deberán colocarse en patios o azoteas o en locales con una ventilación mínima de 25 cambios por hora del volumen de aire local, quedará prohibida su ubicación en el interior de los baños.
- VI.- Los medidores de gas en edificaciones de habitación se colocarán en lugares secos, iluminados y protegidos de deterioro, choques y altas temperaturas. Nunca se colocarán sobre la tierra y aquellos de alto consumo deberán apoyarse sobre asientos resistentes a su peso y en posición nivelada;
- VII.- Para las edificaciones de comercio y de industria deberán construirse casetas de regulación y medición de gas, hechas con materiales incombustibles, permanentemente ventiladas y colocadas a una distancia mínima de 25m a locales con equipo de ignición como calderas, hornos o quemadores; de 20m a motores eléctricos o de combustión interna que no sean a prueba de explosión; de 35m de subestaciones eléctrica; de 30m a estaciones de alta tensión y de 20 a 50m a almacenes de materiales combustibles, según lo determine la Dirección.
- VIII.- Las tuberías de conducción de combustibles líquidos deberán ser de acero soldable o fierro negro C-40 y deberán estar pintadas con esmalte color blanco y señaladas con las letras "D" o "P". Las conexiones deberán ser de acero soldable o fierro roscable.

SECCIÓN QUINTA

Instalaciones Telefónicas

Artículo 178.- Las edificaciones que requieran instalaciones telefónicas deberán cumplir con lo que establezcan las Normas Técnicas de Instalación Telefónica de Teléfonos de México, S. A. Así como las siguientes disposiciones:

- I.- La unión entre el registro de banqueta y el registro de alimentación de la edificación que se hará por medio de tuberías de fibrocemento de 10 cm. De diámetro mínimo, o plástico rígido de 50mm mínimo para 20 a 50 pares y de 53mm mínimo para 70 a 200 pares cuando la tubería o ductos de enlace tengan una longitud mayor de 20 metros o cuando haya cambiado a más de 90 grados, se deberán colocar registros de paso;
- II.- Se deberá contar con un registro de distribución para cada 7 teléfonos como máximo. La alimentación de los registros de distribución se hará por medio de cables de 10 pares y su número dependerá de cada caso particular. Los cables de distribución vertical deberán colocarse en tubos de fierro o plástico rígidos. La tubería de conexión entre dos registros no podrá tener más de dos curvas de 90 grados. Deberán disponerse registros de distribución a cada 20m como máximo, de tubería de distribución.
- III.- Las cajas de registro de distribución y alimentación deberán colocarse a una altura de 0.60m del nivel del suelo y en lugares accesibles en todo momento. El número de registros de distribución dependerá de las necesidades de cada caso, pero será cuando menos uno por cada nivel de la edificación salvo en edificaciones para habitación en que podrá haber un registro por cada dos niveles. Las dimensiones de los registros de distribución y de alimentación serán las que establecen las normas técnicas de instalaciones telefónicas de Teléfonos de México, S.A.
- IV.- Las líneas de distribución horizontal deberán colocarse en tubería de fierro (Conduit no anillado) o plástico rígido de 13mm, mínimo para tres o cuatro líneas deberán colocarse registros de 10 x 5 x 3cm "chalupa", a cada 20m. de tubería como máximo, a una altura de 0.60m sobre el nivel del piso, y
- V.- Las edificaciones que requieren conmutadores o instalaciones telefónicas especiales deberán sujetarse a lo que establece las normas Técnicas de instalaciones telefónicas de Teléfonos de México, S.A. de C.V.

TÍTULO SEXTO

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 179.- La seguridad estructural de las construcciones se refiere a los requisitos que deben cumplirse en el proyecto, ejecución y mantenimiento de una edificación para lograr un nivel de seguridad adecuada contra fallas estructurales, así como un comportamiento estructural aceptable en condiciones normales de operación. La documentación requerida del proyecto estructural deberá cumplir con lo previsto en el artículo 56 de este Reglamento.

En el libro de bitácora deberá anotarse, en lo relativo a los aspectos de seguridad estructural, la descripción de los procedimientos de construcción utilizados, las fechas de las distintas operaciones, la interpretación y la forma en que se han resuelto detalles estructurales no contemplados en el proyecto estructural, así como cualquier modificación o adecuación que resulte necesaria al contenido de los mismos. Toda modificación, adición o interpretación de los planos estructurales deberá ser aprobado por el **Perito** Responsable de Obra o por el Corresponsable de la Seguridad Estructural, en su caso.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Deberán elaborarse planos que incluyan las modificaciones significativas del proyecto estructural que se hayan aprobado y realizado.

Las disposiciones de este Título se aplican tanto a las construcciones nuevas como a las modificaciones, ampliaciones, o las de refuerzo, reparaciones y demoliciones a las obras que se refiere este Reglamento.

Para puentes, túneles, torres, chimeneas y estructuras no convencionales, pueden requerirse disposiciones específicas que difieren en algunos aspectos de las contenidas en este Título.

Los procedimientos de la revisión de la seguridad para cada uno de estos casos deberán ser aprobados por las autoridades municipales competentes.

Artículo 180.- El Ayuntamiento conjuntamente con el Consejo Consultivo Permanente expedirá Normas Técnicas Complementarias para definir los requisitos específicos de ciertos materiales y sistemas estructurales, así como procedimientos de diseño para acciones particulares.

Artículo 181.- Para los efectos de este Título las construcciones se clasifican en los siguientes grupos:

- I.- **GRUPO A:** Construcciones cuya falla estructural podría causar la pérdida de un número elevado de vidas o pérdidas económicas o culturales excepcionalmente altas, o constituyan un peligro significativo por tener sustancias tóxicas o explosivas, así como construcciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana, como hospitales y escuelas, estadios, templos, salas de espectáculos y hoteles que tengan salas de reunión que puedan alojar más de 200 personas; gasolineras, depósitos de sustancias inflamables o tóxicas, terminales de transporte, estaciones de bomberos, subestaciones eléctricas y centrales telefónicas y telecomunicaciones, archivos y registros públicos de particular importancia a juicio de la Dirección, museos, monumentos y locales que alojen equipos especialmente costosos.
- II.- **GRUPO B:** Construcciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales comerciales, hoteles y construcciones comerciales e industriales no incluidas en grupo A, las que se subdividen en:
 - a).- **SUBGRUPO B1:** Construcciones de más de 16 m de altura o con más de 600m² de área total construida, ubicadas en la Zona I, y todas las construcciones en las Zonas II y III según se definen en el artículo 215, y
 - b).- **SUBGRUPO B2:** Las demás.
- III.- **GRUPO C:** Construcciones temporales o provisionales cuya falla no implica graves consecuencias ni puede causar daño a las construcciones de los grupos A y B.

Artículo 182.- Para fines de este Reglamento y para efecto del diseño de cimentaciones, el territorio del Municipio de Benito Juárez se considera dividido en zonas dependiendo del tipo de suelo.

Las características de cada Zona y los procedimientos para definir la Zona que corresponde a cada predio se fijan en el Capítulo VII de este Título.

CAPÍTULO II CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EDIFICACIONES

Artículo 183.- El proyecto arquitectónico de una construcción deberá permitir una estructuración eficiente para resistir **los efectos gravitacionales y las acciones del fuego y viento que puedan afectar la estructura.**

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext 11 de abril 2008

Artículo 184.- Toda construcción deberá separarse de sus linderos con predios vecinos a una distancia de **5 cm**, que se registrará también las separaciones que deben dejarse en juntas de construcción entre cuerpos distintos de una misma construcción. Los espacios entre construcciones vecinas y las juntas de construcción deberán estar libres de toda obstrucción.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext 11 de abril 2008

Las separaciones que deben dejarse en colindancias y juntas se indicarán claramente en los planos arquitectónicos y estructurales.

Artículo 185.- Los acabados y recubrimientos cuyo desprendimiento puede ocasionar daño a los ocupantes de la construcción o a los que transiten en su exterior, deberán fijarse mediante procedimientos aprobados por el **Perito** Responsable de Obra y por el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso. Particular atención deberá darse a los recubrimientos pétreos en fachadas y escaleras, a las fachadas prefabricadas de concreto, así como los plafones de elementos prefabricados con yeso y otros materiales pesados.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Artículo 186.- Los elementos no estructurales que pueden restringir las deformaciones de la estructura, o que tengan un peso considerable, deberán ser aprobados en sus características y en su forma de fijación por el **Perito** Responsable de Obras y por el Corresponsable de Seguridad Estructural en Obras en que éste sea requerido, tales como muros divisorios, de colindancias, de pretilas y otros elementos rígidos en fachadas, de escaleras y de equipos pesados, tanques, tinacos y casetas.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Artículo 187.- Los anuncios adosados, colgantes y de azotea, de gran peso y dimensiones deberán ser objeto de diseño estructural en los términos de este Título, con particular atención a los efectos del viento. Deberán diseñarse sus apoyos y fijaciones a la estructura principal y deberá revisarse su efecto a la estabilidad de dicha estructura. El proyecto de estos anuncios deberá ser aprobado por el Director Responsable de la Obra o por el Corresponsable en Seguridad Estructural en Obras en que este sea requerido.

Artículo 188.- Cualquier perforación o alteración en un elemento estructural para alojar ductos o instalaciones deberá ser aprobado por el Director Responsable de la Obra o por el Corresponsable en Seguridad Estructural en su caso, quien elaborará planos de detalles que indiquen las modificaciones y refuerzos locales necesarios.

No se permitirá que las instalaciones de gas, agua y drenaje crucen juntas constructivas de un edificio a menos que se provean de conexiones o de tramos flexibles.

CAPITULO III CRITERIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL

Artículo 189.- Toda estructura y cada una de sus partes deberán diseñarse para cumplir con los requisitos básicos siguientes:

- I.- Tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado límite de falla posible ante las combinaciones de acciones más desfavorables que puedan presentarse durante su vida esperada, y
- II.- No rebasar ningún estado límite de servicio ante combinaciones de acciones que corresponden a condiciones normales de operación.

El cumplimiento de estos requisitos se comprobará con los procedimientos establecidos en este Capítulo.

Artículo 190.- Se considerará como estado límite de falla cualquier situación que corresponda al agotamiento de la capacidad de carga de la estructura o de cualquiera de sus componentes incluyendo la cimentación, o al hecho de que ocurran daños irreversibles que afecten significativamente la resistencia ante nuevas aplicaciones de carga.

Las Normas Técnicas Complementarias establecerán los estados límite de falla más importante para cada material y tipo de estructura.

Artículo 191.- Se considerará como estado límite de servicio, la ocurrencia de deformaciones, agrietamientos, vibraciones, o daños que afecten el correcto funcionamiento de la construcción, pero perjudiquen su capacidad para soportar carga. En las construcciones comunes la revisión de los estados límite de deformaciones se considerará cumplida si se comprueba que no exceden los valores siguientes:

- I.- Una flecha vertical, incluyendo los efectos a largo plazo, igual al claro entre 240, más de 0.5cm, además, para miembros cuyas deformaciones sean apreciables, se considerará como estado límite una flecha, medida después de la colocación de los elementos no estructurales, igual al claro entre 480, más 0.3cm, para elementos en voladizo, los límites anteriores se multiplicarán por dos, y
- II.- Una deflexión horizontal entre dos niveles sucesivos de la estructura, igual a la altura de entrepiso entre 500 para estructuras que tengan ligados elementos no estructurales que puedan dañarse con pequeñas deformaciones e igual a la altura de entrepiso entre 250 para otros casos. Se observará además lo que dispongan las Normas Técnicas Complementarias relativas a los distintos tipos de estructuras.

Artículo 192.- En el diseño de toda estructura deberán tomarse en cuenta los efectos de las cargas muertas, de las cargas vivas y del viento. Las intensidades de estas acciones se

deben considerar en el diseño y la forma en que deben calcularse sus efectos que se especifican en los Capítulos IV, V, VI y VII de este Título.

Cuando sean significativos, deberán tomarse en cuenta los efectos producidos por otras acciones, como los empujes de tierras y líquidos, los cambios de temperaturas y las contracciones de los materiales. Los hundimientos de los apoyos originados por el funcionamiento de la maquinaria y equipo que no están tomados en cuenta en las cargas especificadas en el Capítulo V de este Título para diferentes destinos de las construcciones.

Las intensidades de estas acciones que deben considerarse para el diseño en la forma en que deben integrarse a las distintas combinaciones de acciones y la manera de analizar sus efectos en las estructuras, se apegarán a los criterios generales establecidos en este Capítulo.

ARTÍCULO 193.- Se considerarán tres categorías de acciones, de acuerdo a la duración en que obran sobre la estructura con su intensidad máxima:

- I.- Las acciones permanentes son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varían poco con el tiempo. Las principales acciones que pertenecen a esta categoría son: La carga muerta, el empuje estático de cargas de tierras y de líquidos y las deformaciones y desplazamientos impuestos a la estructura que varían poco con el tiempo, como los debidos a refuerzos o a movimientos diferentes permanentes de los apoyos.
- II.- Las acciones variables son las que obran sobre la estructura con una intensidad que varían significativamente con el tiempo. Las principales acciones que entran en estas categorías son: la carga viva, los efectos de temperatura, las deformaciones impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable con el tiempo, y las acciones debidas al funcionamiento de maquinaria y equipo, incluyendo los efectos dinámicos que puedan presentarse debido a vibraciones, impacto o frenaje, y
- III.- Las acciones accidentales son las no se deben al funcionamiento normal de la construcción y que pueden alcanzar intensidades significativas solo durante lapsos breves. Pertenecen a esta categoría: Los efectos del viento, los efectos de explosiones, incendios y otros fenómenos que puedan presentarse en caso extraordinario. Será necesario tomar precauciones en la estructuración y en los detalles constructivos para evitar un comportamiento catastrófico de la estructura para el caso que ocurran estas acciones.

Artículo 194.- Cuando deba considerarse en el diseño el efecto de acciones cuyas intensidades no estén especificadas en este Reglamento ni en sus Normas Técnicas Complementarias, estas deberán establecerse, siguiendo los procedimientos aprobados por la Dirección y con base en los criterios generales siguientes:

- I.- Para acciones permanentes se tomará en cuenta la variabilidad de las dimensiones de los elementos, de los pesos volumétricos y de las propiedades relevantes de los materiales, para determinar un valor máximo probable de intensidad. Cuando el efecto de la acción permanente sea favorable a la estabilidad de la estructura, se determinará un valor mínimo probable de la intensidad;

- II.- Para acciones variables se determinarán las intensidades siguientes que corresponden a las combinaciones de acciones para las que deba revisarse la estructura:
- a).- La intensidad máxima se determinará como el valor máximo probable durante la vida esperada de la construcción. Se empleará para combinación con los efectos de acciones permanentes;
 - b).- La intensidad instantánea se determinará como el valor máximo probable en el lapso en que pueda presentarse una acción accidental y se empleará para combinaciones que incluyan acciones accidentales o más de una acción variable;
 - c).- La intensidad media se estimará como el valor medio que puede tomar la acción en un lapso de varios años y se empleará para estimar efectos a largo plazo, y
 - d).- La intensidad mínima se empleará cuando el efecto de la acción sea desfavorable a la estabilidad de la estructura y se tomará, en general igual a cero.
- III.- Para las acciones accidentales se considerará como intensidad de diseño el valor que corresponde a un periodo de recurrencia de 50 años.

Las intensidades supuestas para las acciones no especificadas deberán justificarse en la memoria de cálculo y consignarse en los planos estructurales.

Artículo 195.- La seguridad de una estructura deberá verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente, considerándose las siguientes categorías de combinaciones:

- I.- Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables, se considerarán todas las acciones permanentes que actúen sobre la estructura y las distintas acciones variables, de las cuales la más desfavorable se tomará con su intensidad máxima y el resto con su intensidad instantánea, o bien todas ellas con su intensidad media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo.
- II.- Para la combinación de carga muerta más carga viva, se empleará la intensidad máxima de la carga viva del artículo 206 de este Reglamento, considerándola uniformemente repartida sobre toda el área. Cuando se tomen en cuenta las distribuciones de la carga viva más desfavorables que la uniformemente repartida, deberán tomarse los valores de la intensidad instantánea especificada en el mencionado artículo, y
- III.- Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales, se considerarán todas las acciones permanentes, las acciones variables con sus valores instantáneos y únicamente una acción accidental en cada combinación.

En estos tipos de combinaciones los efectos de todas las acciones deberán multiplicarse por los factores de carga apropiados de acuerdo con el artículo 201 de este Capítulo.

Artículo 196.- Las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las acciones se determinarán mediante un análisis estructural realizado por un método que tome en cuenta las propiedades de los materiales ante los tipos de carga que se estén considerando.

Artículo 197.- Se entenderá por resistencia la magnitud de una acción, o de una combinación de acciones que provocarían la aparición de un estado límite de falla de la estructura o cualquiera de sus componentes.

En general, la resistencia se expresa en términos de la fuerza interna, o combinación de fuerzas internas que corresponden a la capacidad máxima de las secciones críticas de la estructura. Se entenderá por fuerzas internas las fuerzas axiales y cortantes y los momentos de flexión y torsión que actúan en una sección de la estructura.

Artículo 198.- Los procedimientos para determinar la resistencia de diseño y de los factores de resistencia correspondientes a los materiales y sistemas constructivos más comunes se establecerán en la Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento. Para determinar la resistencia de diseño ante estados límite de falla de cimentaciones se emplearán procedimientos y factores de resistencia especificados en el Capítulo VIII de este Título y en sus Normas Técnicas Complementarias.

En casos no comprendidos en los documentos mencionados, la resistencia de diseño se determinará con procedimientos analíticos basados en evidencia teórica y experimental, o con procedimientos experimentales, de acuerdo con el artículo 199 de este Reglamento. En ambos casos, el procedimiento para la determinación de la resistencia de diseño deberá ser aprobado por la Dirección.

Cuando se siga un procedimiento no establecido en las Normas Técnicas Complementarias, la Dirección podrá exigir una verificación directa de la resistencia por medio de una prueba de carga realizada de acuerdo con lo que dispone el Capítulo XI de este Título.

Artículo 199.- La determinación de la resistencia podrá llevarse a cabo por medio de ensayos diseñados para simular, en modelos físicos de la estructura o de porciones de ella, el efecto de las combinaciones de acciones que deban considerarse de acuerdo con el artículo 195 de este Reglamento.

Cuando se trate de estructuras o elementos estructurales que se produzcan en forma industrializada, los ensayos se harán sobre muestras de la producción o de prototipos. En otros casos, los ensayos podrán efectuarse sobre modelos de la estructura en cuestión.

La selección de las partes de la estructura que se ensayen y del sistema de carga que se aplique deberá hacerse de manera que se obtengan las condiciones más desfavorables que puedan presentarse en la práctica, pero tomando en cuenta la interacción con otros elementos estructurales.

Con base en los resultados de los ensayos, se deducirá una resistencia de diseño, tomando en cuenta las posibles diferencias entre las propiedades mecánicas y geométricas medidas en los especímenes ensayados y las que puedan esperarse en estructuras reales.

El tipo de ensayo, el número de especímenes y el criterio para la determinación de la resistencia de diseño se fijarán con base en criterios probabilísticos y deberán ser aprobados por la Dirección, el cual podrá exigir una comprobación de la resistencia de la estructura, mediante una prueba de carga, de acuerdo con el Capítulo XI de este Título.

Artículo 200.- Se revisará que para las distintas combinaciones de acciones especificadas en el artículo 188 de este Reglamento y para cualquier estado límite de falla posible, la resistencia de diseño sea mayor o igual al efecto de las acciones que intervengan en la combinación de cargas en estudio, multiplicado por los factores de carga correspondientes,

según lo especificado en el artículo 201 de este Reglamento. También se revisará que, bajo el efecto de las posibles combinaciones de acciones sin multiplicar por factores de carga, no se rebase ningún estado límite de servicio.

Artículo 201.- El factor de carga se tomará igual a alguno de los valores siguientes:

- I.- Para combinaciones de acciones clasificadas en la fracción I de artículo 195, se aplicará un factor de carga de 1.4 Cuando se trate de estructuras que soporten pisos en los que pueda haber normalmente aglomeración de personas, tales como centros de reunión, escuelas, salas de espectáculos, locales para espectáculos deportivos y templos, o de construcciones que contengan material o equipo sumamente valioso, el factor de carga se tomará igual a 1.5;
- II.- Para combinaciones de acciones clasificadas en la fracción II del artículo 195 se considerará un factor de carga de 1.1 aplicado a los efectos de todas las acciones que intervengan en la combinación;
- III.- Para acciones o fuerzas internas cuyo efecto sea favorable a la resistencia o estabilidad de la estructura, el factor de carga se tomará igual a 0.9; además se tomará como intensidad de la acción el valor mínimo probable, de acuerdo con el artículo 194 de este Reglamento, y
- IV.- Para revisión de estados límite de servicio se tomará en todos los casos un factor de carga unitario.

Artículo 202.- Se podrán emplear criterios de diseño diferentes de los especificados en este Capítulo y en las Normas Técnicas Complementarias si se justifica, a satisfacción de la Dirección, que los procedimientos de diseño empleados dan lugar niveles de seguridad no menores que los que se obtengan empleando este ordenamiento.

CAPITULO IV CARGAS MUERTAS

Artículo 203.- Se consideran como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente tienen un peso que no cambia sustancialmente con el tiempo.

Para la evaluación de las cargas muertas se emplearán las dimensiones especificadas de los elementos constructivos y los pesos unitarios de los materiales. Para estos últimos se utilizarán valores mínimos probables cuando sea más desfavorable para la estabilidad de la estructura considerar una carga muerta menor, como en el caso de volteo, flotación, lastre y succión producida por el viento.

En otros casos se emplearán valores máximos probables.

Artículo 204.- El peso muerto calculado de losas de concreto de peso normal colocadas en lugar se incrementará en 20kg/m². Cuando sobre una losa colocada sobre el lugar o pre colada, se coloque una capa de mortero de peso normal, el peso calculado de incremento total será de 40kg/m². Tratándose de losas y morteros y que posean pesos volumétricos diferentes del normal, estos valores se modificarán en proporción a los pesos volumétricos.

Estos aumentos no se aplicarán cuando el efecto de la carga métrica sea favorable a la estabilidad de la estructura.

CAPITULO V CARGAS VIVAS

Artículo 205.- Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las construcciones y que no tiene carácter permanente. A menos que se justifiquen racionalmente otros valores, estas cargas serán iguales a las especificadas en el artículo siguiente.

Las cargas especificadas no incluyen el peso de muros divisorios de mampostería o de otros materiales, ni el de muebles, equipos u objetos de peso fuera de lo común, como cajas fuertes de gran tamaño, archivos importantes, libreros pesados o cortinajes en salas de espectáculos. Cuando se prevean tales cargas deberán cuantificarse y tomarse en cuenta en el diseño en forma independiente de la carga viva especificada. Los valores adoptados deberán justificarse en la memoria de cálculo e indicarse en los planos estructurales.

Artículo 206.- Las Cargas Vivas Unitarias Mínimas en Kg/m² se indican en la Tabla 15 del Anexo (CARGAS VIVAS UNITARIAS EN KG/M²).

Para la aplicación de las cargas vivas unitarias se deberá tomar en consideración las siguientes disposiciones.

- I.- W_m La carga viva máxima se deberá emplear para diseño estructural por fuerzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en el suelo, así como en el diseño estructural de los cimientos gravitacionales.
- II.- W_a La carga instantánea se deberá usar para diseño por viento y cuando se revisen distribuciones de carga más desfavorables que la uniformemente repartida sobre toda el área.
- III.- W Las cargas uniformes de la Tabla 15 del Anexo (CARGAS VIVAS UNITARIA) se considerarán distribuidas sobre el área tributaria de cada elemento.

Artículo 207.- Durante el proceso de construcción deberán considerarse las cargas vivas transitorias que puedan producirse; éstas incluirán el peso de los materiales que se almacenen temporalmente, el de los vehículos y equipo, el de colado de plantas superiores que se apoyan en la planta que se analiza y el personal necesario, no siendo este último peso menor que 150 Kg. /m². Se considerará además una concentración de 150 Kg. en el lugar más desfavorable.

Artículo 208.- El propietario o poseedor será responsable de los perjuicios que ocasione el cambio de uso de una construcción, cuando produzca cargas muertas o vivas mayores o con una distribución más desfavorable que las del diseño aprobado.

CAPITULO VI DISEÑO POR VIENTO

Artículo 209.- En este capítulo se establecen las bases para la revisión de la seguridad y condiciones de servicio de las estructuras ante los efectos del viento. Los procedimientos detallados de diseño se encontrarán en las Normas Técnicas Complementarias respectivas.

Artículo 210.- Las estructuras se diseñarán para resistir los efectos del viento proveniente de cualquier dirección horizontal. Deberá revisarse el efecto del viento sobre la estructura en su conjunto y sobre sus componentes directamente expuestos a dicha acción. Deberá verificarse la estabilidad general de las construcciones ante volteo. Se considera a sí mismo el efecto de las presiones interiores en construcciones en que pueda haber aberturas significativas. Se revisará también la estabilidad de la cubierta y de sus anclajes, así como todos aquellos elementos considerados “no estructurales” y que se encuentren expuestos a la acción del viento.

Artículo 211.- En edificios en que la relación entre la altura y la dimensión mínima en planta es menor que 5 y en los que tengan un período natural de vibración menor de 2 segundos y que cuenten con cubierta y paredes rígidas ante cargas normales a su plano, el efecto del viento podrá tomarse en cuenta por medio de presiones estáticas equivalentes deducidas de la velocidad de diseño especificada en el artículo siguiente.

Se requerirán procedimientos especiales de diseño que tomen en cuenta las características dinámicas de la acción del viento en construcciones que no cumplan con los requisitos del párrafo anterior, y en particular en cubiertas colgantes, en chimeneas y torres, en edificio de forma irregular y en todos aquellos cuyas paredes y cubiertas exteriores tengan poca rigidez ante cargas normales a su plano o cuya forma propicie la generación periódica de vértices.

Artículo 212.- En áreas urbanas y suburbanas se tomará como base una Velocidad de Viento Regional de 200km/hr para el diseño de las construcciones del grupo A, 180km/hr para el grupo B y de 120km/hr para el grupo C, clasificadas en el artículo 181 de este Reglamento. Las presiones que se producen para esta velocidad se modificarán tomando en cuenta la importancia de la construcción, las características del flujo del viento en el sitio donde se ubica la estructura y la altura sobre el nivel del mar.

La forma de realizar tales modificaciones y los procedimientos para el cálculo de las presiones que se producen en distintas porciones del edificio se establecerán en las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño del Viento.

CAPITULO VII DISEÑO DE CIMENTACIONES

Artículo 213.- En este Capítulo se disponen los requisitos mínimos para el diseño y construcción de cimentaciones. Requisitos adicionales relativos a los métodos de diseño y construcción y a ciertos tipos específicos de cimentación se fijarán en las Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento.

Artículo 214.- Toda construcción se soportará por medio de una cimentación apropiada. Las construcciones no podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelo o relleno suelto o deshechos. Solo será aceptable cimentar sobre terreno natural compactado o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan sido adecuadamente compactados.

El suelo de cimentación deberá protegerse contra deterioro por intemperismo, a arrastre por flujo de aguas superficiales o subterráneas.

ARTÍCULO 215.- Para fines de este Título, el Municipio de Benito Juárez se divide en tres Zonas, con las siguientes características generales.

- I.- **ZONA I:** Cordón litoral: El subsuelo está formado por dunas de arena que descansan sobre la roca caliza de la plataforma continental, sobre la duna cementada, el viento ha acumulado una faja de arena compuesta por:
 - a).- Material de depósito areno limoso muy suelto con fragmentos de concha y materia orgánica hasta una profundidad de 0.5 a 3.0 m desde la superficie.
 - b).- Capa de arcilla arenosa de mediana plasticidad, de consistencia blanda, con materia orgánica en un espesor medio de 2.0 m, alcanzando incluso los 4.0 m.
 - c).- Estrato de arena fina uniforme de bajo contenido de finos no plásticos, de espesor muy variable desde 1.0 a 6.5 m.
- II.- **ZONA II:** Zona de Manglares: El subsuelo está compuesto por depósitos sedimentarios que descansan sobre un horizonte de roca caliza, estos depósitos están constituidos por sedimentos arenosos y limosos encontrándose también suelo arcilloso y turba con casi nula capacidad de carga, la roca caliza se encuentra entre 3 y 10 m de profundidad.
- III.- **ZONA III:** Zona Firme: El subsuelo está constituido por rocas calcáreas con una estructura secundaria muy desarrollada, representada en particular por cavidades y conductos de disolución. Existen depósitos de sedimentos blandos producto de la erosión vertical, confinados en cavidades, así como otras irregularidades como cavernas y coqueras. La dureza de las rocas es muy variable encontrándose desde muy blandas o sascabozas hasta duras. La capa de suelo vegetal es muy delgada y en muchas localidades prácticamente no existe. Las condiciones aparentemente uniformes desde el punto de vista geológico, no lo son para fines de cimentaciones, agravándose por la distribución aleatoria de los distintos accidentes, aún en áreas pequeñas.

La zona a que corresponda un predio se determinará a partir de las investigaciones que se realicen en el subsuelo del predio objeto de estudio, tal y como los establecen las Normas Técnicas Complementarias. En caso de construcciones ligeras o medianas, cuyas características se definan en dichas Normas, podrá determinarse la zona mediante el mapa incluido en las mismas, si el predio está dentro de la porción zonificada; los predios ubicados a menos de 200 metros de las fronteras entre dos de las zonas antes descritas se supondrán ubicados en la más desfavorable.

Artículo 216.- La investigación del suelo del sitio mediante exploración de campo y prueba de laboratorios deberá ser suficiente para definir de manera confiable los parámetros de diseño de la cimentación, de la variación de los miembros en la planta del predio y los procedimientos de construcción.

Además, deberán ser de tal manera que permita definir si existen en ubicaciones de interés materiales sueltos superficiales, grietas, u oquedades naturales, la existencia de variaciones fuertes de estratigrafía y/o cualquier otro factor que pueda originar asentamientos diferenciales de importancia, de modo que todo ello pueda tomarse en cuenta en el diseño.

Artículo 217.- Deberán investigarse el tipo y las condiciones de cimentación de las construcciones colindantes en materia de estabilidad, hundimientos, bufamientos,

agrietamientos del suelo y desplomes y tomarse en cuenta en el diseño y construcción de la cimentación en proyecto.

Artículo 218.- En las zonas señaladas como manglar o de inundación y cordón litoral en el artículo 215 de este Reglamento, se deberán realizar los estudios de mecánica de suelos especializados tomando en cuenta la evolución futura del proceso de hundimiento regional que la afecta y se preverán sus efectos a corto y largo plazo sobre el comportamiento de la cimentación en proyecto y se tomarán los pesos volumétricos de las Normas Técnicas Complementarias sobre seguridad estructural.

Artículo 219.- La revisión de la seguridad de las cimentaciones, consistirá en comparar la resistencia, las deformaciones máximas inducidas por los factores de cargas y las resistencias por los factores de resistencia especificados en las Normas Técnicas Complementarias.

Artículo 220.- En el diseño de toda cimentación, se considerarán los siguientes estados límites, además de los correspondientes a los miembros de la estructura:

- I.- DE FALLA:
 - a).- Flotación;
 - b).- Desplazamiento plástico local o general del suelo bajo de la cimentación, y
 - c).- Falla estructural de pilotes, pilas u otros elementos de cimentación.
- II.- DE SERVICIO:
 - a).- Movimiento vertical medio, asentamiento o emersión con respecto a nivel del terreno circundante;
 - b).- Inclinación media, y
 - c).- Deformación diferencial.

En cada uno de estos movimientos, se considerarán el componente inmediato bajo carga estática, el accidental, y el diferido por consolidación, y la combinación de los tres. El valor esperado de cada uno de los tales movimientos deberá ajustarse a lo dispuesto por las Normas Técnicas Complementarias, para no causar daños intolerables a la propia cimentación, a la superestructura y sus instalaciones, a los elementos con estructura y acabados, a las construcciones vecinas ni a los servicios públicos.

Artículo 221.- En el diseño de las cimentaciones se consideraran las acciones señaladas en los Capítulos IV y VII de este Título así como el peso propio de los elementos propios de los estructurales de la cimentación, las descargas por excavación; los efectos del hundimiento regional sobre la cimentación incluyendo la fricción negativa, los pesos y empujes laterales de los rellenos lastres que graviten sobre los elementos de la subestructura, y toda otra acción que se genere sobre la propia cimentación o de su vecindad. La magnitud de estas acciones sobre la cimentación proveniente de la estructura será la magnitud de estas acciones sobre el resultado directo de análisis de esta. Para fines de diseño de la cimentación la fijación de todas las acciones pertinentes será responsabilidad conjunta de los diseñadores de la súper estructura y de la cimentación.

Artículo 222.- La seguridad de las cimentaciones contra los estados límite de falla se evaluará en términos de la capacidad de carga neta, es decir de máximo incremento de fuerza que pueda soportar el suelo al nivel de desplante.

La capacidad de carga del suelo de cimentación se calculará por **métodos analíticos** o empíricos eficientemente apoyados en evidencia experimental o se determinará con prueba de carga. La capacidad de carga de la base de cualquier cimentación se calculará a partir de las resistencias medidas de cada uno de los estratos afectados por el mecanismo de fallas más críticos. En el cálculo se tomará en cuenta la interacción entre las diferentes partes de la cimentación y entre éstas y las vecinas. Cuando en el subsuelo del sitio o en su vecindad existan rellenos sueltos, galerías, grietas u otras oquedades, estas deberán tratarse apropiadamente o bien considerarse en el análisis de estabilidad de la cimentación.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext. 11 de abril de 2008

Artículo 223.- Los factores de intensidad de esfuerzos en el estado crítico y las deformaciones en las fronteras suelo-estructura necesarios para el diseño estructural de la cimentación, incluyendo presiones de contacto y empujes laterales, deberán fijarse, tomando en cuenta las propiedades de los materiales de la estructura y las de los suelos de apoyo. Con base en simplificaciones e hipótesis conservadoras se determinará la distribución de esfuerzos compatibles con la deformidad y resistencia del suelo y de la subestructura para las diferentes combinaciones de solicitaciones a corto y largo plazos, o mediante un estudio explícito de interacción suelo-estructura.

Artículo 224.- En el diseño de las excavaciones se considerarán los siguientes estados límite:

- I.- **De falla:** colapso de los taludes o de las paredes de la excavación o del sistema de soporte de las mismas, falla de los cimientos de las construcciones adyacentes y falla de fondo de la excavación por corte o por subpresión en estratos subyacentes, y
- II.- **De servicio:** movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos por descarga en el área de excavación y en los alrededores. Los valores esperados de tales movimientos deberán ser suficientemente reducidos para no causar daños a las construcciones e instalaciones adyacentes ni a los servicios públicos. Además, la recuperación por recarga no deberá ocasionar movimientos totales o diferenciales intolerables para las estructuras que se desplanten en el sitio.

Para realizar la excavación, se podrán usar pozos de bombeo con objeto de reducir las filtraciones y mejorar la estabilidad. Sin embargo, la duración del bombeo deberá ser tan corta como sea posible y se tomarán las precauciones necesarias para que sus efectos queden prácticamente circunscritos al área de trabajo. En este caso, para la evaluación de los estados límite de servicio a considerar en el diseño de la excavación, se tomarán en cuenta los movimientos del terreno debidos al bombeo.

Los análisis de estabilidad se realizarán con base en las acciones aplicables señaladas en los Capítulos IV y VII de este Título, considerándose las sobrecargas que puedan actuar en la vía pública y en otras zonas próximas a la excavación.

Artículo 225.- Los muros de contención exteriores construidos para dar estabilidad de desnivel de terreno deberán diseñarse de tal forma que no se rebasen los siguientes estados límite de falla: volteo, desplazamiento de muro, falla de cimentación del mismo o del talud que lo soporta, o bien rotura estructural. Además, se revisarán los estados límite de servicios, como asentamientos, giro, o deformación, excesiva del muro, el tipo de relleno y el método de colocación del mismo. Los muros incluirán un sistema de drenaje adecuado

que limite el desarrollo de empujes superiores a los de diseño por efecto de presión del agua.

Artículo 226.- Como parte del estudio de mecánica de suelos, se deben fijar los procedimientos constructivos de las cimentaciones, excavaciones y muros de contención que asegure el cumplimiento de las hipótesis de diseño y garantice la seguridad durante y después de la construcción. Dicho procedimiento deberá ser tal que evite daños a las estructuras e instalaciones vecinas por vibraciones o desplazamientos vertical u horizontal del suelo.

Cualquier cambio significativo que deba hacerse al procedimiento de construcción especificado en el estudio geotécnico se analizará con base en la información contenida en dicho estudio.

Artículo 227.- La memoria de diseño incluirá una justificación del tipo de cimentación proyectado y de los procedimientos de construcción especificados, así como una descripción explícita de los métodos de análisis usados y del comportamiento previsto para cada uno de los estados límite indicados en los artículos 219 al 226 de este Reglamento. Se anexarán los resultados de las exploraciones, sondeos, pruebas de laboratorio y otras determinaciones y análisis, así como las magnitudes de las acciones consideradas en el diseño, la interacción considerada con las cimentaciones de los inmuebles colindantes y la distancia, en su caso, que se deje entre estas cimentaciones y las que se proyectan.

En el caso de edificios cimentados en terrenos con problemas especiales, y en particular los que se localicen en terrenos agrietados sobre taludes, o donde existan rellenos o cavernas subterráneas, se agregará a la memoria una descripción de estas condiciones y como estas se tomaron en cuenta para diseñar la cimentación.

Artículo 228.- En las edificaciones del Grupo A y Subgrupo B1 a que se refiere el artículo 181 de este Reglamento deberán hacerse nivelaciones durante la construcción y hasta que los movimientos diferidos se estabilicen, a fin de observar el comportamiento de las excavaciones y cimentaciones y prevenir daños a la propia construcción, a las construcciones vecinas y a los servicios públicos. Será obligación del propietario o poseedor de la edificación, proporcionar copia de los resultados de estas mediciones, así como de los planos, memorias de cálculo y otros documentos sobre el diseño de la cimentación a los diseñadores de edificios que se construyan en predios contiguos.

CAPÍTULO VIII CONSTRUCCIONES DAÑADAS

Artículo 229.- Todo propietario o poseedor de un inmueble tiene obligación de denunciar ante la Dirección los daños de que tenga conocimiento que se presenten en dicho inmueble, como los que pueden ser debidos a efectos del viento, explosión, incendio, hundimiento, peso propio de la construcción o de las cargas adicionales que obran sobre ella o a deterioro de los materiales.

Artículo 230.- Los propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños, recabarán un dictamen de estabilidad y seguridad estructural por parte de un Corresponsable en Seguridad Estructural.

Si este dictamen demuestra que los daños no afectan la estabilidad de la construcción en su conjunto o de una parte significativa de la misma, la construcción puede dejarse en su situación actual y solo repararse o reforzarse localmente. De lo contrario, la construcción deberá ser objeto de un proyecto de refuerzo.

Artículo 231.- El proyecto de refuerzo estructural de una construcción, con base en el dictamen a que se refiere el artículo anterior, deberá cumplir con lo siguiente:

- I.- Deberá proyectarse para que la construcción alcance cuando menos los niveles de seguridad establecidos para las construcciones nuevas en este Reglamento.
- II.- Deberá basarse en una inspección detallada de los elementos estructurales, en las que se retiren los acabados y recubrimientos que puedan ocultar daños estructurales.
- III.- Contendrá las consideraciones hechas sobre la participación de la estructura existente y de refuerzo en la seguridad del conjunto, así como detalles de liga entre ambas.
- IV.- Se basará en el diagnóstico del estado de la estructura dañada y en la eliminación de las causas de los daños que se hayan presentado.
- V.- Deberá incluir una revisión detallada de la cimentación ante las condiciones que resulten de las modificaciones a la estructura, y
- VI.- Será sometido al proceso de revisión que establezca la Dirección para la obtención de la licencia respectiva.

Artículo 232.- Antes de iniciar las obras de refuerzo y reparación de un edificio dañado, deberá demostrarse que cuenta con la capacidad de soportar las cargas verticales estimadas y 30% de las laterales que se obtendrían aplicando las presentes disposiciones con las cargas vivas previstas durante la ejecución de las obras de refuerzo y reparación. Para alcanzar dicha resistencia será necesario en los casos que se requiera, recurrir al apuntalamiento o rigidización temporal de algunas partes de la estructura.

CAPITULO IX OBRAS PROVISIONALES Y MODIFICACIONES

Artículo 233.- Las obras provisionales, como **tribunas** para eventos especiales, pasos de carácter temporal para peatones o vehículos durante obras viales o de otro tipo tapiales, obras falsas y cimbras, deberán proyectarse para cumplir los requisitos de seguridad de este Reglamento.

Las obras provisionales que puedan ser ocupadas por **más** de cien personas deberán ser sometidas, **antes de su uso**, a una prueba en carga de términos del Capítulo VIII del Título Sexto.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext. 11 de abril de 2008

Artículo 234.- Las modificaciones de construcciones existentes, que impliquen una alteración en su funcionamiento estructural, serán objeto de un proyecto estructural que garantice que tanto la zona modificada como la estructura en su conjunto y su cimentación cumplen con los requisitos de seguridad de este Reglamento. El proyecto deberá incluir los

apuntalamientos, rigidizaciones y demás precauciones que se necesiten durante la ejecución de las modificaciones.

CAPITULO X PRUEBAS DE CARGA

Artículo 235.- Será necesario comprobar la seguridad de una estructura por medio de prueba de carga en los siguientes casos:

- I.- En las edificaciones de recreación clasificadas en el artículo 5 de este Reglamento y todas aquellas construcciones en la que puede haber frecuentemente aglomeración de personas, así como las obras provisionales que puedan albergar a más de cien personas;
- II.- Cuando no exista suficiente evidencia teórica experimental para juzgar en forma confiable la seguridad de la estructura en cuestión, y
- III.- Cuando la Dirección lo estime conveniente en razón de duda en la calidad y resistencia de los materiales o en cuanto a los procedimientos constructivos.

Artículo 236.- Para realizar una prueba de carga mediante la cual se requiera verificar la seguridad de la estructura, se seleccionará la forma de aplicación de la carga de prueba y la zona de la estructura sobre la cual se aplicará, de acuerdo a las siguientes disposiciones:

- I.- Cuando se trate de verificar la seguridad de elementos o conjuntos que se repiten, bastará seleccionar una fracción representativa de ellos, pero no menos de tres, distribuidos en distintas zonas de la estructura;
- II.- La intensidad de la carga de prueba deberá ser igual a 85% de la del diseño incluyendo los factores de carga que respondan;
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext 11 de abril 2008
- III.- La zona en que se aplica será necesaria para producir en los elementos o conjuntos seleccionados los efectos más favorables.
Reforma publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext 11 de abril 2008
- IV.- Previamente a la prueba se someterán a la aprobación del procedimiento de carga el tipo de datos que se recaben en dicha prueba, tales como de flexiones, vibraciones y agrietamientos.
- V.- Para verificar la seguridad ante cargas permanentes, la carga de prueba se dejará actuando sobre la estructura no menos de 24 horas;
- VI.- Se considerará que la estructura ha fallado si ocurre colapso, una falla local o incremento local brusco de desplazamiento o curvatura de una sección. Además, si 24 horas después de quitar la sobrecarga, la estructura no muestra una recuperación mínima de 75% de sus deflexiones, se repetirá la prueba;
- VII.- La segunda prueba de carga no debe iniciarse antes de 72 horas de haberse terminado la primera;
- VIII.- Se considerará que la estructura ha fallado si después de la segunda prueba la recuperación no alcanza en 24 horas el 75 % de las deflexiones de vida a dicha prueba.

- IX.- Si la estructura pasa la prueba de carga, pero como consecuencia de ello se observan daños tales como agrietamientos excesivos, deberán repararse localmente y reforzarse. Podrán considerarse que los elementos horizontales han pasado la prueba de carga, aun si la recuperación de la fachada no alcanzara el 75% siempre y cuando la flecha máxima no exceda de $2\text{mm} + L^2 / (20,000 h)$, donde L, es el claro libre del miembro que se ensaye y h su peralte total en las mismas unidades que L, en voladizos se tomara L, como el doble del claro libre.
- X.- En caso de que la prueba no sea satisfactoria, deberá presentarse un estudio proponiendo las modificaciones pertinentes, y una vez realizadas, se llevará a cabo una nueva prueba de carga;
- XI.- Durante la ejecución de la prueba de carga, deberán tomarse las precauciones necesarias para proteger la seguridad de las personas del resto de la estructura, en caso de fallas de la zona ensayada.

El procedimiento para realizar pruebas de carga en pilotes será el incluido en las Normas Técnicas Complementarias relativas a Cimentaciones.

TÍTULO SÉPTIMO CONSTRUCCIÓN

CAPITULO I GENERALIDADES

Artículo 237.- Una copia de los planos registrados, de la licencia de construcción, deberá conservarse en las obras durante la ejecución de estas y estará a disposición de los supervisores de la Dirección.

Durante la ejecución de una obra deberán tomarse las medidas necesarias para no alterar el comportamiento ni el funcionamiento de las construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la vía pública.

Deberán observarse además las disposiciones de protección al medio ambiente aplicables.

Artículo 238.- Previa solicitud que se realice ante la Dirección los materiales de construcción y los escombros de las obras podrán colocarse momentáneamente en las banquetas de la vía pública, sin invadir la superficie de rodamiento, durante los horarios y bajo las condiciones que fije la Dirección para cada caso, el cual deberá considerar un tiempo máximo de 72 horas, dependiendo del material y las condiciones climatológicas previstas.

Artículo 239.- Los vehículos que carguen o descarguen materiales para una obra podrán estacionarse en vía pública durante los horarios que fijen las autoridades competentes.

Artículo 240.- Los escombros, y excavaciones y cualquier otro obstáculo para el tránsito en la vía pública, originados por obras públicas o privadas serán protegidos con barreras, y señalados adecuadamente, con banderas y letreros durante el día y con señales luminosas claramente visibles durante la noche.

Artículo 241.- Los propietarios están obligados a reparar por su cuenta las banquetas y guarniciones que hayan deteriorado con motivo de la ejecución de la obra. En su defecto, la

Dirección ordenará los trabajos de reparación o reposición con cargo a los propietarios o poseedores.

Artículo 242.- Los equipos eléctricos en instalaciones provisionales, utilizados durante la obra, deberán cumplir con las Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas.

Artículo 243.- Los propietarios de las obras cuya construcción sea suspendida por cualquier causa por más de sesenta días calendario, estarán obligados a limitar sus predios con la vía pública por medio de cercas o bardas y a clausurar los vanos que fueren necesarios a fin de impedir el acceso a la construcción.

Artículo 244.- Cuando se interrumpa una excavación se tomarán las precauciones necesarias para evitar que se presenten movimientos que puedan dañar a las construcciones y predios colindantes o a las instalaciones de la vía pública y que ocurran fallas en las paredes o taludes de la excavación por intemperismo prolongado.

Se tomarán también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la excavación mediante señalamiento adecuado y barreras para evitar accidentes.

Artículo 245.- Los tapiales, de acuerdo con su tipo deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

- I.- De barrera: cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se colocarán barreras que se puedan remover al suspender el trabajo diario. Estarán pintadas y tendrán Leyendas de "Precaución". Se construirán de manera que no obstruyan o impidan la vista de las señales de tránsito, de las placas de nomenclatura o de los aparatos y accesorios de los servicios públicos. En caso necesario, se solicitará a la Dirección su traslado provisional a otro lugar.
- II.- De marquesina: cuando los trabajos se ejecuten a más de diez metros de altura, se colocarán marquesinas que cubran suficientemente la zona inferior de las obras, tanto sobre la banqueta como sobre los predios colindantes. Se colocarán de tal manera que la altura de caída de los materiales de demolición o de construcción sobre ellas, no exceda de cinco metros.
- III.- Fijos: en las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor de diez metros de la vía pública, se colocarán tapiales fijos que cubran todo el frente de la misma.

Serán de madera, lámina, concreto, mampostería o de otro material que ofrezca las mismas garantías de seguridad. Tendrán una altura mínima de dos metros cuarenta centímetros; deberán estar pintados y no tener más claros que los de las puertas, las cuales se mantendrán cerradas. Cuando la fachada quede al paño del alineamiento, el tapial podrá abarcar una franja anexa hasta de cincuenta centímetros sobre la banqueta. Previa solicitud podrá la Dirección conceder mayor superficie de ocupación de banquetas, y

- IV.- De paso cubierto: en obras cuya altura sea mayor de diez metros o en aquellas en que la invasión de la banqueta lo amerite, la Dirección podrá exigir que se construya un paso cubierto además del tapial. Tendrá, cuando menos, una altura de dos metros cuarenta centímetros y una anchura libre de un metro veinte centímetros.

En casos especiales, la Dirección podrá permitir o exigir, en su caso, otro tipo de tapiales diferentes a los especificados en este artículo.

Ningún elemento de los tapiales quedará a menos de cincuenta centímetros de la vertical sobre la guarnición de la banqueta.

CAPITULO II SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS

Artículo 246.- Durante la ejecución de cualquier construcción, el **Perito** Responsable de la Obra o el Propietario de la misma, si esta no requiere **Perito** Responsable de Obra, tomarán las precauciones, adoptarán las medidas técnicas y realizarán los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros, para lo cual deberán cumplir con lo establecido en este Capítulo.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Artículo 247.- Durante las diferentes etapas de construcción de cualquier obra, deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar los incendios y para combatirlos mediante el equipo de extinción adecuado. Esta protección deberá proporcionarse tanto al área ocupada por la obra en sí, como a las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas. El equipo de extinción de fuego deberá ubicarse en lugares de fácil acceso y en las zonas donde se ejecuten soldaduras u otras operaciones que pueden ocasionar la iniciación de incendios y se identificará mediante señales, letreros o símbolos claramente visibles.

Los extintores de fuego deberán cumplir con lo indicado en este Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Los aparatos y equipos que se utilicen en la construcción, que produzcan humo o gas proveniente de la combustión, deberán ser colocados de manera que se evite el peligro de incendio o de intoxicación.

Artículo 248.- Deberán usarse redes de seguridad donde exista la posibilidad de caída de los trabajadores de las obras, cuando no puedan usarse cinturones de seguridad, líneas de amarre y andamios.

Artículo 249.- Los trabajadores deberán usar los equipos de protección personal determinados por la Dirección y por la autoridad de protección civil correspondiente.

Artículo 250.- En las obras de construcción, deberán proporcionarse a los trabajadores servicios provisionales de agua potable y un sanitario portátil, excusado o letrina por cada 25 trabajadores o fracción excedente de 15; mantenerse permanentemente un botiquín con los medicamentos e instrumentales de curación necesarios para proporcionar primeros auxilios y contar con los equipos de protección personal de trabajadores.

CAPITULO III MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Artículo 251.- Los materiales empleados en la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

- I.- La resistencia, calidad y características de los materiales empleados en la construcción, serán las que se señalen en las especificaciones de diseño y los planos constructivos registrados. Y deberán satisfacer las Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento y las Normas Oficiales correspondientes, y

- II.- Cuando se proyecten utilizar en una construcción algún material nuevo del cual no existan Normas Técnicas Complementarias o normas oficiales, el Director Responsable de la Obra deberá solicitar la aprobación previa de la Dirección para lo cual presentará los resultados de las pruebas de verificación de calidad de dicho material.

Artículo 252.- Los materiales de construcción deberán ser almacenados en las obras de tal manera que se evite su deterioro o la introducción de materiales extraños.

Artículo 253.- El **Perito** Responsable de Obra, deberá vigilar que se cumpla con este Reglamento y con lo especificado en el proyecto, particularmente en lo que se refiere a los siguientes aspectos.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- I.- Propiedades mecánicas de los materiales;
- II.- Tolerancias en las dimensiones de los elementos estructurales, como medidas de claros, secciones de las piezas, áreas y distribución del acero y espesores de recubrimientos.
- III.- Nivel y alineamiento de los elementos estructurales, y
- IV.- Cargas muertas y vivas en la estructura, incluyendo las que se deban a la colocación de materiales durante la ejecución de la obra.

Artículo 254.- Deberán realizarse las pruebas de verificación de calidad de materiales que señalen las normas oficiales correspondientes y la Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento. En caso de duda, la Dirección podrá exigir los muestreos y las pruebas necesarias para verificar la calidad y resistencia especificadas de los materiales, aún en las obras terminadas.

El muestreo deberá efectuarse siguiendo métodos estadísticos que aseguren que el conjunto de muestras sea representativo en toda la obra.

Artículo 255.- Los elementos estructurales que se encuentren en ambiente corrosivo o sujetos a la acción de agentes físicos, químicos, biológicos que puedan hacer disminuir su resistencia, deberán ser de material resistente a dichos efectos, o recubiertos con materiales o sustancias protectoras y tendrán un mantenimiento preventivo que asegure su funcionamiento dentro de las condiciones previstas en el proyecto.

Los parámetros exteriores de los muros deberán impedir el paso de la humedad. En los parámetros de los muros exteriores contruidos con materiales aparentes, el mortero de las juntas deberá ser a prueba de roedores y contra intemperie.

CAPÍTULO IV MEDICIONES Y TRAZOS

Artículo 256.- En las construcciones en que se requiera llevar registro de posibles movimientos verticales, de acuerdo con el artículo 228 de este Reglamento, así como en aquellas en que el **Perito** Responsable de Obra lo considere necesario o la Dirección lo ordene, se instalarán referencias o bancos de nivel superficiales, suficientemente alejados de la cimentación o estructura de que se trate, para no ser afectados por los movimientos

de las mismas o de otras cargas cercanas, y se referirán a estos las nivelaciones que se hagan.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

En los planos de cimentación se deberá indicar si se requiere el registro de movimientos verticales y las características y periodicidad de las nivelaciones correspondientes.

Artículo 257.- Antes de iniciarse una construcción deberá verificarse el trazo de alineamiento del predio con base en la Constancia de Uso del Suelo, Alineamiento y Número oficial, y las medidas de la poligonal del perímetro, así como la situación del predio en relación con los colindantes, la cual deberá coincidir con los datos correspondientes del título de propiedad, en su caso. Se trazarán después los ejes principales del proyecto, refiriéndolos a puntos que puedan conservarse fijos.

Si los datos que arroje el levantamiento del predio exigen un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos arquitectónicos, deberá dejarse constancia de las diferencias mediante anotaciones en bitácora o elaborando planos del proyecto ajustado. El **Perito** Responsable de Obra deberá hacer constar que las diferencias no afectan la seguridad estructural ni el funcionamiento de la construcción, ni las holguras exigidas entre edificios adyacentes. En caso necesario deberán hacerse las modificaciones pertinentes al proyecto arquitectónico y la estructural.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Artículo 258.- Las construcciones nuevas deberán separarse de la colindancia con los predios vecinos, en las distancias mínimas que se fijan en el artículo 84 de este Reglamento.

Las separaciones deberán protegerse por medio de tapajuntas que impidan la penetración de agua, basura u otros materiales.

CAPITULO V EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES

Artículo 259.- Para la ejecución de las excavaciones y la construcción de cimentaciones se observarán las disposiciones del Capítulo VIII del Título Sexto de este Reglamento, así como las Normas Técnicas Complementarias de Cimentaciones. En particular se cumplirá lo relativo a las precauciones para que no resulten afectadas las construcciones y predios vecinos ni los servicios públicos.

Artículo 260.- En la ejecución de las excavaciones se considerarán los estados límite establecidos en el artículo 224 de este Reglamento.

Artículo 261.- Si en el proceso de una excavación se encuentran restos fósiles o arqueológicos, se deberán suspender de inmediato la excavación de ese lugar y notificar el hallazgo a la Dirección.

Artículo 262.- El uso de explosivos en excavaciones quedará condicionado a las restricciones y elementos de protección que ordenen las autoridades competentes.

Artículo 263.- El uso de explosivos en excavaciones quedará condicionado a la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional y a las restricciones y elementos de protección que ordene dicha Dependencia.

CAPITULO VI DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTE VERTICAL EN LAS OBRAS

Artículo 264.- Los dispositivos empleados para transporte vertical de personas o de materiales durante la ejecución de las obras, deberán ofrecer adecuadas condiciones de seguridad.

Solo se permitirá transportar personas en las obras por medio de elevadores cuando éstos hayan sido diseñados, construidos y montados con barandales, frenos automáticos que evite la caída libre y guías en toda su altura que eviten el volcado, así como todas las medidas de seguridad adecuadas, sujetándose a lo que indican las Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 265.- Las máquinas elevadoras empleadas en la ejecución de las obras, incluidos sus elementos de sujeción y anclaje, deberán:

- I.- Ser de buena construcción mecánica, resistencia adecuada y estar exentas de defectos manifiestos.
- II.- Mantenerse en buen estado de conservación y de funcionamiento.
- III.- Revisarse y examinarse periódicamente durante la operación en la obra y antes de ser utilizadas, particularmente en sus elementos mecánicos tales como: Anillos, cadenas, garfios, manguitos, poleas y eslabones giratorios, usados para izar o descender materiales como medio de suspensión;
- IV.- Indicar claramente la carga útil máxima de la máquina de acuerdo con sus características, incluyendo la carga admisible para cada caso, si esta es variable, y
- V.- Estar provistas de los medios necesarios para evitar descensos accidentales.

Los cables que se utilizan para izar, descender o como medio de suspensión, deberán ser de buena calidad, suficientemente resistentes y estar exentos de defectos manifiestos.

Artículo 266.- Antes de instalar grúas torre en una obra, se deberá despejar el sitio para permitir el libre movimiento de la carga y del brazo giratorio y vigilar que dicho movimiento no dañe edificaciones vecinas, instalaciones o líneas eléctricas en la vía pública.

Se deberá hacer una prueba completa de todas las funciones de la grúa torre después de su erección o extensión y antes de que entre en operación.

Semanalmente deberán revisarse y corregirse, en su caso, cables de alambre, contraventeos, malacates, brazo giratorio, frenos, sistemas de control de sobrecarga y todos los elementos de seguridad.

CAPITULO VII INSTALACIONES

Artículo 267.- Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendio, de gas, de vapor, combustible, líquidos, aire acondicionado, telefónicas, de comunicación y todas aquellas que se coloquen en las edificaciones, serán las que indique el proyecto; y garanticen la eficiencia de las mismas, así como la seguridad de la edificación, trabajadores y usuarios, para lo cual deberán cumplir con lo señalado en este Capítulo, y demás ordenamientos federales y locales aplicables a cada caso.

Artículo 268.- En las instalaciones se emplearán únicamente tuberías, válvulas, conexiones, materiales y productos que satisfagan las Normas Oficiales correspondientes.

Artículo 269.- Los procedimientos para colocación de instalaciones se sujetarán a las siguientes disposiciones.

- I.- El **Perito** Responsable de Obra programará la colocación de las tuberías de instalaciones en los conductos destinados a tal fin en el proyecto, los pasos complementarios y las preparaciones necesarias para no romper: los pisos, muros, plafones y/o elementos estructurales.

En los casos que se requiera ranurar muros y elementos estructurales para la colocación de las tuberías, se trazarán previamente las trayectorias de dichas tuberías, y su ejecución, será aprobada por el **Perito** Responsable de Obra. Las ranuras en elementos de concreto no deberán exceder los recubrimientos mínimos del acero de refuerzo señalados en las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto;

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- II.- Los tramos verticales de las tuberías de instalaciones se colocarán a plomo empotrados en los muros o elementos estructurales o sujetos a estos mediante abrazaderas, y
- III.- Las tuberías de aguas residuales alojadas en terreno natural se colocarán en zanjas cuyo fondo se preparará con una capa de material granular con tamaño máximo de 2.5 centímetros.

Artículo 270.- Los tramos de tuberías de instalaciones hidráulicas, sanitarias, contra incendio, de gas, vapor, combustibles líquidos y de aire comprimido y oxígeno, deberán unirse y sellarse herméticamente, de manera que impidan la fuga del fluido que conduzca, para lo cual deberán utilizarse los tipos de soldaduras que establecen en las Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento.

Artículo 271.- Las tuberías para las instalaciones a que se refiere el artículo anterior, se probarán antes de autorizarse la ocupación de la obra, aire o solvente diluidos, a la presión y por el tiempo adecuado, según el uso y tipo de instalaciones de acuerdo a lo indicado en las normas Técnicas Complementarias de este Reglamento.

CAPITULO VIII FACHADAS

Artículo 272.- Las placas de materiales pétreos en fachadas, se fijan mediante grapas que proporcionen el anclaje necesario, y se tomarán las medidas necesarias para evitar el paso húmedo a través del revestimiento.

Artículo 273.- Los aplanados de mortero se aplicarán sobre superficies rugosas o repelladas, previamente humedecidas.

Los aplanados cuyo espesor sea mayor de tres centímetros deberán contar con dispositivos de anclaje.

Artículo 274.- Los vidrios y cristales deberán colocarse tomando en cuenta los posibles movimientos de la edificación y contracciones ocasionadas por cambios de temperatura. Los asientos y selladores empleados en la colocación de piezas mayores de uno y medio metros cuadrados deberán absorber tales deformaciones y conservar su elasticidad, debiendo observarse lo dispuesto en el Capítulo VI del Título VI de este Reglamento, respecto a las holguras necesarias.

Artículo 275.- Las ventanas, cancelos, fachadas integrales y otros elementos de fachada deberán resistir las cargas ocasionadas por ráfagas de viento, según lo que se establece en el Capítulo VI del Título VI de este Reglamento y en las Normas Técnicas Complementarias para el diseño por viento.

Para estos elementos la Dirección podrá exigir pruebas de resistencia al viento a tamaño natural.

TÍTULO OCTAVO USO, OPERACION Y MANTENIMIENTO

CAPITULO ÚNICO USO Y CONSERVACIÓN DE PREDIOS Y EDIFICACIONES

Artículo 276.- Las autoridades competentes establecerán las medidas de protección que deberán cubrir las edificaciones cuando:

- I.- Produzcan, almacenen, vendan o manejen objetos o sustancias tóxicas, explosivas, inflamables o de fácil combustión;
- II.- Acumulen escombros o basuras;
- III.- Se traten de excavaciones profundas;
- IV.- Impliquen la aplicación de excesivas o descompensadas cargas o la transmisión de vibraciones excesivas a las construcciones, y
- V.- Produzcan humedad, salinidad, corrosión, gases, humos, polvos, ruidos, trepidaciones, cambios importantes de temperatura, malos olores y otros efectos perjudiciales o molestos que puedan ocasionar daño a terceros, en su persona, sus propiedades o posesiones.

Artículo 277.- Los inmuebles no podrán dedicarse a usos que modifiquen las cargas vivas, cargas muertas, o el funcionamiento estructural del proyecto aprobado. Cuando una edificación o un predio se utilice total o parcialmente para algún uso diferente del autorizado, sin haber obtenido previamente la autorización de cambio de uso de suelo y la constancia de uso de suelo establecida en el artículo 53 de este Reglamento, la Dirección ordenará con base en el dictamen técnico, lo siguiente:

- I.- La restitución de inmediato al uso aprobado, si esto puede hacerse sin la necesidad de efectuar obras, y
- II.- La ejecución de obras, y adaptaciones, instalaciones y otros trabajos que sean necesarios para el correcto funcionamiento del inmueble y restitución al uso aprobado, dentro del plazo que para ello se señale la Dirección.

Artículo 278.- Los propietarios de las edificaciones y predios tienen la obligación de conservarlos en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene; evitar que se convierta en molestia o peligro para las personas o los bienes, reparar y corregir los desperfectos, fugas y consumos excesivos de las instalaciones; y observar, además, las siguientes disposiciones:

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- I.- Los acabados de las fachadas deberán mantenerse en buen estado de conservación, aspecto y limpieza. Todas las edificaciones deberán contar con depósito de basura y, en su caso con el equipamiento señalado en el artículo 92 de este Reglamento.
- II.- Los predios no edificados excepto los que se ubiquen en zonas que carezcan de servicios públicos de urbanización, deberán contar con cercas en sus límites que no colinden con construcciones permanentes, construidas con cualquier material, excepto madera, cartón, alambrado de púas y otros similares que pongan en peligro la seguridad de personas y bienes.
- III.- Los predios no edificados deberán estar libres de escombros y basura, drenados adecuadamente, y
- IV.- Quedan prohibidas las instalaciones precarias en las azoteas de las edificaciones, cualquiera que sea el uso que pretenda dárseles.

Artículo 279.- Es obligación del propietario o poseedor del inmueble tener y conservar en buenas condiciones la Placa de Control de Uso, otorgándole para ello los cuidados necesarios que garanticen que no se altere su contenido ni se obstruya a la vista del público usuario.

Artículo 280.- Las edificaciones que requieren Constancia de Uso del Suelo o Dictamen Aprobatorio de Estudio de Impacto Urbano, según lo establecido en este Reglamento, requerirán de manuales de operación y mantenimiento, cuyo contenido mínimo será:

- I.- Tendrá tantos capítulos como sistemas de instalaciones, estructura, acabados y mobiliario que tengan la edificación.
- II.- En cada capítulo se hará una descripción del sistema en cuestión y se indicarán las acciones mínimas de mantenimiento correctivo.

- III.- Para mantenimiento preventivo se indican los procedimientos y materiales a utilizar, así como su periodicidad. Se señalarán también los casos que requieran la intervención de profesionales especialistas, y
- IV.- Para mantenimiento correctivo se indicarán los procedimientos y materiales a utilizar para los casos más frecuentes, así como las acciones que requerirán la intervención de profesionales especialistas.

Artículo 281.- Los propietarios de las edificaciones deberán conservar y exhibir, cuando sea requerido por las autoridades competentes los planos y memorias de diseño actualizados y el libro de Bitácora, que avalen la seguridad estructural de la edificación en su proyecto original y en sus posibles modificaciones.

Artículo 282.- Los equipos de extinción de fuego deberán someterse a las siguientes disposiciones relativas a su mantenimiento:

- I.- Los extintores deberán ser revisados cada año, debiendo señalarse en los mismos la fecha de la última revisión y carga y la de su vencimiento; Después de ser usados deberán ser recargados de inmediato y colocados de nuevo en su lugar; el acceso a ellos deberá mantenerse libre de obstáculos.
- II.- Las mangueras contra incendio deberán probarse cuando menos cada seis meses, salvo indicaciones contrarias de las autoridades municipales correspondientes, y
- III.- Los equipos de bombeo deberán probarse por lo menos mensualmente, bajo las condiciones de presión normal, por un mínimo de 3 minutos, utilizando para ello los dispositivos necesarios para no desperdiciar el agua.

TÍTULO NOVENO AMPLIACIONES DE OBRA DE MEJORAMIENTO

CAPÍTULO ÚNICO. AMPLIACIONES.

Artículo 283.- Las obras de ampliación podrán ser autorizadas si el Programa de Desarrollo Urbano permite el nuevo uso y la nueva densidad o intensidad de ocupación del suelo; en estos casos deberá presentar Estudio de Impacto Urbano conforme al artículo 72 del presente Reglamento.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Artículo 284.- Las obras de ampliación, cualquiera que sea su tipo, deberán cumplir con los requerimientos de habitabilidad, funcionamiento, seguridad, higiene, protección al ambiente, integración al contexto y mantenimiento de la imagen urbana que establece el Título Quinto de este Reglamento.

Artículo 285.- Las obras de ampliación no deberán sobrepasar nunca los límites de resistencia estructural y las capacidades de servicios de la toma, acometidas y descargas de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas de las edificaciones en uso.

TÍTULO DÉCIMO DEMOLICIONES

CAPÍTULO ÚNICO DEMOLICIONES

Artículo 286.- Con la solicitud de Licencia de Demolición, considerada en el Título Cuarto de este Reglamento, se deberá presentar un programa de demolición en el que se indicará el orden y fechas aproximadas en que se demolerán los elementos de la construcción.

Artículo 287.- Las demoliciones de locales construidos o edificaciones con un área mayor de 60 m² o de 3 o más niveles de altura, deberán contar con un **Perito** Responsable de Obra y de un Corresponsable en Seguridad Estructural, según lo dispuesto en el Título Tercero de este Reglamento.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Artículo 288.- Cualquier demolición en zona de patrimonio histórico, artístico, arqueológico de la Federación del Estado o del Municipio requerirá, previamente a la Licencia de Demolición, de la autorización correspondiente por parte de las autoridades que correspondan y requerirá en todos los casos de un **Perito** Responsable de Obra.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Artículo 289.- Previo al inicio de la demolición y durante su ejecución, se deberán proveer todos los acordonamientos, tapias, puntales o elementos de protección de colindancias y vía pública que determine en cada caso la Dirección.

Artículo 290.- Los procedimientos de demolición deberán sujetarse a lo que establezcan las Normas Técnicas Complementarias correspondientes.

Artículo 291.- Los materiales, desechos y escombros provenientes de una demolición, deberán ser retirados en su totalidad en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir del término de la demolición y bajo las condiciones que establezcan las autoridades correspondientes en materia de vialidad y transporte.

TÍTULO DECIMOPRIMERO EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTO DE MATERIALES

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Y LICENCIAS.

Artículo 292.- Se entiende por yacimientos de materiales pétreos aquel depósito natural de arena, piedra o cualquier otro material derivado de las rocas que sea susceptible de ser utilizado como material de construcción o como elemento de ornamentación.

Artículo 293.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por explotación el acto por el cual se retira de su estado natural de reposo, cualquier material constituyente de un yacimiento, independientemente del volumen que se retire o de los fines para cuales se realice esta acción, así como el conjunto de actividades que se realicen con el propósito de extraer materiales pétreos de un yacimiento y el almacenamiento y transporte de los materiales dentro del área de los terrenos involucrados en la explotación.

Artículo 294.- Para explotar yacimientos de materiales pétreos en el Municipio, ya sea en terrenos de propiedad pública o privada se requiere de Licencia expedida por la Dirección, previa opinión de la Dirección General de Ecología.

Artículo 295.- Se entiende por Licencia de Explotación de Yacimientos Pétreos, al documento por medio del cual la Dirección, autoriza al titular del yacimiento al que se refiere el Capítulo II de este Título a ejecutar trabajos de explotación de un yacimiento pétreo, por un periodo de tiempo o volumen específicamente determinado.

Artículo 296.- El interesado en obtener la Licencia de Explotación de un Yacimiento Pétreo, deberá entregar a la Dirección la siguiente documentación:

- I.- Solicitud por escrito, acompañado la documentación que demuestre, con título legal su derecho para utilizar el predio conforme a su petición;
- II.- Plano topográfico a escala 1:500 con curvas de nivel a cada metro, señalando la zona de protección, de acuerdo con lo que se establece en la fracción I del artículo 311 de este Reglamento susceptible de explotarse, indicando los que se pretendan extraer cada mes conforme al programa de trabajo.
- III.- Información a la Dirección, con presentación de fianza del 50% del equivalente de los derechos que corresponda pagar a los volúmenes proyectados, la que tendrá una vigencia de 6 meses con el objeto de garantizar el pago de derechos, reparación por daños y perjuicios, pagos de trabajos no realizados por el Titular de la Licencia, pago de multa, diferencias o cargos; y
- IV.- Los proyectos de mejoramiento ecológico y las **obras** secundarias **que** deberán realizarse en la zona afectada por la explotación.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext. 11 de abril de 2008

Artículo 297.- Las licencias contendrán:

- I.- Ubicación, volúmenes y tiempos aprobados para explotación.
- II.- Informe o dictamen sobre la veracidad y validez de los consignados en la documentación;
- III.- Señalamientos de las normas técnicas de seguridad, mejoramiento ecológico y administrativas, a las cuales deberán sujetarse las actividades principales y complementarias de la explotación de yacimiento, así como la obra de regeneración al término de su vigencia.
- IV.- Determinación de las medidas de seguridad y los procedimientos para su aplicación.
- V.- Establecimiento de los programas de mejoramiento ecológico, así como de regeneración en los terrenos que queden libres de los trabajos de explotación, de beneficio primario y de sus obras secundarias a fin de que sean aprovechados en obras de reforestación o en otros usos de interés social.

Artículo 298.- Solo se concederá Licencias de Explotación de Yacimientos Pétreos a las solicitudes que contengan la firma del titular del yacimiento y la responsiva profesional de un Perito Responsable de la explotación de yacimientos, a que se refiere el Capítulo III de este Título.

Artículo 299.- Al concluir la vigencia de la Licencia, y si a juicio de la Dirección, en el predio se tienen condiciones similares a las que se refirieron cuando se expidió la Licencia, y se han cumplido con todas sus condiciones y sean suficientes las medidas técnicas de mejoramiento ecológico y de seguridad propuestas en la solicitud, y previo dictamen favorable de la Dirección a solicitud del titular, se concederá una ampliación de la Licencia de Explotación.

Artículo 300.- La Dirección contestará toda solicitud en un plazo no mayor de 30 días hábiles dentro de los cuales hará la verificación de los datos consignados en ella y en la documentación anexa y determinará si procede o no la Licencia o ampliación de vigencia solicitada.

CAPITULO II TITULARES DE LOS YACIMIENTOS PÉTREOS

Artículo 301.- Las licencias a que se refiere este Título solo se concederán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, debidamente constituidos de acuerdo a Leyes mexicanas siempre que su objeto social esté relacionado con la explotación de yacimientos previstos en este Reglamento.

Artículo 302.- El propietario del terreno o **las** personas físicas o morales que suscriban la solicitud de Licencia en su representación se considerarán como el titular de la explotación y la Dirección podrá autorizar su intervención después de que se exhiba el convenio celebrado entre el propietario del terreno y el titular designado, en su caso, en el que se demuestre que ambos aceptan con carácter mancomunado y solidario las obligaciones y responsabilidades que establece el Reglamento y demás disposiciones aplicables al caso.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext. 11 de abril de 2008

Artículo 303.- Los titulares de Licencia están obligados a:

- I.- Ejecutar los trabajos de explotación de materiales pétreos conforme lo autorizado en la Licencia respectiva;
- II.- Mantener en buenas condiciones de seguridad, estabilidad e higiene el predio donde se realizan los trabajos;
- III.- En caso de que la terminación de los trabajos ocurra antes del término de vigencia de la Licencia, dará aviso a la Dirección dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de terminación;
- IV.- Pagar los derechos que establezca la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo;
- V.- Proporcionar información mensual a la Dirección sobre los trabajos de explotación, y los volúmenes de materiales desechados;
- VI.- Realizar todas las obras de mejoramiento ecológico que sean indicadas al iniciar y terminadas la explotación, y
- VII.- Las demás que le impongan las licencias, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables al caso.

CAPITULO III

PERITOS RESPONSABLES DE LA EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS

Artículo 304.- El perito responsable de la explotación de yacimientos, es la persona física con preparación profesional y técnica, competente para explotar yacimientos, que junto con el titular acepta la responsabilidad de dirigir y supervisar todos los trabajos de explotación y obras auxiliares del yacimiento, de acuerdo a las disposiciones de este Reglamento y de la licencia.

Artículo 305.- Para ser perito responsable de la explotación de yacimientos se requiere:

- I.- Ser de nacionalidad mexicana;
- II.- Tener cédula profesional para ejercer una de las siguientes profesiones: Ingeniero Civil, Minero, Geólogo o Arquitecto.
- III.- Ser miembro activo del Colegio de Profesionales que le corresponda y no haber sido suspendido o sancionado por incumplimiento profesional, y
- IV.- Estar inscrito en el registro de peritos responsables.

Artículo 306.- El perito responsable de la explotación de yacimientos otorga su responsiva profesional, cuando:

- I.- Suscriba la solicitud de Licencia de Explotación de Yacimientos;
- II.- Suscriba el escrito dirigido la Dirección aceptando la responsabilidad de la explotación, por cambio de perito responsable, y
- III.- Suscriba un dictamen o informe técnico sobre la estabilidad, seguridad de cortes, terraplenes, obras e instalaciones de la explotación de un yacimiento que está bajo su responsabilidad o para cualquier otro en se requiera profesionalmente para hacerlo.

Artículo 307.- Son obligaciones del perito responsable en la explotación de yacimientos:

- I.- Dirigir y vigilar el proceso de explotación en forma constante y permanente;
- II.- Hacer cumplir las especificaciones del proyecto, en las obras que se ejecuten y las medidas de seguridad ordenadas en la licencia y/o en el Reglamento;
- III.- Desde el inicio de los trabajos, llevará un libro de obra o Bitácora, el cual estará foliado y debidamente encuadernado que permanecerá en el lugar de explotación a disposición de los supervisores de la Dirección y demás autoridades competentes; en su primera hoja el Perito anotará el nombre y ubicación del yacimiento, nombres y domicilios del Titular y del Perito, así como fechas de expedición y vencimiento de la licencia y la fecha de iniciación de los trabajos de explotación. En las hojas subsecuentes el Perito anotará y suscribirá sus observaciones en relación con el proceso de explotación, medidas de seguridad, causa y soluciones dadas a los problemas que se presenten, incidentes y accidentes de trabajo, cambios de frente de explotación autorizados y en general, la información técnica suficiente para escribir la memoria de la explotación, agregando la fecha de cada observación y anotación; así como las observaciones de las inspecciones realizadas.
- IV.- Responder ante la Dirección por cualquier violación a las disposiciones de las licencias, del Reglamento o de otros ordenamientos aplicables al caso;

- V.- Refrendar su registro de Perito Responsable cada tres años.
- VI.- Avisar por escrito a la Dirección, la terminación de los trabajos de la explotación.
- VII.- Notificar por escrito a la Dirección, con tres días de anticipación, la fecha que retira su responsiva profesional, explicando los motivos, y
- VIII.- Solicitar a la Dirección la autorización para el uso de explosivos en la excavación indicando la fecha y hora aproximada de las explotaciones.

Artículo 308.- El Perito Responsable de la Explotación de Yacimientos, cesa en sus funciones cuando:

- I.- Expira vigencia de la Licencia o terminan los trabajos de explotación.
- II.- Se le haya suspendido o cancelado el registro como Perito;
- III.- Solicita por escrito a la Dirección retirar su responsiva, previa entrega del acta que suscriban el Perito que entrega y el que recibe, así como el titular y el Inspector que designe la Dirección. Al recibir la Dirección la solicitud del perito, de inmediato ordenará la suspensión de los trabajos de explotación hasta en tanto se garanticen condiciones de seguridad, y
- IV.- Cuando el titular solicite por escrito a la Dirección el cambio de Perito Responsable propondrá al sustituto. Aprobada la sustitución por la Dirección el cambio se hará constar en un acta, en la que participarán el Perito que entrega y el que recibe, así como el titular y el Inspector que designe la Dirección.

En todos los casos anteriores, el cese en sus funciones de Perito, no lo exime ante la Dirección de las responsabilidades administrativas contraídas durante el tiempo que dura su intervención como Perito Responsable en la explotación del yacimiento, por el término de un año, contado a partir de la fecha de su retiro oficial. La responsabilidad civil y penal subsistirá de acuerdo a la legislación aplicable.

Artículo 309.- La Dirección suspenderá o cancelará el registro de Perito Responsable de la Explotación de Yacimientos por alguna de las siguientes causas:

- I.- Obtener su registro proporcionado datos falsos en la solicitud, e
- II.- Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en este Reglamento.

Artículo 310.- Cuando la Dirección ordene la cancelación o suspensión de registro, lo comunicará oportunamente al titular para que éste, de inmediato, proponga al Perito Responsable sustituto y previa aceptación por la Dirección se proceda al acto de entrega y recepción de los trabajos de explotación; sin perjuicio de que el Perito saliente subsane las irregularidades cometidas durante su desempeño en la explotación del yacimiento.

La Dirección avisará de las suspensiones y cancelaciones de registro de Peritos al Colegio de Profesionales que corresponda.

CAPITULO IV EXPLORACIÓN DE YACIMIENTOS

Artículo 311.- En los trabajos de explotación de yacimientos se cumplirán las siguientes especificaciones:

- I.- Se dejará una franja de protección de 40 metros de ancho mínimo alrededor de la zona de explotación. El ancho de esa franja de protección se medirá a partir de las colindancias del predio, hasta la intersección del terreno natural con la parte superior del talud resultante. La franja de protección debe quedar totalmente libre de cualquier instalación o depósito de material almacenado. La Dirección determinará cuando esta franja deba ser ampliada de acuerdo con las condiciones observadas de estabilidad del terreno o los taludes. Esta zona constituirá así mismo, una zona de protección ecológica para los colindantes, por lo tanto, el Municipio fijará las condiciones bajo las cuales estas zonas deberán ser reforestadas, así como el plazo máximo para realizar estas acciones, las cuales serán con cargo al titular de la Licencia. El incumplimiento de la observancia de esta protección ocasionará la cancelación inmediata de la Licencia de explotación.
- II.- Las cotas del piso en las áreas donde ya se extrajo material, serán las especificadas en el proyecto aprobado por la Dirección, con una tolerancia máxima de 0.50 metros.
- III.- Se efectuarán los trabajos de terrecería necesarios a juicio de la Dirección para asegurar el drenaje superficial de las aguas de lluvia, a fin de evitar erosiones o encharcamientos.

TÍTULO DECIMOSEGUNDO VISITAS DE INSPECCIÓN, SANCIONES Y RECURSOS

CAPITULO I VISTAS DE INSPECCIÓN.

Artículo 312.- Las autoridades municipales competentes ejercerán las funciones de vigilancia e inspección que les correspondan y en las condiciones que juzguen pertinentes, de conformidad con lo previsto en las leyes y este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 313.- Las inspecciones tendrán por objeto verificar que las edificaciones y las obras de construcción que se encuentren en proceso o terminadas y los yacimientos pétreos en explotación, cumplan con las disposiciones de la Ley, este Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias y demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 314.- El inspector deberá contar con orden por escrito que contendrá la fecha, ubicación, obra o yacimiento por inspeccionar, el objeto de la visita, la fundamentación y motivación, así como el nombre y la firma de la autoridad que expida la orden.

Artículo 315.- El inspector deberá identificarse ante el propietario, **Perito** Responsable de Obra, Corresponsable, **Perito** Responsable o los ocupantes del lugar donde se vaya a practicar la inspección, con la credencial vigente que para tal efecto expida a su favor y entregará al visitado copia legible de la orden de inspección, quien tendrá la obligación de permitirle el acceso al lugar que de que se trate.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

Artículo 316.- Al inicio de la visita, el inspector deberá requerir al visitado, para que nombre a dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que, en caso de rebeldía, éstos serán propuestos por el propio inspector.

Artículo 317.- De toda visita se levantará **acta** circunstanciada por triplicado, en formas numeradas y foliadas en la que se expresará lugar, fecha y nombre de las personas con quien se entiende la diligencia, así como el resultado de la misma; el acta deberá ser firmada por el inspector, por la persona con quien se entendió la diligencia, si desea hacerlo, y por dos testigos de asistencia propuestos por ésta o en su rebeldía por el inspector, quienes estarán presentes durante el desarrollo de la diligencia. En todo caso, se deberá dejar al interesado copia legible de dicha acta.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext 11 de abril 2008

En este caso se tendrá por aceptados los hechos u omisiones contra los cuales el visitado o responsable solidario no ofrezca pruebas para desvirtuarlos en los términos del artículo 318 de este Reglamento.

Artículo 318.- Al término de la diligencia y de conformidad con el artículo 43, fracción IV de este Reglamento, los inspectores deberán firmar el libro de bitácora de las obras en proceso de construcción anotando la fecha de su visita y sus observaciones.

Artículo 319.- Los visitados que no estén conformes con el resultado de la visita, podrán inconformarse con los hechos contenidos en el acta final, mediante escrito que deberán presentar ante la Dirección, dentro de los cinco días hábiles siguientes al inmediato posterior a aquel en que se cerró el acta.

Al escrito de inconformidad acompañarán las pruebas documentales pertinentes y vinculadas con los hechos que pretendan desvirtuarse, siempre que no las hubiere presentado ya durante el desarrollo de la visita.

Los hechos con los cuales los visitados no se inconformen dentro del plazo señalado o haciéndolo, no los hubieren desvirtuado con las pruebas a que se refiere el párrafo anterior, se tendrán por consentidos.

La Dirección, en un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de este artículo, emitirá la resolución debidamente fundada y motivada que conforme a derecho proceda, la cual notificará al visitado personalmente, siguiendo el procedimiento que para notificaciones de esa naturaleza establece el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo.

Lo anterior, sin perjuicio de que la Dirección, cuando proceda, imponga las medidas de seguridad a que se refiere el Título anterior.

CAPITULO II SANCIONES

Artículo 320.- La Dirección, en los términos de este Capítulo, sancionará con multa a los propietarios o poseedores, a los titulares, a los **Peritos** Responsables de Obra, a los Corresponsables, a los **Peritos** Responsables y a quienes resulten responsables de las infracciones comprobadas en las visitas de inspección a que se refiere el Capítulo anterior.

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación de corregir las irregularidades que hayan dado motivo al levantamiento de la infracción.

Las sanciones que se impongan serán independientes de las medidas de seguridad que ordene la Dirección en los casos previstos en este Reglamento, y podrán ser impuestos conjunta o separadamente a los responsables.

Artículo 321.- La Dirección, para fijar la sanción deberá tomar en cuenta las condiciones personales del infractor, la gravedad de la infracción, las modalidades y demás circunstancias en que la misma se haya cometido.

Artículo 322.- En caso de que el propietario o poseedor de un predio o de una edificación no cumpla con lo dispuesto en este Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables, la Dirección, previo dictamen que emita u ordene, estará facultado para ejecutar, a costa del propietario o poseedor de las obras, reparaciones o demoliciones que haya ordenado; para clausurar y para tomar las demás medidas que considere necesarias, pudiendo hacer uso de la fuerza pública en los siguientes casos:

- I.- Cuando una edificación de un predio se utilice total o parcialmente para algún uso diferente al autorizado, sin haber cumplido con lo previsto en este Reglamento;
- II.- Como medida de seguridad en caso de peligro grave o inminente;
- III.- Cuando el propietario o poseedor de una construcción señalada como peligrosa no cumpla con las órdenes giradas con base en este Reglamento, dentro del plazo fijado para tal efecto;
- IV.- Cuando se invada la vía pública con una construcción;
- V.- Cuando no se respeten las afectaciones y las restricciones físicas y de uso impuestas a los predios en las Constancias de Uso del Suelo, Dictamen Aprobatorio de Estudio de Impacto Urbano en su caso, Alineamiento y Número Oficial.

Si el propietario o poseedor del predio en el que el Municipio se vea obligado a ejecutar obras o trabajos conforme a este artículo, se negare a pagar el costo de dichas obras, el Municipio por conducto de la Tesorería Municipal efectuará su cobro por medio del procedimiento económico coactivo.

Artículo 323.- Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se refiere el presente Capítulo, la Dirección podrá suspender o clausurar las obras en ejecución o yacimiento en explotación, en los siguientes casos:

- I.- Cuando previo dictamen técnico emitido u ordenado por la Dirección se declare en peligro inminente la estabilidad o seguridad de la construcción o yacimiento;
- II.- Cuando la ejecución de una obra, de una demolición o explotación de yacimiento se realice sin las debidas precauciones y ponga en peligro la vida o integridad física de las personas o pueda causar daños a bienes del Municipio o a terceros;
- III.- Cuando la construcción o explotación de un yacimiento no se ajuste a las medidas de seguridad y demás protecciones que señala este Reglamento.
- IV.- Cuando no se dé cumplimiento a una orden de las previstas por este Reglamento, dentro del plazo que se haya fijado para tal efecto;
- V.- Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones impuestas en la Constancia de Uso de Suelo, Dictamen del Estudio de Impacto Urbano en su caso, Alineamiento y Número Oficial;

- VI.- Cuando la construcción o explotación de un yacimiento se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado o fuera de las condiciones previstas por este Reglamento y por sus Normas Técnicas Complementarias;
- VII.- Cuando se obstaculice reiteradamente o se impida en alguna forma el cumplimiento de las funciones de inspección o supervisión reglamentaria del personal autorizado por el Municipio;
- VIII.- Cuando la obra o la explotación de un yacimiento se ejecute sin licencia;
- IX.- Cuando la Licencia de Construcción o de Explotación de un Yacimiento sea revocada o haya terminado su vigencia;
- X.- Cuando una obra o la explotación de un yacimiento se ejecute sin la vigilancia del **Perito** Responsable de Obra o los Corresponsables, en su caso, en los términos de este Reglamento, y

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- XI.- Cuando se usen explosivos sin los permisos correspondientes.

No obstante, en el estado de suspensión o de clausura, en el caso de las fracciones I, II, III, IV, V y VI de este artículo, la Dirección podrá ordenar que se lleven a cabo las obras que procedan para dar cumplimiento a lo ordenado, para hacer cesar el peligro o para corregir los daños, quedando el propietario obligado a realizarlas.

El estado de clausura o suspensión total o parcial impuesto con base en este artículo, no será levantado en tanto no se realicen las correcciones ordenadas y se hayan pagado las multas derivadas de las violaciones a este Reglamento.

Artículo 324.- Independientemente de la imposición de las sanciones pecuniarias a que haya lugar, la Dirección podrá clausurar las obras terminadas cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

- I.- Cuando la obra se haya ejecutado sin Licencia;
- II.- Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyecto aprobado fuera de los límites de tolerancia o sin sujetarse a lo previsto por los Títulos Quinto, Sexto y Séptimo de este Reglamento y sus Norma Técnicas Complementarias, y
- III.- Cuando se destine una construcción o parte de ella para uso diferente al autorizado.

El estado de clausura de las obras podrá ser total o parcial y no será levantado hasta en tanto no se hayan regularizado las obras o ejecutado los trabajos ordenados en los términos de este Reglamento.

Artículo 325.- Se sancionará al **Perito** Responsable de Obra, al Corresponsable, al Propietario o poseedor, al titular, al Perito Responsable o a las personas que resulten responsables con:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- I.- Multa de 10 a 100 salario mínimos vigentes cuando:
 - a).- En cualquier obra, instalación o explotación de yacimientos no muestre, a solicitud del inspector, copia de los planos registrados y la Licencia correspondiente.

- b).- Se invada con materiales, ocupe o use la vía pública, o cuando se hagan cortes en banquetas, arroyos y guarniciones, sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente.
 - c).- Se obstaculicen las funciones de los inspectores.
 - d).- Se realicen excavaciones u otras obras que afecten la estabilidad del propio inmueble o de las construcciones y predios vecinos, o de la vía pública. e) Se violen las disposiciones relativas a la conservación de edificios y predios.
 - e).- No sé de aviso de terminación de las obras dentro del plazo señalado en las Licencias correspondientes.
- II.- Multa de 50 a 100 salarios mínimos vigentes cuando:
- a).- En una obra de instalación no respeten las previsiones contra incendios previstas en este Reglamento.
 - b).- Para obtener la expedición de licencias, o durante la ejecución y uso de la edificación o yacimiento, haya hecho uso, a sabiendas de documentos falsos.
- III.- Multa equivalente del 1 al 5% del valor del inmueble de acuerdo al avalúo correspondiente que emita un perito valuador debidamente autorizado:
- a).- Cuando una obra, excediendo las tolerancias previstas en este Reglamento, no coincida con el proyecto arquitectónico o diseño **estructural** autorizado, y
Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 39 Ext. 11 de abril de 2008
 - b).- Cuando en un predio o en la ejecución de cualquier obra no se respeten las restricciones, afectaciones o usos autorizados, señaladas en las Constancias de Uso del Suelo, Alineamiento o Número Oficial.

Artículo 326.- Se sancionará a los **Peritos** Responsables de Obras o Corresponsables respectivos, que incurran en las siguientes infracciones:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- I.- Con multa de 60 a 100 salarios mínimos:
- a).- Cuando en la obra utilicen los materiales y procedimientos de construcción a que se refiere este Reglamento, sin autorización de la Dirección;
 - b).- Cuando en la ejecución de una obra violen las disposiciones establecidas en el Título Quinto y en las Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento, y
 - c).- Cuando no se observen las disposiciones de este Reglamento en lo que se refiere a los dispositivos de elevación de materiales y de personas durante la ejecución de la obra, y al uso de transportadores electromecánicos en la edificación.
- II.- Con multa de 100 a 140 salarios mínimos:
- a).- Cuando en la obra utilicen los procedimientos de construcción a que se refiere el artículo 251 de este Reglamento, sin autorización de la Dirección.
 - b).- Cuando no acaten las disposiciones relativas contenidas en Título Quinto de este Reglamento en la edificación de que se trate, salvo en los casos de las infracciones que prevé y sanciona el artículo 324 de este Reglamento

- c).- Cuando en la construcción o demolición de obras, en la explotación de yacimientos o para llevar a cabo excavaciones, usen explosivos sin contar con la autorización previa correspondiente, y
- d).- Cuando en una obra o explotación de un yacimiento no tomen las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores y de cualquier otra persona a la que pueda causarse daño.

Artículo 327.- Se sancionará a los propietarios o poseedores, titulares, **Peritos** Responsables de Obra, y **Peritos** Responsables, en su caso, con multa equivalente del 5 al 10% del valor del inmueble, de acuerdo al avalúo correspondiente que expida un valuator registrado, en los casos siguientes:

Reforma publicada en P.O.E. Núm. 96 Ext. 26 de agosto 2019

- I.- Cuando estén realizando obras o instalaciones sin haber obtenido previamente la Licencia respectiva de acuerdo con lo establecido en este Reglamento;
- II.- Cuando se hubieran violado los estados de suspensión o clausura de la obra o yacimiento, y
- III.- Cuando se excedan las obras o instalaciones o no correspondan con la licencia obtenida, y las mismas no estuvieran regularizadas.

Artículo 328.- Se aplicarán sanciones a:

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- I.- Las personas que incumplan con las disposiciones de la Norma Técnica Complementaria para la ubicación, construcción y funcionamiento de las Estaciones de Servicio de Combustible para Vehículos Automotores, conforme a lo siguiente:

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

- a).- Cuando el incumplimiento no signifique – previa inspección, verificación o dictamen de la autoridad municipal que corresponda-, un riesgo inminente de afectación a las personas, sus bienes o al equilibrio ecológico, se sancionaran con apercibimiento; y en casos de reincidencia con multa de 500 D.S.M.V.;
- b).- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en los numerales 14, 15, 16, 20 y 22, fracción I, incisos a) y b) de dicha Norma Técnica, se sancionará con multa de 500 a 1000 D.S.M.V. y clausura temporal, y en casos de reincidencia con clausura definitiva; y
- c).- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en los numerales 7 a 13 y 22, fracciones I y II de dicha Norma Técnica, se sancionará con multa de 1000 a 1500 D.S.M.V. y clausura definitiva, y en casos de reincidencia con demolición.
- d).- Cuando una estación de servicio sea sancionada con clausura, por el incumplimiento de alguna reglamentación municipal, la autoridad ejecutora deberá notificar a PEMEX – refinación para que proceda según los contratos respectivos.
- e).- La calificación y ejecución de las sanciones, será de acuerdo a lo siguiente: cuando se trate de disposiciones relacionadas con la ubicación y construcción de las estaciones de servicio, estas facultades serán ejercidas por la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, previa inspección o verificación de las

direcciones municipales de Ecología, Protección Civil, Bomberos, Tránsito o de la propia Dirección de Desarrollo Urbano, de acuerdo con las atribuciones que les correspondan, y cuando se trate de disposiciones relacionadas con el funcionamiento de las estaciones de servicio, estas facultades serán de la Tesorería Municipal, previa inspección o verificación de las direcciones municipales de Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil o Bomberos, de acuerdo con las atribuciones que les correspondan.

- II.- Las violaciones a este Reglamento no previstas en los artículos que anteceden se sancionaran con multas de 1 hasta 100 salarios mínimos vigentes.

Artículo 329.- Al infractor reincidente se aplicará el doble de la sanción que le hubiera sido impuesta.

Para los efectos de este Reglamento se considera reincidente al infractor que incurra en otra falta igual a aquella por la que hubiera sido sancionada con anterioridad, durante la ejecución de la misma obra.

Artículo 330.- A quien se oponga o impida el cumplimiento de órdenes expedidas por la Dirección, se le sancionará con arresto administrativo hasta por 36 horas en los términos de la Ley

Artículo 331.- La Dirección podrá revocar toda autorización, licencia o constancia cuando:

- I.- Se haya emitido con base en informes o documentos emitidos con dolo o por error o que resulten falsos;
- II.- Se hayan expedido en contravención al texto expreso de alguna disposición de este Reglamento, y
- III.- Se haya expedido por autoridad incompetente.

La revocación será pronunciada por la autoridad de la que haya emanado el acto o resolución de que se trate o, en su caso por el superior jerárquico de dicha autoridad.

CAPITULO III RECURSOS

Artículo 332.- Procederá el recurso de inconformidad contra:

- I.- La negativa de otorgamiento de la Constancia de Uso del Suelo, Alineamiento y Número Oficial;
- II.- La negativa de otorgamiento de Licencia de Construcción, demolición o explotación de yacimientos;
- III.- La cancelación revocación de Licencias, la suspensión o clausura de obras, demoliciones o yacimientos;
- IV.- Las órdenes de demolición, reparación o desocupación, y
- V.- Los actos a que se refiere el artículo 319 de este Reglamento.

Artículo 333.- El recurso deberá interponerlo el interesado ante la Dirección. El término para su interposición, será de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique o

ejecute el acto o resolución correspondiente salvo para el caso previsto en el artículo 319 de este Reglamento.

Artículo 334.- El recurrente podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto o resolución que reclame la cual será concedida siempre que, a juicio de la autoridad, no sea en perjuicio de la colectividad o que de su contravención se puedan causar daños al patrimonio municipal o a terceros. Sólo se considerará si el interesado otorga ante la Tesorería Municipal algunas de las garantías a que se refiere el Código Fiscal Municipal y la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

Artículo 335.- El escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad deberá ser en español y no estará sujeto a forma especial alguna, bastará con que el recurrente precise el acto que reclama, los motivos de su inconformidad, señale domicilio para oír notificaciones, designe en su caso a su representante legalmente autorizado, acompañe las pruebas documentales que tenga a su disposición y ofrezca las demás que estime pertinentes con excepción de la confesional y de aquellas que fueren contrarias al derecho o la moral.

Artículo 336.- Admitido el recurso interpuesto, dentro de los quince días hábiles siguientes, se señalará el día y hora para la celebración de una audiencia en la que se oirá en defensa al interesado y se desahogarán las prueba ofrecidas, levantándose al término de la misma, acta suscrita por los que en ella hayan intervenido.

La resolución que recaiga a dicho recurso deberá pronunciarse dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la audiencia y será notificada personalmente.

Contra la resolución que se dicte procederá el recurso de revisión previsto en la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

Artículo 337.- Los casos no previstos en este Reglamento por sus Normas Técnicas Complementarias o por las normas derivadas del Programa de Desarrollo Urbano, serán resueltos por el Ayuntamiento.

Artículo 338.- Todas las Autorizaciones que se realicen contraviniendo las disposiciones del presente reglamento y las del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Cancún; Municipio de Benito Juárez Quintana Roo vigentes; serán nulas de pleno derecho.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Los servidores públicos municipales, que suscriban y expidan las autorizaciones conforme a lo previsto en el párrafo anterior, serán responsables por dichas acciones y se sujetarán en los términos y procedimientos determinados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo; y demás disposiciones legales aplicables.

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

ANEXOS

TABLAS DE ANEXOS

TABLA 1 CLASIFICACION DE EDIFICACIONES

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

MAGNITUD Y DENSIDAD DE OCUPACIÓN	
I.- HABITACIÓN	
I.1 Unifamiliar	<p>Vivienda mínima: (Se considerará vivienda mínima, la que tenga, cuando menos, una pieza habitable y servicios completos de cocina y baño (Pie de casa).</p> <p>24 m² mínimo para acciones de mejoramiento de vivienda existente.</p> <p>33 m² mínimo para vivienda nueva progresiva.</p> <p>45 m² mínimo para vivienda nueva terminada.</p> <p>60 y 90 m² mínimo de vivienda de interés social y medio,</p> <p>Más de 90 m² para vivienda residencial.</p>
I.2- Plurifamiliar	De 3 a 50 viviendas máximo 4 niveles
I.3.-Conjunto Habitacionales	<p>Más de 50 viviendas de hasta 4 niveles</p> <p>De 3 a 50 viviendas de más de 4 niveles</p> <p>Otra intensidad consultar declaratorias uso del suelo o Planes Particulares de Desarrollo Urbano Municipales.</p>
II. SERVICIOS	
II.1 OFICINAS	
II.1.1 De administración Publica	hasta 50 m ²
II.1.2 De administración Privada	<p>de más de 50 m² hasta 200 m²</p> <p>de más de 200 m² hasta 2000 m²</p> <p>de más de 100 m² hasta 1000 m²</p> <p>de más de 1000 m² hasta 4 niveles</p> <p>De 5 niveles hasta 10 niveles con estructura.</p>
II.2-COMERCIO	
II.2.1 Almacenamiento y abasto (centrales de abasto o bodegas de productos perecederos, de acopio y transferencia, bodegas de semillas, huevo, lácteos o abarrotes, depósitos de maderas vehículos, maquinaria, gas líquido, combustible, gasolineras, depósitos de explosivos, rastros, frigoríficos u obradores, silos y tolvas).	<p>hasta más de 1000 m²</p> <p>de más de 1000 m²</p>
II.2.2 Tiendas de productos básicos (abarrotes, comestibles, comida elaborada, vinaterías, panaderías, ventas de granos, semillas, forrajes, chiles, molinos de nixtamal, artículos en general, farmacias, boticas, y droguerías).	<p>hasta 100 m²</p> <p>más de 100 m²</p>
II.2.3 Tiendas de especialidades	<p>hasta 250 m²</p> <p>de más de 250 m²</p>
II.2.4 Tiendas de autoservicio	<p>hasta 250 m²</p> <p>de más de 250 m²</p>
II.2.5 Tiendas de departamentos	hasta 2500 m ²

II2.6 Centros comerciales	de más de 2500 m ² Hasta 4 niveles.
II2.7 Venta de materiales y vehículos (materiales de construcción; eléctricos; sanitarios; ferreterías; Vehículos; maquinarias, refacciones; deshuesaderos, talleres de vehículos o maquinarias)	hasta 250 m ² de más de 250 m ² hasta 5000 m ² de más de 500 m ² hasta 1000 m ² de más de 1000 m ² hasta 5000 m ²
II2.8 Tienda de servicios (baños públicos, salones de belleza, peluquerías, lavanderías, tintorerías, sastrerías, talleres de reparación de artículos en general, servicios de limpieza y mantenimiento de edificios, servicios de alquiler de artículos generales)	hasta 100 m ² de más de 100 m ²

II.3-SALUD

II.3.1 Hospitales	hasta 10 camas o consultorios más de 10 camas o consultorios
II.3.2 Clínicas y Centros de salud (consultorios, centros de salud, clínicas de urgencias y clínicas generales y laboratorios.)	hasta 250 m ² más de 250 m ² hasta 4 niveles de 5 hasta 10 niveles
II.3.3 Asistencia social (centro de tratamiento de enfermedades crónicas, de integración, orfanatos, casa de cunas y asilos).	hasta 50 ocupantes más de 50 ocupantes
II.3.4. Asistencia animal	hasta 100 m ² de más de 100 m ²

II.4 EDUCACION Y CULTURA

II.4.1. Educación elemental	Hasta 250 concurrentes
II.4.2. Educación Media	más de 250 concurrentes
II.4.3. Educación superior	hasta 4 niveles
II.4.4. Institutos Científicos	
II.4.5. Instalaciones para exhibiciones (jardines botánicos, zoológicos, acuarios, museos, galerías de arte, exposiciones temporales, planetarios)	hasta 1000 m ² más de 1000 m ² hasta 4 niveles más de 4 niveles
II.4.6. Centros de información (archivos, centros procesadores de información, bibliotecas, hemerotecas).	hasta 500 m ² más de 500 m ² hasta 4 niveles
II.4.7. Instalaciones religiosas (templos, lugares de culto y seminarios).	hasta 250 concurrentes más de 250 concurrentes
II.4.8. Sitios históricos y arqueológicos.	Cualquier magnitud

II.5 RECREACION

II.5.1. Alimentos y bebidas (café, fondas, restaurantes, cantinas, bares, cervecerías, y centros nocturnos).	hasta 120 m ² más de 120 m ² hasta 250 concurrentes más de 250 concurrentes
--	--

II.5.2. Entrenamiento (auditorios, teatros, cines, salas de concierto, cinematecas, centro de convenciones, teatros al aire libre, ferias, circos, y autocinemas).	hasta 250 concurrentes más de 250 concurrentes
II.5.3. Recreación social (centros comunitarios, culturales, clubes campestre, de golf, clubes sociales, salones para banquetes fiestas o bailes).	hasta 250 usuarios más de 250 usuarios
II.5.4 Deportes y recreación (pistas de equitación, lienzos charros, canchas y centros deportivos, estadios, hipódromos, autódromos, galgódromos, velódromos, campos de tiro, albercas, plazas de toros, boliches, billares, pistas de patinaje, juegos electrónicos o de mesa).	hasta 5000 m ² más de 5000 m ² de 251 a 1000 concurrentes de 1001 a 10,000 concurrentes

II.6 ALOJAMIENTO

II.6.1. Hoteles	hasta 50 cuartos
II.6.2. Moteles	más de 50 cuartos hasta 4 niveles
II.6.3. Casas de huéspedes y albergues	de 5 hasta 10 niveles hasta 25 ocupantes de 26 a 100 ocupantes

II.7 SEGURIDAD

II.7.1 Defensa (Fuerza Aérea, Armada y Ejército)	hasta 250 ocupantes
II.7.2. Policías (garitas, estaciones, centrales de policía, encierro de vehículos).	más de 250 ocupantes
II.7.3. Bomberos	
II.7.4. Reclusorios y reformatorios	
II.7.5. Emergencias, puestos de socorro y centrales de ambulancias	Cualquier magnitud

II.8 SERVICIOS FUNERALES

II.8.1. Cementerios	hasta 1000 fosas
II.8.2. Mausoleos y crematorios	más de 1000 fosas
II.8.3 Agencias funerarias	hasta 300 m ² de más de 300 m ² hasta 250 concurrentes más de 250 concurrentes

II.9 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

II.9.1 Transportes terrestres, estaciones y terminales.	Hasta 1000 m ² cubiertos Más de 1000 m ² cubiertos
II.9.1.1 Estacionamiento para servicio público.	Hasta 100 cajones Más de 100 cajones Hasta 4 niveles
II.9.2. Transportes aéreos	Cualquier magnitud.
II.9.3. Comunicaciones (agencias, y centrales de	Cualquier magnitud.

correos, telégrafos y radios, radio y televisión, estudios cinematográficos).

III. INDUSTRIA

III.1 Industria pesada.	hasta 50 trabajadores
III.2 Industria mediana.	más de 50 trabajadores
III.3 Industria ligera	

IV ESPACIOS ABIERTOS

IV.1 Plazas y explanadas	hasta 1000 m ² de 1000 m ² a 10,000 m ² más de 10,000 m ²
IV.2 Jardines y parques	hasta 1 ha. Más de 1 ha. hasta 5 has. Más de 5 ha. hasta 50 has. más de 50 has

V. INFRAESTRUCTURA

V.2 Plantas, estaciones y subestaciones	hasta 8 m de altura
V.2 Torres, antenas, mástiles y chimeneas	de más de 8 m hasta 30 de altura más de 30 m de altura
V.3 Depósitos y almacenes	cualquier magnitud
V.4 Carcomas y Bombas	
V.5 Basureros	

VI. AGRÍCOLA, PECUARIO Y FORESTAL

VI.1 Forestal	hasta 50 trabajadores
VI.2 Agropecuario (agroindustria, establos, caballerizas y granjas).	de 51 a 250 trabajadores más de 250 trabajadores

TABLA 2 NUMERO MINIMO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

HABITACIONAL		
Densidad baja	H1U / H1M / H1M2 / H1M3 / H1C / TR / TRC1 / TRCM	
	Hasta 150 m2	2/vivienda
	Por cada 100 m2 o fracción adicional	1
Densidad media	H2U / H2M1 / H2M2 / H2C / TRC2 / TRCM1 / HO / HC / MX	
	Hasta 90 m2	2/vivienda
	Por cada 90 m2 o fracción adicional	1
Densidad Alta	H3U / H4UP / H3M1 / H3M2 / H3M3 / H3M4 / H4MP / H3C1 / H3C2 / TRC3 / TRCM2	
	Hasta 90 m2	1/vivienda
	Hasta 150 m2	2/vivienda
	Por cada 100 m2 o fracción adicional	1
* En caso de desarrollos habitacionales multifamiliares con uso de suelo (H1M / H1M2 / H1M3 /		

TR / TRC1 / TRCM / H2M1 / H2M2 TRC2 / TRCM1 / TRC3 / TRCM2) se deberá considerar 1 cajón de estacionamiento extra para visitas por cada 10 viviendas o unidades privativas, las cuales podrán habilitarse en áreas comunes.

** En el caso de fraccionamientos de interés social y densidad alta (H4UP / H4MP) con viviendas de hasta 45 m² de construcción el cálculo de cajones de estacionamiento será a razón de 0.5 cajones por vivienda siempre y cuando aumente las áreas comunes "recreativas verdes y permeables" donde se recupere superficie vegetal original.

COMERCIO

Oficina		1/30 m ² construidos
Estación de servicio, Gasolinera, Gasera	Áreas administrativas	1/30 m ² construidos
	Área comercial y de servicio	1/20 m ² construidos
Mercado de abasto	Área útil comercial	1/25 m ² construidos
	* Deberá contar con área de maniobras independientemente a los cajones de estacionamiento	
Mercado de artesanías	Área útil comercial	1/25 m ² construidos
	* Deberá contar con 1 bahía o andén para autobuses de turismo	
	** Deberá contar con área de maniobras independientemente a los cajones de estacionamiento	
Banco	Área administrativa	1/30 m ² construidos
	Área de atención al público	1/15 m ² construidos
Tienda de productos básicos	Tienda de abarrotes	1/40 m ² construidos
Comercio hasta 300 m ² construidos	Farmacia, Baños públicos, salón de belleza, peluquería, barbería, lavandería, sastrería, taller de reparación artículos del hogar, laboratorio de fotografía, laboratorio de análisis clínicos y otros	1/40 m ² construidos
Comercio a partir de 300 m ² construidos		1/50 m ² construidos
Tienda de autoservicio	Área de venta	1/20 m ² construidos
	Área administrativa	1/40 m ² construidos
	* Deberá contar con área de maniobras independientemente a los cajones de estacionamiento	
Tienda departamental		1/20 m ²

		construidos
Centros y/o plazas comerciales	Área útil comercial	1/15 m ² construidos
	Pasillos	1/100 m ² construidos
	Áreas administrativas	1/40 m ² construidos
Venta de materiales	Materiales de construcción, asfaltera, concretera, banco de material, bloquera	1/150 m ² terreno
	Oficinas administrativas	1/30 m ² construidos
	* Deberá contar con área de maniobras independientemente a los cajones de estacionamiento	
Venta de Material eléctrico / Sanitario / Ferreterías / Tlapalería	Área de venta, área administrativa	1/40 m ² construidos
	Área de almacenamiento o bodega	1/100 m ² construidos
	* Deberá contar con área de maniobras independientemente a los cajones de estacionamiento	
Venta de vehículos	Área administrativa	1/30 m ² construidos
	Área de exhibición	1/75 m ² construidos
Venta de refacciones		1/30 m ² construidos
Lavado de vehículos		1/20 m ² construidos
Taller mecánico		1/cada 5 o fracción de área de servicio
	* El área de servicio no deberá contabilizarse como cajón de estacionamiento	
Venta de maquinaria		1/150 m ² terreno
ABASTO		
Central de Abastos / Centro de distribución	Área administrativa, servicios y comercio	1/30 m ² construidos
	* Deberá contar con área de maniobras independientemente a los cajones de estacionamiento	
Rastro		1/50 m ² construidos
Bodega	Hasta 300 metros cuadrados construidos	1/75 m ² construidos
	A partir de 301 metros cuadrados construidos	

	Área de ventas	1/100 m ² construidos
	Área de oficinas / instalaciones / baños / áreas anexas	1/30 m ² construidos
	* Deberá contar con área de maniobras independientemente a los cajones de estacionamiento	
Distribución pesquera		1/100 m ² construidos
	Área administrativa	1/30 m ² construidos
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL		
Hospital / Clínica / Centro de Salud	Área de Hospitalización	1/cada 4 camas
	Consulta externa	2/consultorio
	Laboratorios / oficinas administrativas / área de empleados	1/30 m ² construidos
Asistencia social		1/30 m ² construidos
Veterinaria		1/50 m ² construidos
Centro de integración juvenil		1/50 m ² construidos
Guardería	Cuneros	1/cada 9 cunas
	Aulas	1/aula
	Área administrativa / área de empleados / salón usos múltiples	1/20 m ² construidos
Asilo / Albergue / Orfanatorio		1/cada 15 camas
EDUCACIÓN		
Escuela de educación especial		1/40 m ² construidos
Educación básica		1/aula
	Oficinas administrativas / áreas de empleados / cafetería	1/40 m ² construidos
	Salones de usos múltiples / auditorio	1/20 m ² construidos
Educación media superior	Escuela pública	1 por cada aula
	Escuela privada	1 por cada aula
	Oficinas administrativas / áreas de empleados / cafetería	1/40 m ² construidos
	Salones de usos múltiples / auditorio	1/10 m ² construidos
Educación superior		1/20 m ² construidos
Instituto científico		1/40 m ² construidos
Internados y similares		1/cada 10 camas

	Oficinas administrativas y empleados	1/30 m² construidos
CULTO		
Convento / Seminario		1/80 m² construidos
Templo		1/20 m² construidos
Catedral		1/40 m² construidos
CULTURA / ENTRETENIMIENTO		
Sitios históricos y arqueológicos		1/100 m² terreno
Biblioteca		1/50 m² construidos
Jardín botánico		1/40 m² construidos
Museo		1/40 m² construidos
Casa de la cultura		1/30 m² construidos
Cine / Auditorio / Teatro		1/cada 5 butacas
Teatro al aire libre		1/30 m² terreno
Centro de convenciones		1/40 m² construidos
Centro social y cultural		1/40 m² construidos
Instalaciones para exhibiciones		1/30 m² construidos
Instalaciones para exhibiciones al aire libre		1/50 m² terreno
Circo / Feria		1/50 m² terreno ocupado
Carpas	Instaladas por más de 30 días	1/50 m² terreno ocupado
Centro comunitario		1/30 m² construidos
Club social		1/20 m² construidos
Salón de fiestas y banquetes		1/10 m² construidos
Club Campestre y de golf		1/700 m² terreno
Centro nocturno / Casino		1/7.5 m² construidos
Restaurante	Alimentos / Cafeterías / Fonda / Bebidas / Helados	1/15 m² construidos
Restaurante con bebidas	Cantina / Cabarets / Bar	1/7.5 m²

alcohólicas		construidos
Zoológico / Acuario		1/40 m ² construidos
DEPORTES		
Escuela de Danza / Gimnasia	Área de práctica	1/50 m ² construidos
	Áreas anexas	1/30 m ² construidos
Frontones / Squash		5/cancha
	Áreas anexas	1/20 m ² construidos
Gimnasios		1/20 m ² construidos
Boliche / Billar		1/30 m ² construidos
Canchas deportivas		2/cada 150 m ² de cancha o fracción
	Áreas anexas	1/20 m ² construidos
Centro deportivo		1/cada 125 m ² de cancha o fracción
	Áreas anexas	1/20 m ² construidos
Unidad deportiva		1/cada 100 m ² de cancha o fracción
	Áreas anexas	1/20 m ² construidos
Estadio	Área destinada a espectadores	1/20 m ² construidos
Hipódromo / Galgódromo / Velódromo / Autódromo / Lienzo charro / Pista de patinaje		1/10 m ² construidos
Plaza de Toros		1/10 m ² construidos
Pista Equitación		1/100 m ² terreno
Alberca		1/30 m ² alberca
	Áreas anexas	1/20 m ² construidos
Canales / lagos para regatas / velero		1/100 m ² terreno
Campos de tiro		1/100 m ² terreno
ALOJAMIENTO		

Hoteles	<i>Para huéspedes</i>	
	Para los primeros 20 cuartos	1/cada dos cuartos
	Por cada cuarto excedente	1/cada cuatro cuartos
	<i>Área operativa</i>	
	Oficinas administrativas	1/30 m ² construidos
	Área de empleados / lavandería / cocinas / comedores / cuarto máquinas / vestidores / casilleros	1/50 m ² construidos
	Salón de eventos / auditorio / restaurantes / spa	1/40 m ² construidos
Moteles		1/cuarto
	Áreas anexas (administración / instalaciones)	1/20 m ² construidos
Casas de huéspedes		1/20 m ² construidos
GOBIERNO		
Defensa		1/100 m ² construidos
Policía	Estaciones centrales	1/50 m ² construidos
	Casetas de vigilancia	1/10 m ² construidos
	Encierro de vehículos	1/100 m ² terreno
Bomberos		1/50 m ² construidos
Reclusorios		1/50 m ² construidos
Emergencias		1/50 m ² construidos
Juzgados		1/20 m ² construidos
CEMENTERIOS		
Cementerios	hasta 100 fosas	1/200 m ² terreno
	más de 100 fosas	1/500 m ² terreno
Mausoleos	hasta 1000 unidades	1/50 m ² construidos
	más de 1000 unidades	1/100 m ² construidos
Crematorio		1/25 m ² construidos
Agencia funeraria		1/10 m ² construidos
TRANSPORTE		

Transporte terrestre de pasajeros	Encierro	1/50 m ² construidos
	Terminales urbano y foráneo	1/20 m ² construidos
Transporte aéreo		1/20 m ² construidos
Transporte marítimo		1/20 m ² construidos
Comunicaciones	Agencias y centrales de correos, telégrafos y teléfonos	1/20 m ² construidos
	Estaciones de televisión sin auditorio y estaciones de radio	1/40 m ² construidos
	Estaciones de televisión con auditorio	1/20 m ² construidos
INDUSTRIA		
Industria	Área administrativa / operativa	1/20 m ² construidos
	* Deberá contar con área de maniobras independientemente a los cajones de estacionamiento	
ESPACIOS ABIERTOS		
Plazas y explanadas		1/50 m ² terreno
Parque urbano		1/250 m ² terreno
Parques recreativos	hasta 50 hectáreas	1/100 m ² terreno
	de más de 50 hectáreas	1/10,000 m ² terreno
Campo para casa rodante		80 m ² para cada casa rodante
INFRAESTRUCTURA		
Plantas, estaciones y subestaciones		1/50 m ² construidos
Cárcamo y bombas		1/100 m ² construidos
Basurero		1/50 m ² construidos

NOTAS IMPORTANTES

- 1).- Para calcular el número total de cajones de estacionamiento se deberá realizar una cuantificación de las diferentes áreas del proyecto en las que se divide cada rubro de la presente tabla, de tal manera que el resultado final será la sumatoria de los mismos.
- 2).- Para usos comerciales e industriales se deberá considerar 1 cajón para motocicletas por cada 25 cajones de estacionamiento.
- 3).- Para cada cambio de uso final del inmueble deberá cumplir con este reglamento conforme al rubro que le corresponda.

TABLA 3 DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS MINIMAS

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

**TIPOLOGIA LOCAL
OBSERVACIONES**

DIMENSIONES LIBRES MINIMAS

Locales habitables	Área o Índice (M ²)	Lado (metros)	Altura (metros)	
I.HABITACIÓN				
Recámara	9.90	2.90	2.70	(a)
Alcobas	7.00	2.60	2.70	(a)
Área de guardado por recamara	0.90	0.60		(a)
Estancias	7.30	2.60	2.70	(a)
Comedores	6.30	2.60	2.70	(a)
Estancia-comedor integrados	15.00	2.60	2.70	(a)
Locales Complementarios:				
Cocina	4.00	1.60	2.70	(a,b)
Cocineta integrada a estancia comedor		2.00	2.70	(a,b,c)
Cuarto de lavado	2.00	1.60	2.70	(a,b)
Cuarto de aseo, despensas y similares			2.40	(a,b)
Baños y Sanitarios	3.25	1.30	2.40	(a,b,d)
II.- SERVICIOS				
II.1 OFICINAS				
Suma de áreas y locales de trabajo:				
Hasta 100 m2	5.00 m2		2.60	(e)
de más de 100 hasta 1000m2	/persona 6.00		2.60	
Área de atención al publico	m2/persona 2.00 m2/ persona			(m)
II.2 COMERCIO				
Áreas, de venta				
Hasta 120 m2			2.60	
De más de 120 hasta 1000 m2.			2.60	
Mayores de 1000 m2			3.00	(m)
Baños públicos				
Zona de baños de vapor	1.3/ usuario		2.70	
Gasolineras			4.20	
II.3 SALUD				
HOSPITALES				
Cuartos de cama individual	9.00	3.00	2.70	
Cuartos de camas comunes		3.30	2.70	
CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD				

Consultorios	9.00	2.60	2.70	
ASISTENCIA SOCIAL				
Dormitorios para más de 4 personas en orfanatos, asilos, na centros de integración	10.00m3/perso	3.20	2.70	(f)

II.4. EDUCACION Y CULTURA EDUCACION ELEMENTAL, MEDIA, Y SUPERIOR

Aulas	0.90/Alumno	2.70	2.70	
Superficie total de predio	2.50/alumno			
Áreas de esparcimiento en jardines de niños	0.6/alumno			
En primarias y secundarias	1.25/alumno			
INSTALACIONES PARA EXHIBICIONES				
Exposiciones temporales	1.00/persona		3.00	(k)
CENTROS DE INFORMACION				
Salas de lectura	2.50/ lector		2.70	(l)
Acervos	150/libros m2		2.70	
INSTALACIONES RELIGIOSAS				
Salas de culto hasta de 100 concurrentes	0.50/persona		2.70	(h,i)
Más de 100 concurrentes	0.70/persona		1.75 m3/persona 2.70 3.50 m3 /persona	

II.5 RECREACION ALIMENTOS Y BEBIDAS

BEBIDAS				
Áreas de comensales	1.20/comensales	2.70	2.70	(g)
áreas de cocina y servicios	0.50/comensales	2.70	2.70	
ENTRETENIMIENTO				
Salas de espectáculos				
Hasta 250 concurrentes	0.50/persona	0.60/asiento	3.00 1.75m3/persona	(i,j)
más de 250 concurrentes	0.70/persona	0.60/asiento	3.50m3/persona	(i,j)
Vestíbulos:				
Hasta 250 concurrentes	0.25/asiento	3.00	3.00	
Más de 250 concurrentes	0.30/asiento	5.00	3.50	
Caseta de proyección	5.00 m2		2.40	
Taquilla	1.00 m2		2.10	(i)

RECREACIÓN SOCIAL			
Salas de reunión	1m2/persona		2.50
DEPORTES Y RECREACIÓN			
Graderías		0.45/asiento	3.00
II.6 ALOJAMIENTO			
Cuartos de hoteles, moteles, casas de las dimensiones, libres mínimas serán las que establezcan las normas Técnicas huéspedes y albergues Complementarias.			
II.9 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES TERRESTRES			
TERMINALES Y ESTACIONES			
Andén de pasajeros		2.00	
Sala de espera	20.00/andén		
ESTACIONAMIENTOS	61	3.00	3.00
Caseta de control	1.00	0.80	2.70
III.INDUSTRIA	Las dimensiones libres mínimas serán las que establezcan las Normas Técnicas Complementarias.		
IV.ESPACIOS ABIERTOS	Las dimensiones libres mínimas serán las que establezcan las Normas Técnicas Complementarias.		
V.INFRAESTRUCTURA	Las dimensiones libres mínimas serán las que establezcan las Normas Técnicas Complementarias.		
VI. AGRICOLA, FORESTAL Y ACUÍFERO	Las dimensiones libres mínimas serán las que establezcan las Normas Técnica Complementarias.		

Observaciones:

- a) En caso de ser habitación de comunicación con otra, se deberá agregar 90 cm. como pasillo
- b) En el caso de los baños, cuartos de lavado y cocinas la altura mínima es de 2.70 y de 2.40m cuando las instalaciones del nivel superior así lo requieran
- c) La dimensión del lado se refiere a la longitud de la cocineta,
- d) Las dimensiones libres mínimas para los espacios de los muebles sanitarios se establecen en el artículo 83 de este Reglamento.
- e) Incluye privados, salas de reunión, áreas de apoyo y circulaciones internas entre las áreas amuebladas para trabajo de oficina. No incluye área de atención al público.
- f) El índice en m3 permitirá dimensionar el espacio mínimo necesario, considerando indistintamente personas en camas o literas.
- g) El índice considera comensales en mesas. Serán aceptables índices menores en casos de comensales en barras, o de pie, cuando el proyecto identifique y número los lugares respectivos.
- h) El índice en m2/persona incluye áreas de concurrentes sentados, espacios de culto tales como altares y circulaciones dentro de las salas de culto.
- i) Determinada la capacidad del templo o centro de entrenamiento aplicando el índice m2/persona, la altura promedio se determina aplicando el índice m3/persona, sin perjuicio de observar la altura mínima aceptable

- j) El índice de m²/persona incluye áreas de escena o representación, áreas de espectadores sentados, y circulaciones dentro de las salas.
- k) El índice se refiere a la concentración máxima simultáneamente de visitantes y personal provisto, incluye áreas de exposiciones y circulaciones.
- l) Las taquillas se colocarán ajustándose al índice de una por cada 1,500 personas o fracción, sin queda directamente a la calle y sin obstruir la circulación de los accesos.
- m) De acuerdo al estudio de demanda máxima en la hora pico.

TABLA 4 DEMANDA MINIMA DE AGUA POTABLE

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Tipología	Subgénero	Dotación mínima	Observaciones
I.HABITACIÓN	Vivienda		(a)
II.SERVICIOS			
II.1 Oficinas	Cualquier tipo	20lts/m ² /día	a,b
II.2 Comercio	Locales comerciales	6lts/m ² /día	a
	Mercados	100l/puesto/día	
	Baños públicos	300l/bañista/regadera/día	B
	Lavandería de autoservicio	40l/kilo de sopa seca	
II.3 Salud	Hospitales, clínicas y Centros de Salud	800 l/cama/día	a,b,c
	Orfanatorios y asilos	300l/huésped/día	a,c
II.4 Educación y cultura	Educación elemental	30 l/alumno/turno	a,b,c
	educación media y superior	25 l/alumno/turno	a,b,c
	Exposiciones temporales	10 l/asistente/día	b
	Alimentos bebidas	12 l/ comida	a,b,c
	Entrenamiento	6 l/asiento/día	a,b
	circos y ferias	10 l /asistencia/día	b
	Dotación para animales, en su caso	25 l/animal/día	
	Recreación social	25 l/asistente/día	a,c
	Deportes al aire libre, con baños y vestidores	150 l asistente día	
	Estadios	10 l /asiento/día	
II.6 Alojamiento	Hoteles, moteles y casas de huéspedes	500 l/ huésped /día	a,c
II.7 Seguridad	Cuarteles	150 l/persona/día	a,c
	Reclusorios	150 l/interno/día	a,c
II.8 Comunicaciones y	Estaciones de transporte	10 l/persona/día	C

Transportes	Estacionamiento	21 l /m2/día
III.INDUSTRIA	Industrias donde se manipule materiales y sustancias que ocasionen manifiesto desaseo	100 l/trabajador
	otras Industrias	30 l / trabajador
IV. ESPACIOS ABIERTOS		
	Jardines y parques	5l/ m2/día

OBSERVACIONES:

Las necesidades de riego se considerarán por separado a razón de 2.5 l/m2 /día

Las necesidades generales por empleados o trabajadores se considerarán por separado a razón de 100 l/trabajadores/día.

En lo referente a la capacidad del almacenamiento de agua para sistemas contra incendios deberá observarse lo dispuesto en el artículo 122 de este Reglamento.

TABLA 5 CARACTERÍSTICAS MINIMAS DE SANITARIOS

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Tipología	Magnitud	Excusados	Lavados	Regaderas
II. SERVICIOS				
II.1 Oficinas	Hasta 100 personas	2	2	
	de 101 a 200	3	2	
	Cada 100 adicionales o fracción	2	1	
	Hasta 25 empleados	2	2	
	de 26 a 50	3	2	
	de 51 a 75	4	2	
	de 75 a 100	5	3	
	Cada 100 adicionales o fracción	3	2	
II.2.8 Baño Publico	Hasta 4 usuarios	1	1	1
	de 5 a 10	2	2	2
	de 11 a 20	3	3	4
	de 21 a 50	4	4	8
	Cada 50 adicionales o fracción	3	3	4
II.3 Salud	Salas de espera:			
	Por cada 100 personas	2	2	
	de 101 a 200	3	2	
	Cada 100 adicionales o fracción	2	1	

	Cuartos de camas:			
	Hasta 10 camas	1	1	1
	De 11 a 15	3	2	2
	Cada 25 adicionales o fracción	1	1	1
	Empleados			
	Hasta 25 empleados	2	2	
	De 26 a 50	3	2	
	De 51 a 75	4	2	
	De 76 a 100	5	3	
	Cada 100 adicionales o fracción	3	2	
<hr/>				
II.4 Educación y Cultura				
Elemental:				
Media Superior	Cada 50 alumnos	2	2	
	Hasta 75 alumnos	3	2	
	De 76 a 150	4	2	
	Cada 75 adicionales o fracción	2	2	
Centros de información:	Hasta 100 personas	2	2	
	De 100 a 200	4	4	
	De cada 200 adicionales o fracción	2	2	
Instalaciones para exhibiciones	Hasta 100 personas	2	2	
	De 101 a 400	4	4	
	Cada 200 adicionales o fracción	1	1	
<hr/>				
II.5 Recreación				
Entretenimiento	Hasta 100 personas	2	2	
	De 100 a 200	4	4	
Deportes y recreación:	Cada 200 adicionales o fracción:	2	2	
	Canchas y centros deportivos:			
	Hasta 100 personas	2	2	
	De 102 a 200	4	4	
	Cada 200 personas adicionales o fracción	2	2	2
	Estadios:			
	Hasta 100 personas	2	2	
	De 101 a 200	4	4	
	Cada 200 personas o fracción	2	2	
II.6 Alojamiento	Hasta 100 huéspedes	1	1	1
	De 11 a 25	2	2	2

	Cada 25 adicionales o fracción	1	2	1
II.7 Seguridad	Hasta 10 personas	1	1	1
	De 11 a 25	2	2	2
	Cada 25 adicionales o fracción	1	1	1
II.8 Servicios funerarios	Funerarias y velatorios:			
	Hasta 100 personas	2	2	
	De 101 a 200 personas	4	4	
	Cada 200 personas adicionales o fracción	2	2	
II.9 Comunicación y transporte	Estacionamientos:			
	Empleados	1	1	
	Públicos:	2	2	
	Terminales y estaciones de transporte			
	Hasta 100 personas	2	2	1
	De 101 a 200	4	4	2
	Cada 200 adicionales o fracción	2	2	1
	comunicaciones hasta 100 personas	2	2	
	de 101 a 200	3	2	
	Cada 100 adicionales o fracción	2	1	
III. INDUSTRIAS:	Industrias, Almacenes y bodegas donde se manipulen materiales y sustancias que ocasionan manifiesto desaseo:			
	Hasta 25 personas	2	2	2
	De 26 a 50	3	3	3
	De 51 a 75	4	4	4A
	De 76 a 100	5	4	4
	Cada 100 adicionales o fracción	3	3	3
	Demás industrias, almacenes y bodegas:			
	Hasta 25 personas	2	1	1
	De 16 a 50	3	2	2
	De 51 a 75	4	3	2
	De 76 a 100	5	3	3
	Cada 100 adicionales o fracción	3	2	2
	IV. Espacios abiertos	Jardines y parques:		
Hasta 100 personas		2	2	

De 101 a 400	4	4
Cada 200 adicionales o fracción.	1	1

TABLA 6 DIMENSIONES MÍNIMAS LIBRES

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

		Frente	Fondo
Usos domésticos y baños en cuartos de hotel	Excusados	0.70 m	1.05 m
	Lavabo	0.70 m	0.70 m
	Regadera	0.70 m	0.70 m
Baños Públicos	Excusados	0.75 m	1.10 m
	Lavabo	0.75 m	0.90 m
	Regaderas	0.80 m	0.80 m
	Regaderas a presión	1.20 m	1.20 m

TABLA 7 NIVEL MÍNIMO DE ILUMINACIÓN

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Tipo	Local	Nivel de iluminación en Luxes
I. Habitación	Circulación horizontales y verticales	50
II. Servicios		
II.1 Oficinas	Áreas y locales de trabajo	250
II.2 Comercios		
	En general	250
	Naves de mercado	75
	Abasto	
	Almacenes	50
	Gasolineras	
	Áreas de servicio	70
	Áreas de bombas	200
III. Salud		
	Clínicas y Salas de espera	125
	hospitales	
	Consultorios y salas de curación	300
	Salas de encamados	200
II.4 Educación y cultura	Instalaciones para información	
	Aulas	250
	Salas de lectura	250
II.5 Recreación		
	Entretenimiento	
	Salas durante la función	1

		Iluminación de emergencia	5
		Salas durante intermedios	50
		Vestíbulos	150
<hr/>			
II.6 Alojamiento	Habitaciones		75
<hr/>			
II.9 Comunicaciones y transporte	Estacionamientos	Áreas de estacionamiento	30
<hr/>			
III. Industrias	Industrias	Áreas de trabajo	300
	Almacenes y bodegas	Áreas de almacenamiento	50
<hr/>			

TABLA 8 ANCHO MÍNIMO DE PUERTA

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Tipo de edificación	Tipo de puerta	Ancho mínimo
I. Habitación	Acceso principal	0.90 m (a)
	Locales para habitación y cocina	0.75 m
	Locales complementarias	0.60 m
<hr/>		
II. Servicios		
II.1 oficinas	Acceso principal	0.90 m
<hr/>		
II.2 Comercio	Acceso principal	1.20 m
<hr/>		
II.3 Salud, Hospitales, Clínicas, y centros de salud	Acceso principal	1.20 m
	Cuartos de enfermos	0.90 m
	Dormitorios en asilos, orfanatos y Centros de integración	0.90 m
	Locales complementarios	1.75 m
<hr/>		
II.4 Educación y cultura. Educación elemental, media, y superior; así como Templos.	Acceso principal	1.20 m (a)
	Aulas	0.90 m
<hr/>		
II.5 Recreación. Entretenimiento	Acceso principal	1.20 m (b)
	Entre vestíbulo y sala	1.20 m
<hr/>		
II.6 Alojamiento	Acceso principal	1.20 m
	Cuartos de hoteles,	0.90 m
<hr/>		

moteles y casa de huéspedes	
II.7 Seguridad	Acceso principal 1.20 m
II.8 Servicios funerarios	Acceso principal 1.20 m

- a) Para el cálculo del ancho mínimo del acceso principal podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la construcción con más ocupantes sin perjuicio de que se cumpla con los valores mínimos indicados en la tabla.
- b) Las puertas a vía pública deberán tener una anchura total de, por lo menos, 1.25 veces la suma de las anchuras reglamentarios de las puertas entre vestíbulos y salas.

TABLA 9 DIMENSIONES MÍNIMAS DE ANCHO Y ALTURA DE CIRCULACIONES HORIZONTALES

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Tipo de edificación	Circulación	ancho mínimo	altura mínima
I. Habitación	Pasillos interiores de vivienda	0.75 m	2.10 m
II. Servicios			
II.1 Oficinas	Pasillos en áreas de trabajo	0.90 m	2.30 m
II.2 Comercio			
hasta 120 m ²	Pasillos	0.90 m	2.30 m
más de 120 m ²	Pasillos	1.20 m	2.30 m
II.3 Salud	Pasillos en cuartos, salas de urgencias, operaciones y consultorios	1.80 m	2.30 m
II.4 Educación y cultura			
Corredores comunes a 2 o más aulas		1.20 m	2.30 m
Templos	Pasillos laterales	0.90 m	2.50 m
	Pasillos centrales	1.20 m	2.50 m
II.5 Recreación			
Entretenimiento	Pasillos entre butacas o asientos	0.90 m (a)	3.00 m
	Pasillos entre asiento y respaldo	0.40 m (a)	3.00 m
		(b)	
	Túneles	1.80 m	2.50 m
II.6 Alojamiento	Pasillos comunes a 2 o más cuartos	0.90 m	2.10 m
	Pasillos interiores en casas de huéspedes	0.75 m	2.10 m
II.9 Comunicaciones y transportes	Pasillos para público	2.00 m	2.50 m

(a) Estos casos deberán ajustarse, además a lo establecido en los artículos 102 y 103 de este Reglamento

(b) Excepción a la expresión de 0.60 M adicionales por cada 100 usuarios.

TABLA 10 DIMENSIONES MÍNIMAS DE ESCALERAS

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Edificación		Tipo de escalera	Ancho mínimo
I. Habitación		Privada o interior con muros en solo costado	0.75 m
		Privada o interior confinado entre 2 muros	0.90 m
		Común a dos o más viviendas	0.90 m
II. Servicios			
II.1 Oficinas	Hasta 4 niveles	Principal	0.90 m
	Más de 4 niveles		1.20 m
II.2 Comercios	Hasta 100 m ²	En zonas de exhibición, ventas y almacenamiento	0.90 m
	Más de 100 m ²		1.20 m
II.3 Salud		En zonas de cuartos y consultorios	1.80 m
		Principal en Asistencia Social	1.20 m
II. Educación y cultura		Aulas	1.20 m
II. Recreación		Zonas públicas	1.20 m
II.6 Alojamiento		Zonas de habitaciones	1.20 m
II.7 Seguridad		Zonas de dormitorio	1.20 m
II.8 Servicios funerarios		Zonas públicas	1.20 m
II. Comunicaciones y Transportes		Zonas públicas	1.20 m
		Estaciones y terminales de transporte	1.50 m

El ancho mínimo de la escalera se incrementará en 0.60 m por cada 75 usuarios o fracción.

CONDICIONES DE DISEÑO DE ESCALERAS

- I. Las escaleras contarán con un máximo de quince peraltes entre descansos.
- II. El ancho de los descansos deberá de ser, cuando menos igual a la anchura reglamentaria de la escalera.
- III. La huella de los escalones tendrá un ancho mínimo de 28 cm. Para lo cual la huella se medirá entre proyecciones verticales de dos narices contiguas.
- IV. El peralte de los escalones tendrá un máximo de 20 cm y un mínimo de 15 cm excepto en escaleras de servicio de uso limitado, en cuyo caso el peralte podrá ser de hasta 23 cm.
- V. Las medidas de los escalones deberán cumplir con la siguiente relación: 2 peraltes más una huella sumarán cuando menos 65 cm, pero no más de 70 cm.

- VI. En cada tramo de escaleras la huella y peraltes conservaran siempre las mismas dimensiones reglamentarias
- VII. Todas las escaleras deberán contar con barandales en por lo menos uno de los lados, a una altura de 0.90 m medidos a partir de la nariz del escalón y diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de ellos.
- VIII. Las escaleras ubicadas en cubos cerrados en edificaciones de 5 niveles o más tendrán puertas hacia los vestíbulos en cada nivel, con las dimensiones y demás requisitos que se establecen en el artículo 104 de este reglamento
- IX. Las escaleras de caracol se permitirán solamente para comunicar locales de servicio y deberán tener un diámetro mínimo de 1.20 m
- X. Las escaleras compensadas deberán tener una huella mínima de 28 cm medida a 40 cm del barandal del lado interior y un ancho máximo de 1.50 m. Estarán prohibidas en edificaciones de más de 4 niveles.

TABLA 11 RESISTENCIA MÍNIMA AL FUEGO EN HORAS

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Elementos constructivos	Edificios de Riesgo mayor	Edificios de Riesgo menor
Elementos estructurales	3 horas	2 horas
Escaleras y rampas	2 horas	1 hora
Puertas de comunicación a escaleras, rampas y elevadores	2 horas	1 hora
Muros interiores divisorios	2 horas	1 hora
Muros exteriores en colindancia y muros en circulación	1 hora	1 hora
Muros fachada	Material combustible (a)	

Para efectos de este Reglamento se considera materiales incombustibles los siguientes: Adobe, Tabique, ladrillo, block de cemento, yeso, asbesto, concreto, vidrio y metales.

TABLA 12 NÚMERO MÍNIMO DE MESAS DE EXPLORACION

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Tipos de edificación	Mesas de exploración
Educación elemental con más de 500 ocupantes	1 por cada 500 ocupantes
Centros deportivos de más de 1000 concurrentes	1 por cada 100 concursantes
Alojamiento de 100 cuartos o mas	1 por cada 100 cuartos
Industriales de más de 50 trabajadores	1 por cada 100 trabajadores

TABLA 13 NORMAS PARA TRAMPOLINES:

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Altura sobre el nivel del agua	Hasta 1.00 m	De 1.00 a 3.00 m
Profundidad mínima del agua	3.00 m	3.50 m
Distancia a que debe mantenerse la profundidad mínima del agua a partir de la proyección vertical del centro del extremo frontal del trampolín		
Al frente	6.20 m	5.30 m
Hacia atrás	1.50 m	1.50 m
A cada lado	2.70 m	2.20 m
Volado mínimo entre borde de la alberca y la proyección vertical del extremo del trampolín	1.50 m	1.50 m

TABLA 14 NORMAS PARA PLATAFORMAS

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Altura sobre el nivel del agua	Hasta 6.50 m	De 6.50 a 10.00 m
Profundidad mínima del agua	4.00	4.50 m
Distancia a que debe mantenerse la profundidad mínima del agua a partir de la proyección vertical del centro del extremo frontal de la plataforma.		
Al frente	7.00 m	10.00 m
Hacia atrás	1.50 m	1.50 m
A cada lado	3.00 m	3.00 m
Volado mínimo entre borde de la alberca y la proyección vertical del extremo del trampolín	1.50 m	1.50 m
Distancia mínima entre las proyecciones verticales de una sobre la otra	0.75 m	0.75 m

TABLA 15 CARGAS VIVAS UNITARIAS EN KG/M²

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

Destino de piso o cubierta	W	Wa	Wm	Observaciones
A) Habitación (casa habitación, departamentos, viviendas, dormitorios, Cuartos de hotel, Internados de escuelas, Cuarteles, Cárceles, Correccionales, Hospitales, y Similares)	70	90	170	(1)
B) Oficinas, Despachos, Laboratorios.	100	180	250	(2)
C) Comunicaciones para peatones (pasillo, escaleras, rampa, vestíbulos y pasajes de acceso libre al público)	40	150	350	(3)
D) Estadios y lugares de reunión sin asientos individuales	40	250	350	(5)
E) Otros lugares de reunión (Templos, Cines, Teatros, Gimnasios, Salones de baile, Restaurantes, Bibliotecas, Aulas, Salas de juego, y similares)	40	250	350	(5)

F) Comercios, Fabricas, y bodegas	0.8	0.9	Wm	(6)
		Wm		
G) Cubiertas y Azoteas con pendientes no mayor de 5%	15	70	100	(4 y 7)
H) Cubierta y Azotea con pendiente mayor de 5%	5	20	40	(4,7 y 8)
I) Volados en vías públicas (Marquesinas, Balcones y Similares)	15	20	40	(4,7 y 8)
J) Garajes, y Estacionamientos (para automóviles exclusivamente)	40	100	150	(9)

Observaciones a la tabla de cargas vivas unitarias:

- 1) Para elementos con áreas tributaria mayor de 36 m² podrá reducirse, tomándola igual a $100 + 420 A^{-0.5}$ (A es el área tributaria en m²) Cuando sea más desfavorable se considerará en lugar de Wm, una carga de 200kg aplicada sobre un área de 50 x 50 cm. en la posición más crítica. Para sistema de piso ligero con cubierta rigidizante, se considerara en lugar de Wm , cuando sea más desfavorable una carga concentrada de 250kg para el diseño de la cubierta, ambos casos ubicados en la posición más desfavorable, se considerara sistemas de pisos ligeros aquellos formados por tres o más miembros aproximadamente paralelos y separados entre sí no más de 80 cm y unidos con una cubierta de madera contrachapada, duelas de maderas bien clavadas u otro material que proporcione una rigidez equivalente.
- 2) Para elementos con área tributaria mayor de 36 m², Wm podrá reducirse, tomándola igual a $180 + 420 A^{-0.5}$ (A es el área tributaria en m²) Cuando sea más desfavorable se considerará en lugar de Wm, una carga de 1000k aplicada en un área de 50 x 50 cm. En la posición más crítica. Para sistemas de pisos ligeros con cubierta rigidizante, definidos como nota (1), se considerará en lugar de WM cuando sea más desfavorable, una carga concentrada de 500 kg para el diseño de los elementos de soporte y de 150 kg para el diseño de la cubierta, ubicada en la posición más desfavorable.
- 3) En áreas de comunicación de casa habitación y edificios de departamentos se considerará la misma carga viva que en el caso a) de la tabla
- 4) En el diseño de pretilas de cubiertas, azoteas y barandales para escaleras, rampas, pasillos y balcones, se supondrá una carga viva horizontal no menor de 100kg/m² actuando al nivel y en la dirección más desfavorable.
- 5) En estos casos deberá prestarse particular atención a la revisión de los estados límites de servicios relativos a vibraciones
- 6) Atendiendo al destino del piso se determinará con los criterios del Artículo 187 la carga unitaria, WM no será inferior a 350 kg/m² y deberá especificarse en los planos estructurales y en las placas metálicas colocadas en lugares fácilmente visibles de la construcción.
- 7)) Las cargas vivas especificadas para cubierta y azoteas no incluyen las cargas producidas por tinacos y anuncios, ni las que se deben a equipos u objetos pesados que puedan apoyarse en o colgarse del techo. Estas cargas deben preverse por separado y especificarse en los planos estructurales. Adicionalmente los elementos de las cubiertas y las azoteas deberán revisarse con una carga concentrada de 100kg en la posición más crítica.
- 8) Además, en el fondo de los valles de techos inclinados se considerará una carga, debida al granizo de 30 kg. Por cada metro cuadrado de proyección horizontal del techo hacia el valle.

Esta carga se considerará como una acción accidental para fines de revisión de la seguridad y se le aplicaran los factores de carga correspondientes según el art. 194.

- 9) Mas una concentración de 1500 kg en lugar más desfavorables del miembro estructural de que se trate.

TABLA 16 DEROGADA Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

- I.- DEROGADO Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016
- II.- NORMA TÉCNICA DE REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SERVICIO DE LAS ESTRUCTURAS
- III.- NORMA TÉCNICA DE DISEÑO POR VIENTO
- IV.- NORMA TÉCNICA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES
- V.- NORMA TÉCNICA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
- VI.- NORMA TÉCNICA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA
- VII.- NORMA TÉCNICA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA

*CD ANEXO QUE CONTIENE ESTOS DOCUMENTOS

TRANSITORIOS DEL QUINTO PUNTO ORDEN DEL DÍA DE LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DEL 22 DE ENERO DEL 2007

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. - El presente Reglamento aboga el Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, publicado el 28 de febrero de 1991 en el Periódico Oficial del Estado y deroga cualquier disposición en materia de construcciones que haya estado vigente en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

TERCERO. - Se aboga el Reglamento para la Ubicación, Construcción y Funcionamiento de las Estaciones de Servicio de Almacenamiento y Venta de Gasolina y Diesel para Vehículos Automotores, Terrestres y Acuáticos en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Quintana Roo, el 11 de febrero del 2002.

CUARTO. - Todas las solicitudes de licencias, permisos y demás trámites, así como aquellos relacionados con la ubicación, construcción y funcionamiento de las estaciones de servicio de combustible, que se hayan recepcionadas antes de la publicación del presente Reglamento, deberán resolverse mediante los lineamientos y procedimientos administrativos vigentes en esa fecha, o bien el interesado podrá optar por efectuar el trámite establecido en el presente Reglamento.

QUINTO. - Los procedimientos relacionados con la inspección, vigilancia, medidas de seguridad, sanciones y recursos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán substanciarse y resolverse de conformidad con el Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, publicado el 28 de febrero de 1991 en el Periódico Oficial del Estado.

SEXTO. - A partir de la vigencia del presente Reglamento, las estaciones de servicio en funcionamiento, contarán con un plazo de sesenta días hábiles para presentar sus programas de adecuación de instalaciones y medidas de seguridad a las Direcciones Municipales de Ecología, Protección Civil y Bomberos con el objeto de que las mismas dictaminen si se cumplen con las disposiciones del presente Reglamento en materia de seguridad y protección civil y ambiental.

PÁRRAFO DEROGADO

Reforma Publicada en P.O.E. Núm. 111 Ext del 25 oct. 2016

SÉPTIMO. - Los registros de Directores Responsables de Obra, Corresponsables y demás peritos a que se refiere el presente Reglamento, deberán integrarse a más tardar en los 30 días siguientes a la publicación del presente.

SEGUNDO. - Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para los efectos conducentes.

EL CIUDADANO LICENCIADO RODOLFO GARCIA PLIEGO, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO 2005-2008, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE **REFRENDA** EL ACUERDO A QUE SE REFIERE EL **QUINTO** PUNTO ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA **CUADRAGÉSIMA SEGUNDA** SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, DE FECHA **22 DE ENERO DE 2007**.-----

**LIC. RODOLFO GARCIA PLIEGO
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO**

EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, LICENCIADO FRANCISCO ANTONIO ALOR QUEZADA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, **PROMULGA** EL **QUINTO** PUNTO ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA **CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, DE FECHA **22 DE ENERO DE 2007**. PUBLIQUESE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. -----

**LIC. FRANCISCO ANTONIO ALOR QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**TRANSITORIOS DEL QUINTO PUNTO ORDEN DEL DÍA DE LA
SEXAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL 05 DE FEBRERO DEL 2008**

Artículo Primero. - Las reformas y adiciones al Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo vigente publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 19 Extraordinario, Tomo I, Séptima Época del 25 de abril del

2007, entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Artículo Segundo. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las contenidas en el presente acuerdo.

Artículo Tercero. - Para efectos administrativos, los Fraccionamientos que se encuentran en construcción y que han asignado nomenclatura de calles en los mismos, mantendrán la nomenclatura utilizada.

Artículo Cuarto. - Las nomenclaturas de calles o vialidades del primer cuadro de la Ciudad, así como de la zona hotelera, en tanto que no presenten discordancia en sus nomenclaturas, permanecerán con sus nombres actuales.

DÉCIMO. - Publíquense las reformas y adiciones a que se refieren los puntos de acuerdo anterior en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para que surtan sus efectos legales conducentes al día siguiente de su publicación quedando derogadas todas las disposiciones que se opongan a las contenidas en el presente documento.

EL CIUDADANO LICENCIADO RODOLFO GARCIA PLIEGO, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO 2005-2008, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE **REFRENDA** EL ACUERDO A QUE SE REFIERE EL **QUINTO** PUNTO ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA **SEXAGÉSIMA SÉPTIMA** SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, DE FECHA **5 DE FEBRERO DE 2008**.-----

**LIC. RODOLFO GARCIA PLIEGO
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO**

EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, LICENCIADO FRANCISCO ANTONIO ALOR QUEZADA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, **PROMULGA** EL **QUINTO** PUNTO ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA **SEXAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA**, DE FECHA **5 DE FEBRERO DE 2008**. PUBLIQUESE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. -----

**LIC. FRANCISCO ANTONIO ALOR QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**TRANSITORIOS DEL QUINTO PUNTO ORDEN DEL DÍA DE LA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2011**

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. – Se aprueba la modificación de los términos contenidos en los diversos reglamentos del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a efecto de establecer el término correcto en cada artículo de personas con discapacidad, en atención a lo siguiente:

SEGUNDO. - Las reformas reglamentarias objeto del presente punto de acuerdo, entrarán en vigor, el día de su publicación en el periódico oficial del gobierno del Estado de Quintana Roo.

LA COMISIÓN DE ASISTENCIA A GRUPOS VULNERABLES, DEL H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO.

EL CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ EDUARDO GALAVIZ IBARRA, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, **REFRENDA** EL ACUERDO A QUE SE REFIERE EL PUNTO **QUINTO** DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA **NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, 2011-2013, DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2011.**-----

**C. JOSÉ EDUARDO GALAVIZ IBARRA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO**

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CUIDADANO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, **PROMULGA** EL ACUERDO A QUE SE REFIERE EL PUNTO **QUINTO** DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA **NOVENA SESIÓN ORDINARIA, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO 2011-2013, DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2011.** PUBLIQUESE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. -----

**C. JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

TRANSITORIOS DEL SEXTO PUNTO ORDEN DEL DÍA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2012

ÚNICO. – Las modificaciones al Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. – Se aprueba el Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas, Espacios Públicos y Mobiliario Urbano del Municipio de Benito Juárez, conforme a la letra siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. – Se aprueba en sus términos el Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentación y Fortalecimiento Municipal y de Desarrollo Urbano y Transporte.

SEGUNDO. – Se aprueban reformar el artículo 26 y derogar los artículos 25-A, 25-B, 25-C, 25-D, 25-E, 25-F, 25-G, 25-H, 25-I, 25-J, 25-K, 25-L, 25-M y 25-N, todos del Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en los términos del

dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentación y Fortalecimiento municipal y Desarrollo Urbano y Transporte.

TERCERO. – Se la expedición del Reglamento de Nomenclatura de Vías Públicas, Espacios Públicos y Mobiliario Urbano del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en los términos del dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentación y Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Urbano y Transporte.

CUARTO. – Publíquese el presente acuerdo en términos de ley.

EL CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ EDUARDO GALAVIZ IBARRA, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, **REFRENDA** LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE LOS PUNTOS **QUINTO Y SEXTO** DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA **TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, 2011-2013, DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2012.**-----

**C. JOSÉ EDUARDO GALAVIZ IBARRA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO**

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CUIDADANO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, **PROMULGA** LOS ACUERDOS A QUE SE REFIEREN LOS PUNTO **QUINTO Y SEXTO** DEL ORDEN DEL DÍA DE LA **TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2012.** PUBLIQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.-----

**C. JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

TRANSITORIOS DEL OCTAVO PUNTO ORDEN DEL DÍA DE LA SEPTUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2016

PRIMERO. - Las presentes reformas reglamentarias entrarán en vigor al siguiente día de su publicación, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente reforma reglamentaria.

TERCERO. - La Secretaria Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, en un término no mayor a ciento veinte días naturales, deberá someter ante el Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, a través de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Urbano y Transporte; la Actualización de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

CUARTO. - La Secretaria Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, en un término no mayor a noventa días, deberá actualizar sus Manuales de Funciones y Procedimientos, en atención a la presente reforma reglamentaria.

TERCERO. - Remítase el presente dictamen al Secretario General del Ayuntamiento, a efecto de que sea sometido a la aprobación del Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo.

Así lo acordaron por UNANIMIDAD los ciudadanos integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Transporte y de Reglamentación y Mejora Regulatoria, a los doce días del mes de agosto de dos mil dieciséis.

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS

En consideración a lo anterior se somete a la aprobación de los integrantes del honorable ayuntamiento el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba en sus términos el Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Transporte y de Reglamentación y Mejora Regulatoria.-----

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE RODRÍGUEZ MÉNDEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, **REFRENDA** EL ACUERDO A QUE SE REFIERE EL **OCTAVO** PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA **SEPTUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2013-2016, DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2016.** -----

**LIC. JORGE RODRÍGUEZ MÉNDEZ,
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, Q. ROO**

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CIUDADANO LICENCIADO PAUL MICHELL CARRILLO DE CÁCERES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, **PROMULGA** EL ACUERDO A QUE SE REFIERE EL **OCTAVO** PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA **SEPTUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2013-2016, DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2016.** PUBLIQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. -----

**LIC. PAUL MICHELL CARRILLO DE CÁCERES
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, Q. ROO**

TRANSITORIOS DEL SÉPTIMO PUNTO ORDEN DEL DÍA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017

PRIMERO. - Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. – Se derogan las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan a lo establecido en los reglamentos reformados.

TERCERO. – Se instruye para que a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de la presente reforma, se actualicen los manuales de organización, de procedimientos y todos aquellos documentos normativos que sean relativos o de competencia.

SEGUNDO. - Remítase el presente Dictamen al Secretario General del Ayuntamiento, para los efectos legales conducentes.

Así lo acordaron por UNANIMIDAD, los integrantes de las Comisiones Unidas de Reglamentación Municipal, de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito y de Desarrollo Urbano y Transporte, a los siete días del mes de diciembre del dos mil diecisiete.

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS

Que por lo antes expuesto y en atención al contenido del Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentación Municipal, de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito y de Desarrollo Urbano y Transporte, se tiene a bien someter a la aprobación de los integrantes del Honorable Ayuntamiento los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. - Se aprueba en sus términos el Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentación Municipal, de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito y de Desarrollo Urbano y Transporte, relativo al Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y del Reglamento de Protección Civil del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

SEGUNDO. - Se aprueba reformar, adicionar y derogar diversos artículos del Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y del Reglamento de Protección Civil del municipio de Benito Juárez, Quintana en los términos del Dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentación Municipal, de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito y de Desarrollo Urbano y Transporte, objeto del presente acuerdo.

TERCERO.- Publíquese en términos de ley.-----

EL CIUDADANO LICENCIADO GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, **REFRENDA** EL ACUERDO A QUE SE REFIERE EL **SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2016-2018, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017.** -----

**LIC. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO**

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CIUDADANO LICENCIADO REMBERTO ESTRADA BARBA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, **PROMULGA EL ACUERDO A QUE SE REFIERE EL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2016-2018, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017. PUBLÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.** -----

**LIC. MARÍA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO**

TRANSITORIOS DEL NOVENO PUNTO ORDEN DEL DÍA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL 20 DE JUNIO DEL 2019

PRIMERO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. - Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables que ya se encuentran registrados en el Municipio, salvaguardan derechos Adquiridos y quedaran acreditados inmediatamente como Peritos Responsables de Obra y Corresponsables.

TERCERO. - En un término no mayor a treinta días, realícense las modificaciones que correspondan a los Manuales de Organización y Funciones.

SEGUNDO. - Remítase el presente Dictamen al Secretario general del Ayuntamiento, para los efectos legales conducentes.

Así lo acordaron por UNANIMIDAD, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobierno y Régimen Interior y de Desarrollo Urbano y Transporte, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil diecinueve.

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS

Que por lo antes expuesto y en atención al contenido del Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobierno y Régimen Interior y de Desarrollo Urbano y Transporte, se tiene a bien someter a la aprobación de los integrantes del Honorable Ayuntamiento los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. - Se aprueba en sus términos el Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobierno y Régimen Interior y de Desarrollo Urbano y Transporte, relativo a la Iniciativa por la que se reforman diversos artículos del Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

SEGUNDO. - Se aprueba reformar las disposiciones del Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que contengan la figura de Director Responsable d Obra, por la de Perito Responsable de Obra, en los términos del Dictamen

de las Comisiones Unidas de Gobierno y Régimen Interior y de Desarrollo Urbano y Transporte, objeto del presente acuerdo.

TERCERO.- Publíquese en términos de ley.-----

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, **REFRENDA** EL ACUERDO A QUE SE REFIERE EL **NOVENO** PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA **DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2018-2021, DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2019.** -----

**LIC. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO**

LA PRESIDENTE MUNICIPAL CIUDADANA LICENCIADA MARÍA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, **PROMULGA** EL ACUERDO A QUE SE REFIERE EL **NOVENO** PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO EN LA **DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2018-2021, DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2019.** PUBLÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. -----

**LIC. MARÍA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO**